

# Poly Edge B10 IP-telefon med strømforsyning, Kina

## Opkald, du kan have tillid til

Elegant design møder lyd kvalitet til en overkommelig pris. Oplyste brugervenlige taster, klargøring ved hjælp af plug-and-play og pålidelighed giver dig fuld værdi for pengene.



\*Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

### Klar og tydelig lyd

Få alle nuancer i opkaldet med Polys HD Voice og Poly Acoustic Fence-teknologi giver dig lyd kvalitet på virksomhedsniveau med reduceret baggrundsstøj.

### Nem at bruge

Enkelthed fra starten. Du behøver ikke at gætte på, om lyden er slået fra, på højttaler eller i headset <sup>1</sup>. Disse taster lyser op, når de vælges. Føj omgående kollegaer til dine opkald med 5-vejs lokalt lyd møde.

### Totalt nøglefærdig

Polys software til cloud-administration gør disse telefoner til et godt valg. IT kan nemt overvåge, administrere og opretholde enhedssikkerhed fra clouden med PDMS-SP og Poly Lens-softwaren.

### Linjetaster

2 synlige linjer; Tildeling af taster med 8 linjer, som understøttes af paginering.

### Headsetkompatibilitet

Fleire muligheder med Polys headsets med både RJ9 og 3,5 mm headsetporte.<sup>1</sup>

### Enkel opsætning

Forenklet netværk og klargøring med Ethernet med to porte, og skift mellem 10/100 Base-TX på tværs af LAN- og pc-porte. Klargøring uden berøring betyder, at disse telefoner er klar til brug med det samme. Strømadapter medfølger (understøtter ikke POE).

### Bliv håndfri

Mere produktive opkald med en håndfri højttalertelefon med teknologi med bevist reduktion af akustisk ekko og støjundertrykkelse.

## Datablad

# Poly Edge B10 IP-telefon med strømfor- syning, Kina

## Specifikationer



### Skærm

Panelteknologi: Sort/hvid LCD-skærm  
 Skærmstørrelse (diagonal, metrisk): 71 cm (2,8")

### Forbindelse og kommunikation

Eksterne I/O-porte:  
 2 RJ-45 (10/100/1000BASE-TX, Mbps)

### Batteri

Strømegenskaber:  
 Ekstern veksel-/jævnstrømsadapter 5 VDC, 3 A, 15 W

### Brugergrænsefladefunktioner

Sprog:  
 Arabic; Chinese; Czech; Danish; Dutch; English; French; German; Hungarian; Italian; Japanese; Korean; Norwegian; Polish; Portuguese; Romanian; Russian; Slovenian; Spanish; Swedish

### Lyd

Lydfunktioner:  
 Poly HD-stemme  
 Full-dupleks højttaler telefon med akustisk reduktion af ekko og undertrykkelse af baggrundsstøj  
 Individuelle lydstyrkeindstillinger med visuel feedback for hver enkel lydsti  
 Registrering af stemmeaktivitet  
 Generering af behagelig støj  
 DTMF-tonegenerering (RFC 2833 og på bånd)  
 Transmission af lydpakke med lav forsinkelse  
 Adaptive buffere til rystelser  
 Codecs til lydenheder:  
 G.711 (A-lov og µ-lov)  
 G.722  
 G.729AB  
 iLBC  
 OPUS

### Miljø

Certificeringer og overholdelse af krav: AS/NZS 60950-1; Australien RCM; Brazil ANATEL; CAN/CSA C22.2 nr. 62368-1-14EN 60950-1; CE-mærke; CISPR22 Klasse B; EN 60950-1 & EN 62368-1; EN55024; EN55032 Klasse B; EN61000-3-2, EN61000-3-3; FCC Part 15 (CFR 47) Klasse B; ICES-003 Klasse B; IEC 60950-1 og IEC 62368-1; NZ Telepermit; Overholder RoHS; Saudi-Arabien CTC; So. Afrika ICASA; UAE TRA; UL 60950-1 og UL 62368-1; VCCI Klasse B; Kina RoHS 2; ENERGY STAR; Indonesia SDPPP; Mexico NOMANCE; Russia CU  
 Luftfugtighedsområde under drift: 5 til 95%  
 Driftstemperaturområde (Celsius)/driftstemperaturområde (Fahrenheit): 0 til 40°C /  
 Opbevaringstemperaturområde (Celsius) / Opbevaringstemperaturområde (Fahrenheit): -40 til 70 °C /  
 Energy Star-certificeret: ENERGY STAR®-certificeret

### Certificeringer

Specialfunktioner:  
 Understøtter Unicode UTF-8-tegn  
 Justerbar bordholder (2 positioner)  
 Kan monteres på væg

### Understøttede programmer

Administrationssoftware:  
 Poly Lens  
 Klargøring til Poly Zero Touch  
 Polycom Device Management Service for Service Providers (PDMS-SP) Cloud Management  
 Webbrugergrænseflade til enhed, IP-adresse

### Sikkerhed

Sikkerhedsstyring:  
 802.1X-godkendelse og EAPOL-mediekryptering via SRTP  
 Samlet godkendelse  
 Sikker klargøring af HTTPS  
 Krypterede konfigurationsfiler  
 Log på med adgangskode  
 TLS (Transport Layer Security)  
 Understøtter eksekverbare signerede softwarefiler

### Netværk

Understøttede netværksprotokoller:  
 Beskyttelse med administratoradgangskode  
 DHCP VLAN-registrering  
 LLDP-MED til VLAN-registrering  
 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS-serverbaseret, centraliseret klargøring  
 Hardwarediagnosticering  
 Netværksopsætning med manuel eller dynamisk værtskonfigurationsprotokol (DHCP)  
 Understøtter oversættelse af netværksadresser til statisk konfiguration og Keep-Alive  
 Understøtter QoS - IEEE 802.1p/Q-mærkning (VLAN), Lag 3 TOS og DHCP  
 Status- og statistikrapportering  
 Logføring af Syslog-hændelser  
 Overholder IEEE802.3-2005 (paragraf 40) for fysisk medieledhæftning  
 Overholder IEEE802.3-2002 (paragraf 28) for automatisk forhandling af linkpartnere  
 Synchronisering af tid og dato ved hjælp af SNTP  
 SIP-signal  
 Understøtter RTCP og RTP  
 IPv4  
 Understøtter klargøring og redundans til opkaldsserver  
 TCP  
 DNS-SRV  
 UDP  
 VoIP-funktioner:  
 IETF SIP (RFC 3261 og med følgende RFC'er)  
 Op til 8 SIP-linje-registreringer med pagineringsstøt

# Poly Edge B10 IP-telefon med strømforsyning, Kina

## Specifikationer



### Headset- og hånd sæt kompatibilitet

#### Headsetporte:

1RJ-9

13,5 mm stik til headset

1 Electronic Hook Switch (EHS) med APD-80-adapter (ekstraudstyr)

#### Headset- og hånd sæt kompatibilitet:

Kompatibel med almindeligt TTY-adapterudstyr

Overholder ADA afsnit 508 sektion B 1194.23 (alle)

Kompatibel med høreapparat med ITU-TP.370- og TIA 504A-standarder

Hånd sæt, som er kompatibelt med høreapparat (HAC) magnetisk tilkobling af høreapparat

### Telefoni og opkaldshåndtering

#### Telefoni og opkaldshåndtering:

4 kontekstafhængige funktionstaster

Tasteklynge med 4-vejs navigation og Vælg-tast i midten, 8 linjetaster (konfigurerbare, med paginering)

Anonym opkaldsindikation

Firmwareopdateringer i baggrunden (understøtter TR-69)

Bloker anonymt opkald

Indikator for optaget (BLF)

Viderestilling af opkald ved optaget, ingen svar, ubetinget

Opkaldsliste (200)

Generering af opkaldsstatus

Ring tilbage

Opkaldstimer og ventende opkald

Opkaldsoverførelse, venteposition, omstilling (viderestil), parkering, besvarelse af opkald

Opkalds-ID aktiveret/deaktiveret

Understøtter sommertid - globalt

Opkald fra opkaldsliste

Karakteristisk behandling af indgående opkald/ventende opkald

Karakteristiske ringetoner

Forstyr ikke-funktion

Mulighed for elektronisk løft af rør

Forlænget parkering af opkald

Tast til valg af headset (lyser, når det er valgt)

Taster til at sætte på i venteposition og viderestilling

Funktionstaster til startside og til at gå tilbage

Lokale fem-vejs lyd møder

Indikator for ventende besked (MWI)

Hurtigopkald med ét tryk, genopkald

Sidegrupper (10)

Meddelelse om ubesvaret opkald via fjernadgang

Gentag opkald

Delt opkald/broforbundet linje

Hurtigopkald (99 poster; E164 eller URI)

Opkald i venteposition/genoptag, omstilling (viderestil), overførelse (konsultation, blind), besvarelse af opkald

Opkald, ringet op, identifikation af forbundet part

Opkaldsliste (mistet, modtaget, placeret)

2 synlige linjer

2 linjetaster med LED

### Vægt og mål

Primære produktfarve: Sort

Pakkemål (metrisk): 17,6 x 16,3 x 4,4 cm

Pakkevægt (metrisk): 960 g

UPC-nummer: 197497517156

Produktnummer: 84C19AA

### Fremstillet i

Fremstillet i Kina

### Garanti

1 års Poly-standardgaranti

### Pakkens indhold

Konsol

Bordoplader/beslag til vægmontering

Hånd sæt med ledning til hånd sæt

Netværkskabel (LAN)

Sikkerhedsinformationsblad

Opsætningsoversigt med QR-kode til dokumentation og video

Strømforsyningsenhed (PSU)

### Fodnoter, key Selling Points

<sup>1</sup> Poly-headset sælges separat.

### Fodnoter, tekniske specifikationer

<sup>1</sup> De fleste softwareaktiverede funktioner skal understøttes af tjenesteudbyderens platform. Kontakt din IP-PBX/softwareleverandør eller tjenesteudbyder for at få en liste over understøttede funktioner.