

Poly VVX 450 IP-telefon för 12 linjer och PoE-aktiverad

Gör som proffsen utan proffsprislappen

När det bästa telefonsystemet för småföretag med 12 linjer behövs är VVX 450 full av goda överraskningar. Hantera samtal med hög volym tack vare den eleganta färgskärmen – och var säker på att samtal alltid låter på bästa sätt.



*Produkten på bilden kan skilja sig från den faktiska produkten

Kristallklara samtal

Hör alla nyanser på en VVX 450 med Poly HD Voice-teknik. Reducera dessutom distraherande bakgrundsbrus med Poly Acoustic Fence-teknik.

Börja använda enkelt och snabbt

IT-teamen kommer att uppskatta helt automatisk provisionering och webbaserade hanteringsfunktioner som gör driftsättning och support för telefonerna till en barnlek.

Integrerat skydd¹

Telefoner förblir renare längre med integrerat Microban®-antimikrobiellt produktskydd¹ som aktivt reducerar tillväxten av bakterier, dygnet runt.

Linjer

Var alltid produktiv med programmerbara knappar för 12 linjer med stöd för tilldelningar av knappar för 34 linjer tack vare paginering för automatiska uppringningar och kontakter.

LCD-färgskärm

En stor 4,3-tums bakgrundsbelyst färgskärm visar alla linjer och nödvändig information vilket möjliggör större produktivitet.

Tangenter

Fyrvägsnavigeringskluster med en valknapp i mitten och en knappsats med 12 knappar för kontroller av ljud, högtalare och headsetvolym.

Lägg till ett Poly-headset

Flera alternativ med Poly-headsets finns tillgängliga för att passa allas stil – till och med den traditionella handenheten.²

Poly VVX 450 IP-telefon för 12 linjer och PoE-aktiverad

Specifikationer



Bildskärm

Inbyggd upplösning: 480 x 272
Panelteknik: Färg-LCD
Bildskärmens storlek (diagonalt, metriskt): 10,9 cm

Anslutningar och kommunikation

Externa I/O-portar:
2 USB 2.0 Type-A (för media, lagringstillämpningar, headset, Wi-Fi-adapter som tillval, expansionsmodul som tillval)
2 RJ-45 (10/100/1000BASE-TX Mbit/s)

Batteri

Strömeegenskaper:
Inbyggd automatisk avkänning IEEE 802.3af Power over Ethernet (klass 0)
13 W (maximalt)³

Funktioner i användargränssnittet

Språk:
Arabic; Chinese; Czech; Danish; Dutch; English; French; German; Hungarian; Italian; Japanese; Korean; Norwegian; Polish; Portuguese; Romanian; Russian; Slovenian; Spanish; Swedish

Ljud

Ljuddfunktioner:
Poly HD Voice
Poly Acoustic Clarity-teknik ger samtal med full duplex, akustisk ekoreducering och reducering av bakgrundsbrus
Poly Acoustic Fence-teknik eliminerar bakgrundsbrus medan en handenhet eller ett trådat headset används
Poly Computer Audio Connector-appen installerad på en dator (endast för Windows) gör det möjligt att välja telefonen för PC-ljud in/ut och på så sätt använda handenheten, ett valfritt headset och en högtalartelefon med datorapplikationer
Individuella volyminställningar med visuell feedback för varje ljudväg
Detektering av röstaktivitet
Generering av bekvämlighetsbrus
DTMF-tongenerering (RFC 2833 och in-band)
Ljudpaketöverföring med låg fördröjning
Adaptiva jitterbuffertar
Frekvensåtergivning (mikrofon): 150 Hz till 7 kHz
Ljudkodex:
G.711 (A-law och μ -law)
G.722
G.729AB
iLBC
OPUS

Miljö

Certifieringar och överensstämmelser: AS/NZS 60950-1; Australien RCM; Brasilien ANATEL; CAN/CSA C22.2 nr. 62368-1;4EN 60950-1; CE-märkt; CISPR22 klass B; EN 60950-1 och EN 62368-1; EN55024; EN55032 klass B; EN61000-3-2, EN61000-3-3; FCC del 15 (CFR 47) klass B; ICES-003 klass B; IEC 60950-1 och IEC 62368-1; NZ Telepermit; RoHS-kompatibel; So. Korea KC; Saudiarabien CITC; So. Afrika ICASA; UAE TRA; UL 60950-1 och UL 62368-1; VCCI klass B; Indonesien SDPP; Mexiko NOM ANCE; Ryssland CU
Luftfuktighet vid drift: 5 till 95 %
Drifttemperaturintervall (Celsius)/drifttemperaturintervall (Fahrenheit): 0 till 40°C /
Temperatur vid förvaring (Celsius) / Temperatur vid förvaring (Fahrenheit): -40 till 70 °C /
Energy star-certifierad: ENERGY STAR®-certifierad

Certifikat

Specialfunktioner:
Justerbart skrivbordsstativ (2 lägen)
Stöd för Unicode UTF-8-tecken²

Applikationer som stöds

Administrationsprogramvara:
Poly Lens
Poly Zero Touch-provisionering
Polycom Device Management Service för tjänsteleverantörer (PDMS-SP) av molnhantering
SDP

Skärmegenskaper

Digital fotoram

Säkerhet

Säkerhetshantering:
8021X-autentisering och EAPOL-mediekryptering via SRTP
Serverbaserad autentisering
Krypterade konfigurationsfiler
Säker HTTPS-etablering
Inloggning med lösenord
Stöd för körbar signerad programvara
Stöd för URL-syntax med lösenord
TLS (Transport Layer Security)
SRTP-mediekryptering med AES 256-bitars

Nätverk

Stöd för nätverksprotokoll:
10/100/1000 Base-TX över LAN- och PC-portar
Efterlever IEEE802.3-2005 (klausul 40) för bifogad fysisk media
Efterlever IEEE802.3-2002 (klausul 28) för automatisk förhandling av länkpärter
Manuell eller dynamisk nätverksinstallation av värdens konfigurationsprotokoll (DHCP)
VoIP-funktioner:
Upp till 34 SIP-linjeregistreringar med programmerbar knapp för paginering och/eller expansionsmodul(er) (tillval)

Poly VVX 450 IP-telefon för 12 linjer och PoE-aktiverad

Specifikationer



Kompatibilitet med headsets och telefonlurar

Headset-portar:
1RJ-9
1EHS-port (elektronisk klykbrytare) för adapter (tillval)
Kompatibilitet med headsets och telefonlurar:
Kompatibel med kommersiellt tillgänglig TTY-adapterutrustning
Efterlever ADA sektion 508 delavsnitt B 1194.23 (alla)
Kompatibilitet med hörapparater enligt standarderna ITU-TP.370 och TIA 504A
Handenhet som är kompatibel med hörapparater (HAC) för magnetisk koppling till hörapparater

Funktioner för telefoni- och samtalshantering

Funktioner för telefoni- och samtalshantering:
Levereras med Polycom UC-programvaran: Åtkomst till interna register med LDAP
Upptagetindikering (BLF)
Samtalstimer och samtal väntar
Överföra, pausa, vidarekoppla, parkera, svara på samtal
Senast uppringda, ringer, information om ansluten grupp
Nummerpresentation (RFC8225-klassificeringar - betrodd, okänd, SPAM)
Distinkt behandling av inkommande samtal/samtal väntar
Stör ej-funktionalitet
Kompatibel med elektronisk klykbrytare
Förbättrade funktionstangenter erbjuder kraftfulla funktionsgenvägar, knappar online eller funktionstangenter
Lokala trevägskonferenser med ljud
Lokal konfigurerbar sifferkarta/uppringningsplan
Snabbval, återuppringning
Avisering om missade samtal på distans
Omvänd nummersökning via LDAP
Indikerar delat samtal/delad linje
Har stöd för Polycom Apps SDK och API för tredje parts företagstillämpningar och personliga tillämpningar
Hantering av visuella konferenser
Key system-emulering
STIR/SHAKEN-validering av nummerpresentation
Övervakning av röstkvalitet (VQMon)
Knappar för 12 linjer med stöd för tilldelningar med upp till 48 linjer, kontakter och funktioner som stöds med paginering
Flexibel indikering av linjen (en eller flera knappar för linjen kan tilldelas för varje linjeförändring)
WebKit-aktiverad webbläsare med stöd för HTML5, CSS, SSL-säkerhet och JavaScript¹

Vikt och dimensioner

Primär färg på produkten: Svart
Förpackningens ytermått (S): 24 x 23 x 5,7 cm
Förpackningens vikt (S): 1004 g
UPC-nummer: 196337662940
Produktnummer: 8B1L7AA

Ursprungsland

Ursprungsland: Tillverkad i Kina

Garanti

Polys ett års begränsade standardgaranti

Medföljer

Konsol
Material för bordsstativ/väggmontering
Handenhet med sladd
Nätverkskabel (LAN) CAT-5E
Installationsblad

Huvudsakliga säljargument i fotnoterna

¹ Microbans antimikrobiella produktskydd är en integrerad aktiv ingrediens som gör att produkter kan motstå tillväxten av mikrober såsom bakterier och mögel. Microbans skydd hjälper produkter att hålla sig renare och fräschare under en längre tid jämfört med produkter med obehandlade ytor. ² Poly-headsets säljs separat. Poly elektronisk klykbrytare (EHS) säljs separat.

Fotnoter med tekniska specifikationer

¹ De flesta programvaruaktiverade funktioner måste stödjäs av tjänsteleverantörens plattform. Kontakta IP PBX/Softswitch-leverantören eller tjänsteleverantören för en lista över de funktioner som stöds. ² Ett extra väggmonteringskit kan beställas separat. ³ Extern universell AC/DC-adapter, 5VDC, 3 A, 15 W (säljs separat).