

Telefon IP Poly VVX 350 cu 6 linii și PoE

Sunet optim

Bine ai venit printre profesioniști cu acest telefon IP de business de înaltă calitate, color, cu șase linii, care își face treaba. Pentru mediile cu volume mari de apeluri, care necesită fiabilitate, telefonul de birou Poly VVX 350 nu te va dezamăgi.



*Imaginea produsului poate să fie diferită de produsul real

Conversațiile rămân pe drumul cel bun
Ascultă fiecare nuanță pe VVX 350 cu tehnologia Poly HD Voice. Și redu zgomotul de fond care distrage atenția cu tehnologia Poly Acoustic Fence.

Implementează ușor și rapid
Departamentul IT va aprecia funcțiile de asigurare a accesului fără atingere și gestionarea bazată pe web, care simplifică implementarea și asistența pentru sistemul de telefonie.

Protecție integrată ¹
Telefoanele rămân mai curate mai mult timp cu protecția integrată a produsului antimicrobian Microban® ¹, care reduce nonstop, în mod activ dezvoltarea bacteriilor.

- Linii**
Mențineți-vă productivitatea cu 6 taste programabile care acceptă atribuirea a până la 34 de taste de linie cu paginare pentru opțiunile de apelare automată și persoanele de contact.
- Afișaj LCD color**
Afișajul color, mare de 3,5 inchi, retroiluminat, afișează toate liniile, astfel încât să lucrați mai productiv și să derulați mai puțin când căutați persoanele de contact.
- Taste**
Grup de navigare în 4 direcții cu tastă centrală de selectare și tastatură numerică cu 12 taste cu opțiuni pentru dezactivarea sunetului, volumul difuzoarelor și al căștilor.
- Adaugă o cască Poly**
Pe lângă receptorul tradițional, există mai multe opțiuni de căști cu microfon Poly, în funcție de stilul dvs.²

Fişă tehnică

Telefon IP Poly VVX 350 cu 6 linii și PoE

Specificații



Ecran

Rezoluție nativă: 320 x 240
Tehnologie panou: LCD color
Dimensiune afișaj (diagonală, în sistem metric): 8,9 cm (3,5")

Conectivitate și comunicații

Porturi externe I/O:
2 x USB 2.0 Type-A (pentru suporturi, aplicații de stocare, cască, adaptor Wi-Fi opțional)
2 x RJ-45 (10/100/1000BASE-TX Mbps)

Baterie

Caracteristici alimentare:
Detectare automată IEEE 802.3af Power over Ethernet (Clasa 0) încorporată
13 W (maximum)³

Caracteristici interfață de utilizare

Limbaje:
Arabic; Chinese; Czech; Danish; Dutch; English; French; German; Hungarian; Italian; Japanese; Korean; Norwegian; Polish;
Portuguese; Romanian; Russian; Slovenian; Spanish; Swedish

Audio

Caracteristici audio:
Poly HD Voice
Tehnologia Poly Acoustic Clarity asigură conversații full duplex, anularea ecoului acustic și eliminarea zgomotului de fundal
Tehnologia Poly Acoustic Fence elimină zgomotul de fundal când se utilizează un receptor sau un set de căști cablat
Aplicația Poly Computer Audio Connector instalată pe PC (numai cu Windows) permite selectarea telefonului pentru intrare/ieșire audio de PC pentru a utiliza receptorul telefonului, căștile opționale și difuzorul fără mâini cu aplicații PC
Setări individuale ale volumului, cu feedback vizual pentru fiecare cale audio
Detectare activitate vocală
Generare zgomot de confort
Generare tonalitate DTMF (RFC 2833 și în bandă)
Transmitere de pachete audio cu întârziere redusă
Buffere adaptive pentru fluctuații
Răspuns în frecvență (microfon): 150 Hz - 7 kHz
Codecuri audio:
G.711 (A-law și μ-law)
G.722
G.729AB
iLBC
OPUS

Mediul înconjurător

Certificări și conformități: AS/NZS 60950-1; RCM Australia; ANATEL Brazilia; CAN/CSA C22.2 Nr. 62368-114EN 60950-1; Marca CE; CISPR22 Clasa B; EN 60950-1 și EN 62368-1; EN55024; EN55032 Clasa B; EN61000-3-2, EN61000-3-3; FCC Secțiunea 15 (CFR 47) Clasa B; ICES-003 Clasa B; IEC 60950-1 și IEC 62368-1; Telepermit Noua Zeelandă; Conform ROHS; KC Coreea de Sud; CTRC Arabia Saudită; ICASA Africa de Sud; TRA UAE; UL 60950-1 și UL 62368-1; VCCI Clasa B; SDPPI Indonezia; NOM ANCE Mexic; CU Rusia NOM ANCE Mexic; CU Rusia; TAA
Umiditate de funcționare: 5 - 95%
Interval de temperaturi de funcționare (Celsius)/Interval de temperaturi de funcționare (Fahrenheit): 0 - 40 °C /
Variație temperatură stocare (Celsius) / Variație temperatură stocare (Fahrenheit): -40 - 70 °C /
Certificat Energy Star: Certificat ENERGY STAR®

Certificări

Caracteristici speciale:
Suport de birou reglabil (2 poziții)
Suport caractere Unicode UTF-8²

Aplicații compatibile

Software de gestuire:
Poly Lens
Poly Zero Touch Provisioning
Servicii de gestionare a dispozitivelor Polycom pentru gestionarea cloud a furnizorilor de servicii (PDMS-SP)
SDP

Caracteristici ecran

Cadru imagine digitală

Securitate

Gestuirea securității:
Autentificare 8021X și criptare media EAPOL prin SRTP
Autentificare de tip rezumat
Fișiere de configurare criptate
Asigurare securizată a accesului prin HTTPS
Conectare prin parolă
Suport pentru executabile software cu semnătură
Suport pentru sintaxă URL cu parolă
Transport Layer Security (TLS)
Criptare media SRTP utilizând AES pe 256 de biți

Rețea

Protocoale de rețea acceptate:
10/100/1000 Base-TX, prin porturi LAN și PC
Conform cu IEEE802.3-2005 (40) pentru atașarea suporturilor fizice
Conform cu IEEE802.3-2002 (28) pentru auto-negocierea partenerului de conexiune
Configurare de rețea manuală sau dinamică a protocolului de configurare gazdă (DHCP)
Caracteristici VoIP:
24 de linii (înregistrări SIP)

Telefon IP Poly VVX 350 cu 6 linii și PoE

Specificații



Compatibilitate căști și receptor

Porturi pentru căști:
1RJ-9

1 port Electronic Hook Switch (EHS) pentru adaptor opțional

Compatibilitate căști și receptor:

Compatibil cu adaptorul TTY disponibil comercial

Conform cu secțiunea ADA 508, subsecțiunea B 1194.23 (toate)

Compatibilitate cu aparate auditive conform standardelor ITU-T P.370 și TIA 504A

Receptor compatibil cu aparate auditive (HAC) pentru cuplare magnetică la aparate auditive

Caracteristici de telefonie și de gestionare a apelurilor

Caracteristici de telefonie și de gestionare a apelurilor:

În pachet cu software-ul Polycom UC: Acces la directorul companiei utilizând LDAP

Câmp lampă ocupat (BLF)

Cronometru de apel și apel în așteptare

Transfer apeluri, apel în așteptare, deviere (redirecționare), parcare, preluare

Informații de la partea apelată, apelantă, conectată

Identificarea apelantului (Clasificări RFC8225 - credibil, necunoscut, SPAM)

Tratarea distinctă a apelurilor primite/apel în așteptare

Funcția Nu deranjați

Capabilitate Electronic Hook Switch

Tastele funcționale îmbunătățite permit crearea de scurtături puternice de funcții online pentru aspecte de taste sau taste soft

Conferințe audio locale în trei direcții

Hartă de cifre/plan de apelare configurabil la nivel local

Apelare, reapelare rapidă printr-o atingere

Notificare apeluri pierdute de la distanță

Căutare inversă a numerelor prin LDAP

Aspect apel partajat/linii punte

Acceptă SDK pentru aplicații Polycom și API pentru aplicații terțe de business și personale

Gestionarea vizuală a conferințelor

Emulare de sistem cu cheie

Validarea ID-ului apelantului cu tehnologie STIR/SHAKEN

Monitorizarea calității voci (VOMon)

6 taste de linie care acceptă până la 24 de asocieri de taste de linie pentru linii, contacte și caracteristici acceptate, cu paginare

Aspect flexibil al liniei (se pot alocă una sau mai multe taste de linie pentru fiecare extensie de linie)

Browser complet activat pentru WebKit, care acceptă HTML5, CSS, securitate SSL și JavaScript¹

Greutate și dimensiuni

Culoare principală produs: Negru

Dimensiuni pachet (sistem metric): 23,3 x 26,2 x 6,2 cm

Greutate pachet (sistem metric): 1.004 g

Număr produs: 89B68AA

Țara de origine

Țara de origine: Fabricat în China

Garanție

Garanție Poly limitată standard de un an

Ce se găsește în cutie

Consolă

Componente pentru suport de birou/montaj pe perete

Receptor cu cablu

Cablu de rețea (LAN) CAT-5E

Fișă de configurare

Note de subsol privind punctele cheie la vânzare

¹ Protecția antimicrobiană Microban pentru produse este un ingredient activ încorporat, care permite produselor să reziste la dezvoltarea microbilor, cum ar fi bacteriile și mușcălișii. Cu protecția Microban, produsele rămân mai curate, mai proaspete și sunt mai durabile decât produsele cu suprafețe netratate. ² Căștile opționale Poly se comercializează separat. Poly Electronic Hook Switch (EHS) se comercializează separat.

Note de subsol privind specificațiile tehnice

¹ Majoritatea caracteristicilor activate pentru software trebuie acceptate de platforma furnizorului de servicii. Pentru o listă de caracteristici acceptate, contactează producătorul sau furnizorul de servicii IP PBX/softswitch. ² Kitul opțional de montare pe perete poate fi comandat separat. ³ Adaptor de ca./c.c. universal extern, 5 V c.c., 3 A, 15 W (comercializat separat).