

Poly Trio 8300 IP-mødetelefon og PoE-aktiveret

Intelligent samarbejde starter her

Lille mødelokale? Det er ikke noget problem. Gør dit lille mødelokale til en smart samarbejdsstation med den intelligente Poly Trio 8300-mødetelefon. Få mere fra hånden på mindre plads med tydelig kvalitetslyd, en klassisk grænseflade og fremtidssikret fleksibilitet.



*Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

Hør og bliv hørt

Slip for forstyrrelser, og giv alle mulighed for at være fokuserede med støjblokeringssteknologi. Professionel lyd kvalitet sikrer, at der ikke spildes tid på gentagelser og misforståelser.

Deltagelse med ét tryk

En simpel grænseflade starter møder op på få sekunder. Poly Trio 8300-mødetelefonen har wi-fi-, USB-, Bluetooth®- og IP-tilslutning.

Kvalitetslyd

Gør alle møder produktive med kvalitetslyd og et opsamlingsområde på op til 3,7 m.

Understøtter flere platforme

Få mest muligt ud af din investering med tilslutning på stedet og cloud-platforme - ideelt til hybride arbejdsmiljøer.

Mobilvenlig

Praktiske muligheder, når højtalertelefonen bliver parret med brugerens mobilenhed via USB eller Bluetooth®.¹

Wi-fi-opkald

Kom hurtigere og nemmere i gang med wi-fi-lydopkald som understøttes på 2,4 GHz- eller 5 GHz - så behøver du ikke ekstra kabler.

Datablad

Poly Trio 8300 IP-mødetelefon og PoE-aktiveret

Specifikationer



Skærm

Højde-bredde-forhold: 16:9

Panelteknologi: Sort-hvid LCD-skærm

Skærmstørrelse (diagonal, metrisk): 8,9 cm (3,5")

Forbindelse og kommunikation

Rækkevidde for trådløs forbindelse: Op til 3,7 m

Eksterne I/O-porte:

1RJ-45 (10/100/1000 Mbps)

Teknologier til trådløs forbindelse:

Bluetooth® 4.2

wi-fi-netværkstilslutning: 2,4-2,4835 GHz (802.11b, 802.11g, 802.11n HT-20)

5,15-5,825 GHz (802.11a, 802.11n, HT-20, 802.11n HT-40)

Batteri

Strømegenskaber:

Indbygget, automatisk registrering af IEEE 802.3af strøm via Ethernet (Klasse 0)

Lyd

Lydfunktioner:

Poly Acoustic Clarity-teknologi giver fuld duplexsamtale, reduktion af akustisk ekko og undertrykkelse af baggrundsstøj

Generering af behagelig støj

DTMF-tonegenerering (RFC 2833 og på bånd)

Transmission af lydpakke med lav forsinkelse

Adaptive buffere til rystelser

Mikrofontype: Tre kardioidmikrofoner

Frekvensområde (mikrofon): 220 Hz til 14 kHz

Følsomhed (højtaler): 90 dB

Codecs til lydenheder:

G.711 (A-lov og µ-lov)

G.722

G.722.1

G.722.1C

G.729AB

G.719

SILK

Polycom® Sirene™ 7

Sirene™ 14

iLBC

OPUS

Miljø

Certificeringer og overholdelse af krav: Argentina CNC; AS/NZ4268; AS/NZS 4268; AS/NZS 60950-1; AS/NZS 62368.1;

Australien RCM; Australien/NZ RCM; Brazil ANATEL; CE-mærke; CISPR22 Klasse B; CSA C22.2 nr. 60950-1-07; CSA C22.2

nr. 62368-1-14; EØS; EN 60950-1 & EN 62368-1; EN55024; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN55032 Klasse B; ETSI EN 300 328

v191; ETSI EN 301 489-1; ETSI EN 301 489-17; ETSI EN 301 489-3; FCC Part 15 (CFR 47) Klasse B; FCC del 15C; FCC del 15E;

IEC 60950-1 og IEC 62368-1; ICES-003 Klasse B; Israel MOC; Japan MIC/VCC; Malaysia SIRIM; NZ Telepermit;

Overholder ROHS; Saudi-Arabien CITC; Singapore IMDA; So. Afrika ICASA; So. Korea KC; Taiwan NCC/BSMI; UAE TRA;

UL 60950-1 og UL 62368-1

Luftfugtighedsområde under drift: 5 til 95%

Driftstemperaturområde (Celsius)/driftstemperaturområde (Fahrenheit): 0 til 40°C /

Opbevaringstemperaturområde (Celsius) / Opbevaringstemperaturområde (Fahrenheit): -20 til 70 °C /

Energy Star-certificeret: ENERGY STAR®-certificeret

Certificeringer

Specialfunktioner:

Justerbar basehøjde

Understøtter Unicode UTF-8-tegn

Privatvislukker

Understøttede programmer

Administrationssoftware:

Klargøring til Poly Zero Touch

RealPresence Resource Manager-baseret klarlægning (v. 10.1 eller nyere)

Polycom Device Management Service for Enterprise (PDMS-E)

Polycom Device Management Service for Service Providers (PDMS-SP) Cloud Management

Sikkerhed

Sikkerhedsstyring:

8021X-godkendelse og EAPOL-mediekryptering via SRTP

Samlet godkendelse

Krypterede konfigurationsfiler

Sikker klarlægning af HTTPS

Lag på med adgangskode

Understøtter eksekverbare signerede softwarefiler

Understøtter URL-syntaks med adgangskode

TLS (Transport Layer Security)

Wi-fi-kryptering: WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise med 8021X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)

FIPS 140-2-kompatibelt, kryptografisk modul

Netværk

Understøttede netværksprotokoller:

DHCP VLAN-registrering

LLDP-MED til VLAN-registrering

FTP/TFTP/HTTP/HTTPS-serverbaseret, centraliseret klarlægning

Netværksopsætning med manuel eller dynamisk værtskonfigurationsprotokol (DHCP)

Understøtter QoS - IEEE 802.1p/Q-mærkning (VLAN), Lag 3 TOS og DHCP

Synkronisering af tid og dato ved hjælp af SNTP

Understøtter klarlægning og redundans til opkaldsserver

VoIP-funktioner:

IETF SIP (RFC 3261 og medfølgende RFC'er)

Poly Trio 8300 IP-mødetelefon og PoE-aktiveret

Specifikationer



Headset- og hånd sæt kompatibilitet

Headset- og hånd sæt kompatibilitet:
Kompatibilitet med Bluetooth®-headset

Telefoni og opkaldshåndtering

Telefoni og opkaldshåndtering:

Leveres sammen med Polycom UC-software: Corporate Directory Access vha. LDAP
Opkaldstimer og ventende opkald
Opkaldsoverførsel, venteposition, omstilling (viderestil), parkering, besvarelse af opkald
Opkald og oplysninger om forbundne parter
Karakteristisk behandling af indgående opkald/ventende opkald
Forstyr ikke-funktion
Lokalt trevejs lyd møde
Lokalt konfigurerbart talkort/opkaldsplan
Delt opkald/broforbundet linje
Visuel mødestyring
Op til 3 linjer (maks. én Skype for Business og Microsoft Teams)
Serieforbund op til fire
Hurtigopkald med ét tryk, genopkald og mødedeltagelse

Vægt og mål

Primære produktfarve: Sort
Vægt (metrisk): 735 g
Produktmål (metrisk): 33,9 x 29,4 x 6 cm
Pakkevægt (metrisk): 1760 g
UPC-nummer: 197497506273
Produktnummer: 849A0AA

Garanti

1 års Poly-standardgaranti

Pakkens indhold

Konsol
Netværk (LAN) kabel-CAT-5E
Opsætningsoversigt

Fodnoter, key Selling Points

¹ Mobilenheder følger ikke med Poly Trio 8300 og sælges ikke af Poly.

Fodnoter, tekniske specifikationer

¹ Strømsættet (ekstraudstyr) inkluderer udvidet enkeltports gigabit midspan, 802.3af Type 2-kompatibel, lokal netledning og netværkskabel (sælges separat). ² De fleste softwareaktiverede funktioner og egenskaber skal understøttes af serveren. Kontakt din IP PBX/Softswitch-leverandør eller tjenesteudbyder for at få en liste over understøttede funktioner.