

# Repetor Poly Rove R8 DECT

## Extindere în siguranță

Optimizează amprenta soluției Poly Rove DECT™ cu repetorul Poly Rove R8. Creat pentru a extinde aria de acoperire a stației de bază Poly Rove, pentru a asigura scalabilitate fără a compromite securitatea. Protejează-ți conversațiile importante cu criptarea de la sursă la destinație.



\*Imaginea produsului poate să fie diferită de produsul real

### Acoperire mai mare, apeluri mai sigure

Comunică cu încredere folosind repetorul securizat Poly Rove R8. Bucură-te de conversații fără probleme cu criptare de la sursă la destinație datorită tehnologiei DECT™, care protejează confidențialitatea de la receptor la stația de bază și repetor.

### Ne dezvoltăm odată cu tine

Poly Rove R8 este compatibil cu toate produsele Poly Rove și are capacitatea de a se adapta pe măsură ce afacerea ta se dezvoltă.

### Extindere fără efort

Bucură-te de scalabilitate îmbunătățită cu configurarea automată atât pentru stațiile de bază cu o celulă, cât și pentru cele cu două celule, reducând timpul petrecut de echipa IT cu configurarea.

### Bucură-te de acoperire mai mare

Extinde considerabil acoperirea de la 50 de metri la 300 de metri, în funcție de mediu, pentru fiecare repetor Rove R8 adăugat.<sup>1</sup>

## Fișă tehnică

# Repetor Poly Rove R8 DECT

## Specificații



### Conectivitate și comunicații

**Rază de acoperire wireless:** Până la 50 m în interior

**Porturi externe I/O:**

1 x RJ-45 (10/100/1000BASE-TX Mbps)

**Frecvență DECT:** 1880 - 1900 MHz

### Baterie

**Caracteristici alimentare:** Adaptor de c.a. universal extern: 5 V 2 A c.c.

Alimentare prin Ethernet (PoE)

### Certificări

**Software de colaborare certificat:** Zoom

**Caracteristici speciale:** Extinde acoperirea DECT™

### Mediul înconjurător

**Certificări și conformități:** UL 62368-1

**Umiditate de funcționare:** 5 - 95%

**Interval de temperaturi de funcționare (Celsius)/Interval de temperaturi de funcționare (Fahrenheit):** -10 - 55 °C /

**Variație temperatură stocare (Celsius) / Variație temperatură stocare (Fahrenheit):** -40 - 70 °C /

**Certificat Energy Star:** Certificat ENERGY STAR®

### Aplicații compatibile

**Software de gestiune:**

Serviciu de gestionare a dispozitivelor Polycom pentru furnizorii de servicii (PDMS-SP), gestionare în cloud

### Securitate

**Gestionea securității:**

Certificat de securitate DECT™

conectare în sistem daisy chain criptată

### Greutate și dimensiuni

**Culoare principală produs:** Negru

**Greutate (sistem metric):** 166 g

**Dimensiuni pachet (sistem metric):** 239 x 141 x 44 mm

**Greutate pachet (sistem metric):** 354 g

**Număr UPC:** (ABB) 197497527612; (ABU) 197497527643

**Număr produs:** 84H79AA

### Garanție

Garanție limitată standard Poly de un an

### Țara de origine

**Țara de origine:** Produs în China

### Ce se găsește în cutie

Suport de birou

fișă cu informații despre siguranță

ghid de pornire rapidă

stație de bază

cablu Ethernet

### Note de subsol privind mesageria

<sup>1</sup> Stațiile de bază Poly Rove B1 și Poly Rove B4 sunt compatibile cu până la 3 repetitoare Poly Rove R8 pentru fiecare stație de bază. Stațiile de bază Poly Rove B2 sunt compatibile cu până la 6 repetitoare Poly Rove R8 pentru fiecare stație de bază.