

Všestranný videokonferenční systém Poly Studio X30

Výkon pro vaše konferenční místnosti

Seznamte se s všestranným videokonferenčním systémem pro malé místnosti. Systém se snadno používá díky integrované podpoře cloudových video služeb a zvuku, který vyplní celou místnost. Díky podpoře bezdrátového sdílení obsahu mohou uživatelé snadno sdílet obsah ze svých zařízení.



*Obrázek produktu se může od skutečného produktu lišit

Snadná instalace

Připravte své malé místnosti během okamžiku. Nepotřebujete počítač – podpora platformy cloudových služeb, jako jsou Microsoft Teams a Zoom, je integrována přímo. Díky kompaktnímu provedení vše snadno připravíte nad nebo pod monitorem v místnostech pro až šest účastníků.

Profesionální kvalita

Budte během hovoru propojeni s ostatními díky inteligentnímu zaměření kamery. Blokuje rušivé zvuky pomocí technologie Poly NoiseBlock AI využívající strojové učení. Sdílejte obsah pomocí kabelového nebo bezdrátového připojení.

Chytré technologie kamery
Zajistěte, že si budou na hybridních schůzkách všichni rovni u virtuálního stolu díky nabídce režimů záběru s technologií chytré kamery Poly Director AI.

Kamera 4K
Každému to sluší na videu ve vysokém rozlišení. Užijte si kvalitnější a živější schůzky ve videu 4K UltraHD

Inovace v oblasti blokování hluku
Vnější hluk a konverzace ostatních mohou být během hybridních schůzek skutečně rušivé. Díky technologii Poly NoiseBlock AI a Acoustic Fence budou vaše schůzky chráněny před hlukem na pozadí.

Mikrofony s adaptivním řízením směrovosti
Usnadněte komunikaci všem účastníkům díky mikrofonom nové generace s technologií řízení směrovosti, se kterou vám neunikne žádný hlas v místnosti.

Technické specifikace

Všestranný videokonferenční systém Poly Studio X30

Technické údaje



Kamera

Rozlišení kamery: 2 160p, 4K UHD (3 840 x 2 160)
Úhlopříčné zorné pole (dFoV): 121°
Možnost přiblížení: 5x digitální
Typ kamery: Jeden objektiv
Rozlišení videa s osobami: 4K, 30 FPS (TX a RX) od 2 048 kb/s; 1080p, 60 FPS od 1740 kb/s; 1080p, 30 FPS od 1024 kb/s; 720p, 60 FPS od 832 kb/s; 720p, 30 FPS od 512 kb/s
Rozlišení videa s obsahem (vstup): UHD (3 840 x 2 160); HD (1 920 x 1 080); WSXGA+ (1 680 x 1 050); UXGA (1 600 x 1 200); SXGA (1 280 x 1 024); WXGA (1 280 x 768); HD (1 280 x 720); XGA (1 024 x 768); SVGA (800 x 600)
Rozlišení videa s obsahem (výstup): UHD (3 840 x 2 160); WUXGA (1 920 x 1 200); HD (1 920 x 1 080); WSXGA+ (1 680 x 1 050); SXGA+ (1 400 x 1 050); SXGA (1 280 x 1 024); HD (1 280 x 720); XGA (1 024 x 768)
Sdílení obsahu: Apple AirPlay; Miracast; Digital Whiteboarding; HDMI input
Rychlost snímkování videa: 5-60 FPS (rozlišení až 4K při 15 FPS)
Digitální značení: Appspace; Raydiant
Možnosti ochrany soukromí objektivu: Připevnitelný
Vodorovné zorné pole (hFoV): 110°
Standardy videa: H.264 AVC; H.264 High Profile; H.265; H.239

Připojitelnost a komunikace

Externí vstupní/výstupní porty:
1x USB Type-C® s přenosovou rychlostí 5 Gb/s
1x USB Type-A s přenosovou rychlostí 5 Gb/s
1x vstup HDMI 1.4 (video)
1x výstup HDMI 1.4 (video)
Interoperabilita: Certifikace Zoom; Certifikace Microsoft Teams; Všichni poskytovatelé cloudových služeb prostřednictvím režimu aplikace Poly Video; Režim zařízení USB; Podpora nativních aplikací třetích stran včetně aplikace Zoom, Microsoft Teams, BlueJeans, Dialpad, GoToRoom, RingCentral a StarLeaf

Audio

Zvukové funkce:
Technologie Poly NoiseBlockAI
Technologie Poly Acoustic Fence
Typ mikrofonu: Čtyři mikrofony MEMS
Výstupní výkon reproduktorů: 1x 3 W (RMS); 1x 5 W (max.)
Standardy zvuku: 22 kHz s technologií Polycom Siren 22; 20 kHz s technologií G.719 (M režim) a Polycom Siren 22; 14 kHz s technologií Polycom Siren 14, G.722.1 Annex C; 7 kHz s G.722, G.722.1; 3,4 kHz s G.711, G.728, G.729A
Typ reproduktorů: Jeden reproduktor
Citlivost (reproduktor): 80 dB
Rozsah snímání mikrofonu (metrické jednotky): Až 4,57 m

Baterie

Typ napájení: Externí
Funkce napájení: 65 BTU/h

Certifikáty

Certifikovaný software pro spolupráci: Zoom; Microsoft Teams; Google Meet
Speciální funkce: Automatické vedení schůzek s technologií chytré kamery Poly DirectorAI včetně zaměření na skupinu, zaměření na osoby (náhled) a zaměření na řečníka; Napájecí zdroj s automatickou detekcí

Životní prostředí

Provozní nadmořská výška (britské jednotky) / provozní nadmořská výška (metrické jednotky): 16,000 ft / 4 877 m
Rozsah provozní vlhkosti: 15 až 80 %
Rozsah vlhkosti mimo provoz: 5 až 95%
Rozsah provozních teplot (stupně Celsia) / rozsah provozních teplot (stupně Fahrenheita): 0 až 40 °C / Neprovozní teplota – Celsia: -40 to 70 °C

Podporované aplikace

Software pro správu:
Poly Lens

Zabezpečení

Standardní slot pro zámek Kensington

Sít

Možnosti připojení k síti: IPv4; IPv6; 1x 10/100/1G Ethernet; Auto-MDIX; H.323 a/nebo SIP s až 6 Mb/s v režimu videa Poly App; Technologie Polycom Lost Packet Recovery (LPR); Dynamická alokace šířky pásma; MTU s upravitelnou velikostí; Podpora webového proxy serveru: basic, digest a NTLM

Hmotnost a rozměry

Hmotnost (metrická): 730 g
Rozměry produktu (metrické jednotky): 441,8 x 62,5 x 61,6 mm
Číslo UPC: 197497448672
Produktové číslo: 83Z45AA

Záruka

Standardní jednoletá omezená záruka Poly

Obsah balení

Poly Studio X30
Napájecí adaptér (AC)
Ethernetový kabel
Kabel HDMI
Svorka na monitor
Krytka pro ochranu soukromí