

Kit caméra Poly Studio X52 avec contrôleur TC10 sans radio ni cordon d'alimentation GSA/TAA

Améliorez vos visioconférences de manière spectaculaire

Spécialement conçue pour améliorer les expériences de visioconférence, la barre de visioconférence tout-en-un Poly Studio X52 simplifie et améliore les réunions. Offrez une expérience de réunion identique pour tous les participants, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur de la salle, grâce à des expériences audio et vidéo innovantes.



*L'image du produit peut différer du produit réel

Choisissez la façon dont vous rejoignez un appel
Donnez aux utilisateurs toute la flexibilité dont ils ont besoin pour participer à n'importe quel appel vidéo dans le cloud grâce à des applications intégrées, des protocoles normalisés ou l'utilisation de leurs appareils personnels connectés au système en salle.

Tout le monde est pris en compte
Offrez une expérience de réunion identique pour tous les participants grâce à une qualité audio et vidéo associée à des technologies innovantes Poly, telles que les technologies de cadrage automatique précises optimisées par l'IA et les technologies intelligentes de filtrage audio.

Gestion de qualité professionnelle
Poly Lens, le gestionnaire de périphériques à distance vous offre une meilleure visibilité des espaces de travail dans l'ensemble de l'entreprise. Les professionnels de l'informatique peuvent surveiller et dépanner à distance les périphériques Poly et rationaliser l'application de logiciels et de politiques groupés.

Des images parfaitement claires
Zoomez et capturez les moindres détails avec une caméra 4K Ultra HD de 20 mégapixels offrant un champ de vision de 95 degrés, conçue spécialement pour les espaces de taille moyenne. Grâce à des images précises et claires, une restitution fidèle des couleurs et un ajustement automatique des faibles niveaux de luminosité, vous serez toujours mis en valeur dans les espaces équipés de cette solution.

Aucun participant n'est laissé de côté
Favorisez les interactions lors des réunions en proposant des expériences vidéo intelligentes qui aident les participants à distance à se sentir impliqués. La technologie de caméra intelligente Poly DirectorAI crée une expérience équitable pour vos réunions hybrides.

Démarrez en quelques minutes
N'importe quelle salle de réunion de taille moyenne peut être fonctionnelle en quelques minutes seulement, grâce à une configuration simple et à un design tout-en-un. Grâce à sa caméra, ses micros, ses haut-parleurs puissants et ses applications vidéo cloud intégrées, vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour équiper vos espaces de conférence.

Entendez et soyez entendu
Les haut-parleurs stéréo intégrés offrent aux participants de la réunion un son riche et immersif. Les technologies Poly NoiseBlockAI et Acoustic Fence élèvent la voix de chaque participant autour de la table, tout en éliminant les bruits de fond.

Fiche produit

Kit caméra Poly Studio X52 avec contrôleur TC10 sans radio ni cordon d'alimentation GSA/TAA

Spécifications



Appareil photo

Résolution de l'appareil photo: 2160p, 4K UHD (3840 x 2160)
Champ de vision diagonale (dFoV): 110°
Résolution totale de l'appareil photo (mégapixels): 20 MP
Fonctions de zoom: 5x numérique
Type d'appareil photo: Objectif unique
Résolution vidéo pour les personnes: 4K, 30 ips (TX et RX) à partir de 2 048 kbit/s; 1080p, 60 ips à partir de 1740 kbit/s; 1080p, 30 ips à partir de 1024 kbit/s; 720p, 60 ips à partir de 832 kbit/s; 720p, 30 ips à partir de 512 kbit/s
Résolution vidéo de contenu (entrée): UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); UXGA (1600 x 1200); SXGA (1280 x 1024); WXGA (1280 x 768); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768); SVGA (800 x 600)
Résolution vidéo de contenu (sortie): UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); SXGA+ (1400 x 1050); SXGA (1280 x 1024); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768)
Partage de contenu: Apple AirPlay; Miracast; Digital Whiteboarding; HDMI input
Cadence de la vidéo: 5 à 60 ips (résolution 4K à 15 ips en appel)
Clapet de confidentialité: Attachable
Champ de vision horizontal: 95°
Portée de la caméra (mesure métrique): Jusqu'à 6,1 m
Normes vidéo: H.264 AVC; H.264 High Profile; H.265; H.239

Connectivité et communications

Ports d'E-S externes:
1 entrée HDMI 2.0 (vidéo et audio)
2 sorties HDMI 2.0 (vidéo)
1 port USB Type-C*, vitesse de transfert 5 Gbit/s
2 ports USB Type-A, vitesse de transfert 5 Gbit/s
1 port RJ-45
1 entrée auxiliaire (microphone en option)
Interopérabilité: Tous les fournisseurs de service cloud via le mode Poly Video App; Mode périphérique USB

Audio

Fonctions audio:
Audio en duplex intégral
Annulation de l'écho acoustique
Technologie Poly NoiseBlockAI
Technologie Poly Acoustic Fence
Type de microphone: Deux microphones MEMS; Deux microphones de deuxième ordre
Puissance de sortie du haut-parleur: 1 x 20 W (RMS); 1 x 40 W (maximum)
Normes audio: Bande passante de 22 kHz avec technologie Polycom Siren 22; Bande passante de 20 kHz avec G.719 (M-Mode) et technologie Polycom Siren 22; Bande passante de 14 kHz avec technologie Polycom Siren 14, G.7221 annexe C; Bande passante de 7 kHz avec G.722, G.7221; 3,4 kHz avec G.711, G.728, G.729A
Type de haut-parleur: Haut-parleurs stéréo
Sensibilité (haut-parleur): 79 dB
Portée du microphone (mesure métrique): Jusqu'à 6,09 m

Batterie

Type d'alimentation électrique: Externe
Caractéristiques de l'alimentation:65 BTU/h
37 VA, 120 V 60 Hz
37 VA, 230 V 50/60 Hz

Environnementale

Altitude de fonctionnement (mesure Impériale) / Altitude de fonctionnement (mesure métrique): 16,000 ft / 4 877 m
Plage d'humidité de fonctionnement: 15 à 80 %
Plage d'humidité à l'arrêt: 5 à 95%
Température de fonctionnement (Celsius) / Température de fonctionnement (Fahrenheit): 0 à 40 °C /
Température hors fonctionnement - Celsius: -40 to 70 °C

Applications prises en charge

Logiciel d'administration:
Lentille en polyester

Sécurité

1 emplacement pour dispositif anti-vol Kensington standard
Gestion de la sécurité:
Cryptage AES 128 bits
Cryptage AES 256 bits
Prise en charge H.235.6
Accès authentifié aux menus Admin, à l'interface Web et à l'API
Configuration de la stratégie de mots de passe pour comptes locaux
Profils de sécurité
Verrouillage de compte local et de port de connexion
Paramètres sécurisés par défaut
Connexion à distance avec prise en charge de TLS
Authentification externe Active Directory

Réseau

Fonctionnalités réseau: IPv4; IPv6; 1 carte Ethernet 10/100/1G; Auto-MDIX; H.323 et/ou SIP jusqu'à 6 Mbit/s en mode Poly Video App; Technologie Polycom Lost Packet Recovery (LPR); Allocation de la bande passante dynamique; Taille des paquets (MTU) reconfigurable; Prise en charge du proxy Web : standard, condensé et NTLM

Poids et dimensions

Couleur principale du produit: Blanc
Référence du produit: 8D8L6AA

Garantie

Un an de garantie Poly standard limitée

Contenu de l'emballage

Adaptateur d'alimentation secteur
Câble HDMI
Câble d'alimentation
Câble LAN CAT 5E
Pince de fixation pour l'écran
Poly Studio X52 sans radio
Contrôleur tactile Poly TC10 sans radio