

HP Poly Studio A2 Audio Bridge m/ CAT6A og mikrofonforlængerledning og monteringsplade



*Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

Din bro til fremtidens lyd

Transformér lydforbindelse i mødelokaler, og undgå komplekse opsætninger. Udvid dækningen med en plug-and-play-løsning, der tilbyder problemfri fleksibilitet og skalerbarhed, så dine områder altid er klar til fremtidens samarbejde.

Nemt at etablere forbindelse. Enkel skalerbarhed

Strømlin og skaler nemt din lydopsætning. Understøtter nemt op til 32 lydindgangskanaler med næste generations Poly-videorumenheder¹.

Problemfri, skalerbar installation

En enkel, skalerbar og omkostningseffektiv løsning, der nemt kan tilpasses virksomhedens skiftende behov.

Problemfri opsætning

Få optimal placering med et magnetisk beslag, nem administration med Poly Lens og en diskret opsætning med et enkelt standard Ethernet-kabel.

Med

Lydopsætning, strømlinet

Tilslut nemt op til 32 lydindgangskanaler for at opnå en naturlig lydoplevelse, mens du dækker alle rum fuldt ud, uanset størrelsen.

Bare tilslut og spil

Problemfri plug-and-play-løsning – du kan komme i gang i dag med næste generation af HP Poly-videoenheder via HP Poly StudioNet.

Nem installation og skalering

En lyd-løsning, der er nem at installere – tilslut din HP Poly Studio-lydbro A2 via Poly StudioNet for at få en problemfri installation.

Tilpasser sig, efterhånden som du udvikler dig

Tilpas nemt til skiftende forretningsbehov og lokalekrav. Flyt tilsluttede enheder på ingen tid.

Hurtig og nem opsætning

Slip for dyre og komplicerede kabler i mødelokaler med et enkelt standard Ethernet-kabel.

Anbring den hvor som helst

Diskret opsætning, ultimativ fleksibilitet og optimal placering overalt i lokalet med en kompakt formfaktor, farvekodede porte og magnetisk montering.

Bæredygtighed, der vil noget

Udviklet til en bedre fremtid

Denne lydbro indeholder mindst 45 % genbrugsplast³ og sendes i papirbaseret emballage⁴, og giver møder med større indvirkning på miljøet.



HP Poly Studio A2 Audio Bridge m/ CAT6A og mikrofonforlængerledning og monteringsplade



*Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

Specifikationer

Kompatibilitet

Kompatibel med Poly Studio G62, Poly Studio X72 og Poly Studio V72, Poly Studio X52 og Poly Studio V52, Poly Studio X32¹.

Forbindelse og kommunikation

Eksterne I/O-porte:

1 RJ-45 Ethernet-port
A2B 4 busporte

Lyd

Lydstandarder: A2B Lydbus

Andre funktioner

Specialfunktioner: Poly StudioNet¹

Strømforsyning

Strømforsyningstype: Ekstern

Driftsspænding: 56 V

Strømegenskaber: Power over Ethernet (PoE+/++), kompatibel med IEEE 802.3at/bt Class 4, 5, 6, 8
100 - 240 V, 2 A, 50/60 Hz

Miljø

Driftshøjde: 3.048 m

Luftfugtighedsområde under drift: 15 til 80 %

Fugtighedsinterval ved opbevaring: 5 til 95%

Temperaturområde under drift: 0 til 40°C

Temperatur når ikke i drift: -40 til 70 °C -40 to 158 °F

Miljøspecifikationer for bæredygtighed: Indeholder mindst 45 % genbrugsplast; Papirbaseret emballage^{3,4}



HP Poly Studio A2 Audio Bridge m/ CAT6A og mikrofonforlængerledning og monteringsplade

Specifikationer

Administration

Administrationssoftware:
Polyinsisk²

Sikkerhed

Standardport til Kensington-lås

Netværk

Netværksegenskaber: 1x 10/100/1G Ethernet

Vægt og mål

Primære produktfarve: Sort

Vægt: 330 g

Produktmål: 147 x 103 x 24 mm

Pakkens vægt: 1800 g

Emballagemål: 327 x 213 x 89 mm

Yderkarton, antal: 5

Yderkarton, mål: 47 x 23 x 35 cm

Yderkarton, vægt: 9,2 kg

Kartoner pr. lag: 10

Palle (lag): 4 (luft); 5 (ocean)

Kartoner pr. palle: 40 (luft); 50 (ocean)

Produkter pr. lag: 50

Produkter pr. palle: 200 (luft); 250 (ocean)

Pallevægt: 382,2 kg

Pallemål: 120 x 100 x 154,5 cm (ocean); 120 x 100 x 190 cm (luft)

Kabellængde: 6 m

UPC-nummer: 198828502667

Produktnummer: B22X2AA

Produktnavn: HP Poly Studio A2 Audio Bridge m/ CAT6A og mikrofonforlængerledning og monteringsplade

Garanti

HP 1 år begrænset standardgaranti

Fremstillet i

Fremstillet i Thailand

Pakkens indhold

Poly Studio A2 Audio Bridge

Mounting plate

CAT 6A cable (3.66 m)

Microphone extension cable (8 m)

Safety guide

Quick start guide

Warranty card



HP Poly Studio A2 Audio Bridge m/ CAT6A og mikrofonforlængerledning og monteringsplade

Fodnoter

Fodnoter, meddelelser

¹ HP Poly Studio A2 Audio Bridge er kompatibel med Poly Studio G62, V72, X72, V52X52 og X32. HP Poly Studio A2 Audio Bridge er ikke bagudkompatibel. HP Poly Studio X70/50/30, USB og Poly G7500 vil fortsat bruge de eksisterende analoge mikrofoner og IP-udvidelsesmikrofoner.

² HP Poly StudioNet forbinder flere enheder via Ethernet ved hjælp af indbygget kode til direkte kommunikation med kompatible Poly-enheder via godkendte switche og videoenhedens LLN-port.

³ Genanvendt plast er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af plastik. PCR-genanvendelse er baseret på den definition, som er fastlagt i EPEAT-standarden for computere, IEEE 1680.1-2018-standarden.

⁴ Procentdelen af papirbaseret emballage er fremstillet af certificerede, bæredygtige kilder og genanvendte fibre.

Fodnoter, tekniske specifikationer

¹ HP Poly StudioNet forbinder flere enheder via Ethernet ved hjælp af indbygget kode til direkte kommunikation med kompatible Poly-enheder via godkendte switche og videoenhedens LLN-port.

² Poly Lens styrer Audio Bridge gennem den primære Poly-videoenhed.

³ Genanvendt plast er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af plastik. PCR-genanvendelse er baseret på den definition, som er fastlagt i EPEAT-standarden for computere, IEEE 1680.1-2018-standarden.

⁴ Procentdelen af papirbaseret emballage er fremstillet af certificerede, bæredygtige kilder og genanvendte fibre.

