

Poly Studio X70 All-in-One-videobar med TC10-controllerudstyr

Giv mulighed for kvalitetsmøder

Poly Studio X70, all-in-one-videobar giver dig kvalitetslyd og -video i store mødelokaler. Få glæde af automatisk indramning og registreringstilstand, lyd uden forstyrrelser og naturtro 4K UltraHD-video, som giver nøjagtige detaljer.



*Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

Krystalklar lyd

Er du klar til et nærbillede? Denne all-in-one-videobar skifter nemt mellem kameraer med bred og smal vinkel, så alle i dit store mødelokale fremstår i skarpe detaljer.

Ydeevne i produktionskvalitet

Fokuser på handlingen med Poly DirectorAI-teknologi til intelligent kameraindramning og NoiseBlockAI-teknologi – som er drevet af maskinlæring. Opnå forbedret stemmeopfangning ved hjælp af vores næste generations mikrofoner. Del nemt indhold enten via forbindelse med ledning eller trådløse forbindelser.

Smart camera tech

Give everyone in hybrid meetings an equal seat at the virtual table using a choice of framing modes with Poly DirectorAI smart camera technology.

4K cameras

No one looks their best with pixilated video. Enjoy richer, more lifelike meeting experiences with 4K UltraHD video.

Noise blocking innovations

Outside noise and side conversations can quickly derail a hybrid meeting. Keep background noise in check with Poly NoiseBlockAI and Acoustic Fence technologies.

Beamforming microphone

Make communicating effortless for everyone on the call, with a next-generation beamforming microphone array that clearly picks up all voices in a room.

Poly Studio X70 All-in-One-videobar med TC10-controllerudstyr

Specifikationer



Kamera

Kameraopløsning: 2160p, 4K UHD (3840 x 2160)
Diagonalt synsfelt (dFoV): 140 ° (bred); 78 ° (small)
Kameraets megapixels i alt: 2 x 20 MP
Zoomegenskab: 7,3x digital
Kameratype: To objektiver
Videoopløsning for personer: 4K, 30 fps (TX og RX) fra 2048 Kbps; 1080p, 30 fps fra 1024 Kbps; 720p, 30 fps fra 512 Kbps
Videoopløsning for indhold (input): UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); UXGA (1600 x 1200); SXGA (1280 x 1024); WXGA (1280 x 768); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768); SVGA (800 x 600)
Videoopløsning for indhold (output): UHD (3840 x 2160); WUXGA (1920 x 1200); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); SXGA+ (1400 x 1050); SXGA (1280 x 1024); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768)
Indholdsdeling: Apple AirPlay; Miracast; Digital Whiteboarding; HDMI input
Billedhastighed for video: 5–30 fps (op til 4K opløsning ved 15 fps i opkald)
Digitalt skiltemateriale: Appspace; Raydiant
Egenskaber for objektivdækset: Integreret
Horisontalt synsfelt (hFoV): 120° (wide); 70° (narrow)
Videostandarder: H.264 AVC; H.264 Høj profil; H.265

Forbindelse og kommunikation

Eksterne I/O-porte:
1 USB Type-C® 5 Gbps signalhastighed
2 USB Type-A 5 Gbps signalhastighed
2 RJ-45
1 lydindgang
1 lydudgang
2 HDMI-udgang 1.4 (video)
1 HDMI-indgang 1.4 (lyd)
Interoperabilitet: Zoom-certificeret; Microsoft Teams-certificeret; Alle cloud-tjenesteudbydere via Poly Video App-tilstand; USB-enhedstilstand; Understøttelse af oprindeligt tredjepartsprogrammer, herunder Zoom, Microsoft Teams, BlueJeans, Dialpad, GoToRoom, RingCentral og StarLeaf

Lyd

Lydfunktioner:
Poly NoiseBlockAI-teknologi
Poly Acoustic Fence-teknologi
Mikrofontype: To MEMS-mikrofoner; To sekundære mikrofoner
Højttalerudgangseffekt: 2 x 20 W (RMS til mellemhøjttalere); 2 x 30 W (maks. for mellemhøjttalere); 2 x 15 W (RMS til diskant højttalere); 2 x 20 W (maks. for diskant højttalere)
Lydstandarder: 22 kHz med Polycom Siren 22-teknologi; 20 kHz med G.719 (M-tilstand) og Polycom Siren 22-teknologi; 14 kHz med Polycom Siren 14-teknologi, G.7221, Bilag C; 7 kHz med G.722, G.7221; 3,4 kHz med G.711, G.728, G.729A
Højttalertype: Tøvejs stereohøjttalere
Følsomhed (højttaler): 83 dB (mellemhøjttalere); 89 dB (diskant højttalere)
Mikrofonens opfangelsesområde (metrisk): Op til 7,62 m

Batteri

Strømegenskaber: 65 BTU/h

Certificeringer

Certificeret samarbejdssoftware: Zoom; Microsoft Teams; Google Meet
Specialfunktioner: Automatisk mødeoplevelse, som drives af Polys intelligente kamerateknologi, DirectorAI, som omfatter gruppeindramning, personindramning (eksempelvisningsfunktion) og indramning af den, der taler; Strømforsyning med automatisk registrering

Miljø

Driftshøjde (US)/driftshøjde (metrisk): 16,000 ft / 4.877 m
Luftfugtighedsområde under drift: 15 til 80 %
Fugtighedsinterval ved opbevaring: 5 til 95%
Driftstemperaturområde (Celsius)/driftstemperaturområde (Fahrenheit): 0 til 40 °C / Ikke i drift-temperatur - Celsius: -40 to 70 °C

Understøttede programmer

Administrationssoftware:
PolyInsisk

Sikkerhed

Standardport til Kensington-lås

Netværk

Netværksegenskaber: IPv4; IPv6; 1x 10/100/1G Ethernet; Automatisk MDIX; H.323 og/eller SIP op til 6 Mbps i Poly App-video tilstand; LPR-teknologi (Polycom Lost Packet Recovery); Dynamisk båndbreddeallokering; MTU-størrelse, som kan konfigureres flere gang; Webproxyunderstøttelse: grundlæggende, sammenfattende og NTLM

Vægt og mål

Vægt (metrisk): 3200 g
Pproduktmål (metrisk): 840,18 x 135,38 x 117,33 mm
UPC-nummer: (ABB) 197497837506; (UJZ) 197497837551
Produktnummer: 8L531AA

Garanti

Poly 1 års standardgaranti

Pakkens indhold

Poly Studio X70
Vekselstrømsadapter
HDMI-kabel
Strømkabel
CAT 5E LAN-kabel
Poly TC10-touchcontroller
Klemme til skærmmontage