

Bară video Poly Studio X52 All-in-One cu kit pentru controler TC10

Îmbunătățește considerabil întâlnirile

Creată special pentru a îmbunătăți experiențele de conferințiere video, bara video all-in-one Poly Studio X52 simplifică și optimizează întâlnirile. Asigură-te că atât participanții din încăpere, cât și cei aflați la distanță participă în mod egal la întâlniri, prin experiențe audio și video inovatoare.



*Imaginea produsului poate să fie diferită de produsul real

Alege modul în care te alături unui apel Oferă-le utilizatorilor flexibilitatea de care au nevoie pentru a se alătura unui apel video în cloud cu aplicații integrate, protocoale bazate pe standarde sau folosind dispozitivele personale conectate la sistemul pentru încăpere.	Toți sunt văzuți și auziți Asigură-te că toată lumea participă în mod egal la apel, cu tehnologii inovatoare pentru sunet și imagini de calitate de la Poly, între care încadrarea automată precisă optimizată de AI și filtrarea inteligentă a sunetului.	Gestionare de clasă enterprise Poly Lens, soluția pentru gestionarea de la distanță a dispozitivelor, îți oferă vizibilitate sporită asupra spațiilor de lucru din întreaga organizație. Profesioniștii IT pot să monitorizeze și să depaneze de la distanță dispozitivele Poly și să optimizeze implementarea în bloc a software-ului și a politicilor.
--	---	---

Imagini foarte clare
Mărește și vezi cele mai mici detalii cu camera 4K UltraHD de 20 MP cu câmp de vizibilitate de 95 de grade, creată atent pentru încăperi medii. Prezintă-te mereu în cea mai bună lumină, cu imagini clare, culori realiste și compensarea luminii slabe.

Toți participanții din încăpere sunt vizibili
Încurajează participarea la întâlniri prin experiențe video inteligente care ajută participanții de la distanță să se simtă implicați. Tehnologia pentru camere inteligente Poly DirectorAI creează o experiență echitabilă pentru întâlnirile hibride.

Începi întâlnirea în doar câteva minute
Încăperile medii sunt gata de întâlnire imediat, datorită configurării simple și designului all-in-one. Și mulțumită camerei performante, microfoanelor, difuzoarelor și aplicațiilor pentru videoclipuri în cloud integrate, ai tot ce îți trebuie pentru a pregăti spațiile pentru conferințe.

Ascultă și fă-te auzit
Asigură-te că participanții la întâlniri beneficiază de un sunet amplu și captivant de la difuzoarele stereo încorporate. Capturează clar vocile celor de la capătul mesei și elimină elementele care distrag atenția din întâlnire, cu tehnologiile Poly NoiseBlockAI și Acoustic Fence.

Fișă tehnică

Bară video Poly Studio X52 All-in-One cu kit pentru controler TC10

Specificații



Cameră foto

Rezoluția camerei: 2160p, 4K UHD (3840 x 2160)
Diagonala câmpului vizuat: 110°
Rezoluție totală a camerei (megapixel): 20 MP
Facilitate zoom: 5x digital
Tipul camerei: Un obiectiv
Rezoluție video pentru utilizator: 4K, 30 cps (TX și RX) de la 2048 Kbps; 1080p, 60 cps de la 1740 Kbps; 1080p, 30 cps de la 1024 Kbps; 720p, 60 cps de la 832 Kbps; 720p, 30 cps de la 512 Kbps
Rezoluție video pentru conținut (Intrare): UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); UXGA (1600 x 1200); SXGA (1280 x 1024); WXGA (1280 x 768); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768); SVGA (800 x 600)
Rezoluție video pentru conținut (Ieșire): UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); SXGA+ (1400 x 1050); SXGA (1280 x 1024); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768)
Partajarea conținutului: Apple AirPlay; Miracast; Digital Whiteboarding; HDMI input
Rată cadre video: 5–60 cps (rezoluție de până la 4K la 15 cps în timpul apelului)
Capacitatea obiectivului de a proteja intimitatea: Atașabil
Orizontală câmpului de vizibilitate (hFoV): 95°
Arie de acoperire cameră (sistem metric): Până la 6,1 m
Standarde video: H.264 AVC; H.264 profil înalt; H.265; H.239

Conectivitate și comunicații

Porturi externe I/O:
1x intrare HDMI 2.0 (video și audio)
2x ieșiri HDMI 2.0 (video)
1x USB Type-C® cu rată de transmisie de date de 5 Gb/s
2x USB Type-A cu rată de transmisie de date de 5 Gb/s
1x RJ-45
1x intrare linie (microfon opțional)
Interoperabilitate: Toți furnizorii de servicii în cloud prin modul din aplicația Poly Video; modul Dispozitiv USB
Tehnologii wireless:
Funcționare simultană pe mai multe canale Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (MIMO)

Audio

Caracteristici audio:
Sunet full-duplex
atenuare acustică a ecoului
tehnologia Poly NoiseBlockAI
tehnologia Poly Acoustic Fence
Tip de microfon: Două microfoane MEMS; două microfoane de ordin secundar
Puterea la ieșire a difuzoarelor: 1x 20 W (RMS); 1x 40 W (maxim)
Standarde audio: 22 kHz cu tehnologia Polycom Siren 22; 20 kHz cu G.719 (modul M) și tehnologia Polycom Siren 22; 14 kHz cu tehnologia Polycom Siren 14, G.722.1 Anexa C; 7 kHz cu G.722, G.722.1; 3,4 kHz cu G.711, G.728, G.729A
Tip difuzor: Difuzoare stereo
Sensibilitate (difuzor): 79 dB
Arie de acoperire microfon (sistem metric): Până la 6,09 m

Baterie

Tip sursă de alimentare: Extern
Caracteristici alimentare:65 BTU h
37 V, 120 V, 60 Hz
37 V, 230 V, 50/60 Hz

Certificări

Caracteristici speciale: Experiență de întâlniri automatizată bazată pe tehnologia pentru camere inteligente Poly DirectorAI, inclusiv încadrare de grup, încadrare de persoane (versiune preliminară) și încadrarea vorbitorilor

Mediul înconjurător

Altitudine de funcționare (sistem Imperial)/Altitudine de funcționare (sistem metric): 16,000 ft / 4,877 m
Umiditate de funcționare: 15–80%
Interval de umiditate pt. nefuncționare: 5–95%
Interval de temperaturi de funcționare (Celsius)/Interval de temperaturi de funcționare (Fahrenheit): 0–40 °C /
Temperatură nefuncționare – Celsius: -40 to 70 °C

Aplicații compatibile

Software de gestiune:
Poly Lens

Securitate

Slot încuietoare Kensington standard
Gestiunea securității:
Criptare AES pe 128 de biți
criptare AES pe 256 de biți
compatibilitate cu protocolul H.235.6
acces pe bază de autentificare la meniurile de administrare, interfața web și API-uri
configurarea politicilor privind parolele conturilor locale
profiluri de securitate
blocarea conturilor locale și a porturilor de conectare
setări implicite sigure
conectare de la distanță compatibilă cu TLS
autentificarea externă la Active Directory

Rețea

Capabilitățile rețelei: IPv4; IPv6; Ethernet 1x 10/100/1G; Auto-MDIX; H.323 și/sau SIP de până la 6 Mbps în modul video al aplicației Poly; tehnologia Polycom Lost Packet Recovery (LPR); alocare dinamică a lățimii de bandă; unitate maximă de transfer (MTU) reconfigurabilă; compatibilitate cu proxy-uri web: Basic, Digest și NTLM

Greutate și dimensiuni

Culoare principală produs: Alb
Număr UPC: 197497099560
Număr produs: 8D8L1AA

Garanție

Garanție limitată standard Poly de un an

Ce se găsește în cutie

adaptor de alimentare de c.a.
cablu HDMI
cablu de alimentare
Poly Studio X52
cablu LAN CAT 5E
controler tactil Poly TC10
clemă de montare pentru monitor