

Bară video Poly Studio X70 All-in-One cu kit pentru controler TC10

Susține participarea egală la întâlniri

Poly Studio X70, bara video all-in-one, oferă sunet și imagini de calitate pentru spațiile mari de întâlniri. Beneficiezi de încadrare automată precisă și moduri de urmărire, tehnologie audio fără perturbări și conținut video 4K UltraHD realist.



*Imaginea produsului poate să fie diferită de produsul real

Conținut video foarte clar

Ești gata să apari în prim-plan? Această bară video all-in-one comută ușor între camera cu unghi larg și cea cu unghi îngust, astfel că toți participanții din spațiile mari de întâlniri sunt vizibili în cel mai mic detaliu.

Performanțe la calitate de studio

Concentrează-te asupra vorbitorilor cu încadrarea camerei inteligente Poly DirectorAI și tehnologia NoiseBlockAI, bazate pe învățare automată. Bucură-te de captarea avansată a vocilor cu ajutorul microfoanelor noastre de ultimă generație. Distribuie ușor conținut prin conexiuni wireless sau cu fir.

- Smart camera tech
Give everyone in hybrid meetings an equal seat at the virtual table using a choice of framing modes with Poly DirectorAI smart camera technology.
- 4K cameras
No one looks their best with pixilated video. Enjoy richer, more lifelike meeting experiences with 4K UltraHD video.
- Noise blocking innovations
Outside noise and side conversations can quickly derail a hybrid meeting. Keep background noise in check with Poly NoiseBlockAI and Acoustic Fence technologies.
- Beamforming microphone
Make communicating effortless for everyone on the call, with a next-generation beamforming microphone array that clearly picks up all voices in a room.

Fișă tehnică

Bară video Poly Studio X70 All-in-One cu kit pentru controler TC10

Specificații



Cameră foto

Rezoluția camerei: 2160p, 4K UHD (3840 x 2160)
Diagonala câmpului vizuat: 140° (lățime); 78° (îngust)
Rezoluție totală a camerei (megapixel): 2 x 20 MP
Facilitate zoom: 7.3x digital
Tipul camerei: Două obiective
Rezoluție video pentru utilizator: 4K, 30 cps (TX și RX) de la 2048 Kbps; 1080p, 30 cps de la 1024 Kbps; 720p, 30 cps de la 512 Kbps
Rezoluție video pentru conținut (Intrare): UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); UXGA (1600 x 1200); SXGA (1280 x 1024); WXGA (1280 x 768); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768); SVGA (800 x 600)
Rezoluție video pentru conținut (Ieșire): UHD (3840 x 2160); WUXGA (1920 x 1200); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); SXGA+ (1400 x 1050); SXGA (1280 x 1024); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768)
Portajarea conținutului: Apple AirPlay; Miracast; Digital Whiteboarding; HDMI input
Rată cadre video: 5 -30 cps (rezoluție de până la 4K la 15 cps în timpul apelului)
Reclame digitale: Appspace; Raydiant
Capacitatea obiectivului de a proteja intimitatea: Componente integrate
Orizontala câmpului de vizibilitate (HFOV): 120° (wide); 70° (narrow)
Standarde video: H.264 AVC; H.264 profil înalt; H.265

Conectivitate și comunicații

Porturi externe I/O:
1 x USB Type-C® cu rată de transmisie de date de 5 Gb/s
2 x USB Type-A cu rată de transmisie de date de 5 Gb/s
2 x RJ-45
1 x intrare audio
1 x ieșire audio
2 x ieșiri HDMI 1.4 (video)
1 x intrare HDMI 1.4 (audio)
Interoperabilitate: Certificare Zoom; certificare Microsoft Teams; toți furnizorii de servicii în cloud prin modul din aplicația Poly Video; modul Dispozitiv USB; compatibilitate cu aplicații native de la terți, inclusiv Zoom, Microsoft Teams, BlueJeans, Dialpad, GoToRoom, RingLogic și StarLeaf

Audio

Caracteristici audio:
tehnologia Poly NoiseBlockAI
tehnologia Poly Acoustic Fence
Tip de microfon: Două microfoane MEMS; două microfoane de ordin secundar
Puterea la ieșire a difuzoarelor: 2 x 20 W (RMS pentru difuzoare medii); 2 x 30 W (maxim pentru difuzoare medii); 2 x 15 W (RMS pentru difuzoare cu tweeter); 2 x 20 W (maxim pentru difuzoarele cu tweeter)
Standarde audio: 22 kHz cu tehnologia Polycom Siren 22; 20 kHz cu G.719 (modul M) și tehnologia Polycom Siren 22; 14 kHz cu tehnologia Polycom Siren 14, G.722.1 Anexa C; 7 kHz cu G.722, G.722.1; 3,4 kHz cu G.711, G.728, G.729A
Tip difuzor: Difuzoare stereo bidirecționale
Sensibilitate (difuzor): 83 dB (difuzoare medii); 89 dB (difuzoare cu tweeter)
Arie de acoperire microfon (sistem metric): Până la 7,62 m

Baterie

Caracteristici alimentare:65 BTU h

Certificări

Software de colaborare certificat: Zoom; Microsoft Teams; Google Meet
Caracteristici speciale: Experiență de întâlniri automatizată bazată pe tehnologia pentru camere inteligente Poly DirectorAI, inclusiv încadrare de grup, încadrare de persoane (versiune preliminară) și încadrarea vorbitorilor; sursă de alimentare cu detectare automată

Mediul înconjurător

Altitudine de funcționare (sistem imperial)/Altitudine de funcționare (sistem metric): 16,000 ft / 4,877 m
Umiditate de funcționare: 15–80%
Interval de umiditate pt. nefuncționare: 5 - 95%
Interval de temperaturi de funcționare (Celsius)/Interval de temperaturi de funcționare (Fahrenheit): 0-40 °C /
Temperatură nefuncționare – Celsius: -40 to 70 °C

Aplicații compatibile

Software de gestiune:
Poly Lens

Securitate

Slot încuietore Kensington standard

Rețea

Capabilitățile rețelei: IPv4; IPv6; Ethernet 1x 10/100/1G; Auto-MDIX; H.323 și/sau SIP de până la 6 Mbps în modul video al aplicației Poly; tehnologia Polycom Lost Packet Recovery (LPR); alocare dinamică a lățimii de bandă; unitate maximă de transfer (MTU) reconfigurabilă; compatibilitate cu proxy-uri web: Basic, Digest și NTLM

Greutate și dimensiuni

Greutate (sistem metric): 3.200 g
Dimensiuni produs (sistem metric): 840,18 x 135,38 x 117,33 mm
Număr UPC: 197497837506
Număr produs: 8L531AA

Garanție

Garanție limitată standard Poly de un an

Ce se găsește în cutie

Poly Studio X70
adaptor de alimentare de c.a.
cablu HDMI
cablu de alimentare
cablu LAN CAT 5E
controler tactil Poly TC10
clemă de montare pentru monitor