

# Poly Studio X50 All-in-One videobar

## Nemme videomøder

Poly Studio X50-videobarer gør dine hybride møder nemmere og skaber en bedre oplevelse i mellemstore lokaler – uanset hvilke software du bruger til videosamarbejde. Oplev kvalitet i lyd og video, som svarer til den, du finder i direktionelokaler – i én elegant bar.



\*Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

### Problemfri opsætning

Få dine mellemstore mødelokaler op at køre på et øjeblik. Det kræver ingen pc, og understøttelse af cloud-tjenesteplatforme er indbygget. Nemt at installere og ideelt til lokalet til op til 10 deltagere.

### Ydeevne i produktionskvalitet

Fokuser på handlingen med intelligent kameraindrømning og NoiseBlockAI-teknologi – som er drevet af maskinlæring. Opnå enestående stemmeopfangning ved hjælp af vores næste generations mikrofoner. Del indhold via forbindelser, der enten er med ledning eller trådløse, via de to skærme.

### Intelligent kamerateknologi

Giv alle deltagere i hybride møder en ligeværdig måde at være med ved det virtuelle mødebord på ved hjælp af forskellige indramningsmetoder i Polys intelligente kamerateknologi, DirectorAI.

### 4K-kamera

Du er ikke den eneste, der ikke ser godt ud, når video pixelerer. Oplev en mere klangfuld og naturtro mødeoplevelse med 4K UltraHD-video.

### Ny støjblokeringsfunktion

Samtaler, som ikke er en del af mødet, og sidesamtaler kan hurtigt ødelægge et hybridt møde. Bloker for baggrundsstøj med Poly NoiseBlockAI- og Acoustic Fence-teknologierne.

### Beamforming mikrofon

Gør kommunikation nemt for alle, der deltager i opkaldet, med næste generations mikrofonssystem med beamforming mikrofoner, som nemt opfanger alle stemmer i lokalet.

## Datablad

# Poly Studio X50 All-in-One videobar

## Specifikationer



### Kamera

**Kameraopløsning:** 2160p, 4K UHD (3840 x 2160)

**Diagonalt synsfelt (dFoV):** 121°

**Zoomegenskaber:** 5x digital

**Kameratype:** Et objektiv

**Videopløsning for personer:** 4K, 30 fps (TX og RX) fra 2048 Kbps; 1080p, 60 fps fra 1740 Kbps; 1080p, 30 fps fra 1024 Kbps; 720p, 60 fps fra 832 Kbps; 720p, 30 fps fra 512 Kbps

**Videopløsning for indhold (input):** UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); UXGA (1600 x 1200); SXGA (1280 x 1024); WXGA (1280 x 768); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768); SVGA (800 x 600)

**Videopløsning for indhold (output):** UHD (3840 x 2160); WUXGA (1920 x 1200); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); SXGA+ (1400 x 1050); SXGA (1280 x 1024); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768)

**Indholdsdeling:** Apple AirPlay; Miracast; Digital Whiteboarding; HDMI input

**Billedhastighed for video:** 5–60 fps (op til 4K opløsning ved 15 fps i oplald)

**Digitalt skiltemateriale:** Appspace; Raydiant

**Egenskaber for objektivdækset:** Kan fastgøres

**Horisontalt synsfelt (hFoV):** 110°

**Videostandarder:** H.264 AVC; H.264 Høj profil; H.265; H.239

### Forbindelse og kommunikation

**Bluetooth-version:** 5.0

**Eksterne I/O-porte:**

1 USB Type-C® 5 Gbps signalhastighed

2 USB Type-A 5 Gbps signalhastighed

1 lydindgang

1 lydudgang

1 HDMI-indgang 1.4 (video og lyd)

2 HDMI-udgang 1.4 (video)

1 indgang (mikrofon som tilbehør)

**Interoperabilitet:** Zoom-certificeret; Microsoft Teams-certificeret; Alle cloud-tjenesteudbydere via Poly Video App-tilstand; USB-enhedstilstand; Understøttelse af oprindeligt tredjepartsprogrammer, herunder Zoom, Microsoft Teams, BlueJeans, Dialpad, GoToRoom, RingCentral og StarLeaf

**Teknologier til trådløs forbindelse:**

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (MIMO) Samtidighed med flere kanaler; Bluetooth® 5.0<sup>1</sup> Not available on no radio versions.

### Lyd

**Lydfunktioner:**

Poly NoiseBlockAI-teknologi

Poly Acoustic Fence-teknologi

**Mikrofontype:** Tre MEMS-mikrofoner; To sekundære mikrofoner

**Højttalerudgangseffekt:** 1 x 20 W (RMS); 1 x 40 W (maks.)

**Lydstandarder:** 22 kHz med Polycom Siren 22-teknologi; 20 kHz med G.719 (M-tilstand) og Polycom

Siren 22-teknologi; 14 kHz med Polycom Siren 14-teknologi, G.7221, Bilag C; 7 kHz med G.722, G.7221; 3,4

kHz med G.711, G.728, G.729A

**Højttalertype:** Stereohøjttalere

**Følsomhed (højttaler):** 86,1 dB

**Mikrofonens opfangelsesområde (metrisk):** Op til 7,62 m

### Batteri

**Strømforsyningstype:** Ekstern

**Strømegenskaber:** 65 BTU h

### Certificeringer

**Certificeret samarbejdssoftware:** Zoom; Microsoft Teams; Google Meet

**Specialfunktioner:** Automatisk mødeoplevelse, som drives af Polys intelligente kamerateknologi, DirectorAI, som omfatter gruppeindramning, personindramning (eksempelvisningsfunktion) og indramning af den, der taler; Strømforsyning med automatisk registrering

### Milljø

**Driftshøjde (US)/driftshøjde (metrisk):** 16.000 ft / 4.877 m

**Luftfugtighedsområde under drift:** 15 til 80 %

**Fugtighedsinterval ved opbevaring:** 5 til 95%

**Driftstemperaturområde (Celsius)/driftstemperaturområde (Fahrenheit):** 0 til 40 °C /

Ikke i drift-temperatur - Celsius: -40 to 70 °C

### Understøttede programmer

**Administrationssoftware:**

Polyinsisk

### Sikkerhed

Standardport til Kensington-lås

### Netværk

**Netværksegenskaber:** IPv4; IPv6; 1x 10/100/1G Ethernet; Automatisk MDIX; H.323 og/eller SIP op til 6 Mbps i Poly App-videotilstand; LPR-teknologi (Polycom Lost Packet Recovery); Dynamisk båndbreddeallokering; MTU-størrelse, som kan konfigureres flere gang; Webproxyunderstøttelse: grundlæggende, sammenfattende og NTLM

### Vægt og mål

**Vægt (metrisk):** 2540 g

**Produktmål (metrisk):** 762 x 102 x 102 mm

**UPC-nummer:** 197497448610

**Produktnummer:** 83Z44AA

### Garanti

Poly 1 års standardgaranti

### Pakkens indhold

Poly Studio X50

Ethernet-kabel

Vægmonteringsudstyr

Vekselstrømsadapter

Privatlivsdækse

Kabelpakke

#### Fodnoter; key Selling Points

<sup>1</sup> Poly+, comprehensive support service for Poly devices, included for 1 year from date of product purchase.

#### Fodnoter; tekniske specifikationer

1

—