

# Poly Studio X70 All-in-One videobar

## Giv mulighed for kvalitetsmøder

Poly Studio X70, all-in-one-videobar giver dig kvalitetslyd og -video i store mødelokaler. Få glæde af automatisk indramning og registreringstilstand, lyd uden forstyrrelser og naturtro 4K UltraHD-video, som giver nøjagtige detaljer.



\*Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

### Krystalklar lyd

Er du klar til et nærbillede? Denne all-in-one-videobar skifter nemt mellem kameraer med bred og smal vinkel, så alle i dit store mødelokale fremstår i skarpe detaljer.

### Ydeevne i produktionskvalitet

Fokuser på handlingen med Poly DirectorAI-teknologi til intelligent kameraindrømning og NoiseBlockAI-teknologi - som er drevet af maskinlæring. Opnå forbedret stemmeopfangning ved hjælp af vores næste generations mikrofoner. Del nemt indhold enten via forbindelse med ledning eller trådløse forbindelser.

### Intelligent kamerateknologi

Giv alle deltagere i hybride møder en ligeværdig måde at være med ved det virtuelle mødebord på ved hjælp af forskellige indramningsmetoder i Polys intelligente kamerateknologi, DirectorAI.

### 4K-kameraer

Du er ikke den eneste, der ikke ser godt ud, når video pixelerer. Oplev en mere klangfuld og naturtro mødeoplevelse med 4K UltraHD-video.

### Ny støjblokeringsfunktion

Samtaler, som ikke er en del af mødet, og sidesamtaler kan hurtigt ødelægge et hybridt møde. Bloker for baggrundsstøj med Poly NoiseBlockAI- og Acoustic Fence-teknologierne.

### Beamforming mikrofon

Gør kommunikation nemt for alle, der deltager i opkaldet, med næste generations mikrofonssystem med beamforming mikrofoner, som nemt opfanger alle stemmer i lokalet.

## Datablad

# Poly Studio X70 All-in-One videobar

## Specifikationer



### Kamera

**Kameraopløsning:** 2160p, 4K UHD (3840 x 2160)

**Diagonalt synsfelt (dFoV):** 140 ° (bred); 78 ° (small)

**Kameraets megapixels i alt:** 2 x 20 MP

**Zoomegenskab:** 7,3x digital

**Kameratype:** To objektiver

**Videopløsning for personer:** 4K, 30 fps (TX og RX) fra 2048 Kbps; 1080p, 30 fps fra 1024 Kbps; 720p, 30 fps fra 512 Kbps

**Videopløsning for indhold (input):** UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); UXGA (1600 x 1200); SXGA (1280 x 1024); WXGA (1280 x 768); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768); SVGA (800 x 600)

**Videopløsning for indhold (output):** UHD (3840 x 2160); WUXGA (1920 x 1200); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); SXGA+ (1400 x 1050); SXGA (1280 x 1024); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768)

**Indholdsdeling:** Apple AirPlay; Miracast; Digital Whiteboarding; HDMI input

**Billedhastighed for video:** 5–30 fps (op til 4K opløsning ved 15 fps i opkald)

**Digitalt skiltemateriale:** Appspace; Raydiant

**Egenskaber for objektivdækset:** Integreret

**Horizontalt synsfelt (hFoV):** 120° (wide); 70° (narrow)

**Videostandarder:** H.264 AVC; H.264 Høj profil; H.265

### Forbindelse og kommunikation

**Eksterne I/O-porte:**

1 USB Type-C® 5 Gbps signalhastighed

2 USB Type-A 5 Gbps signalhastighed

2 RJ-45

1 lydindgang

1 lydudgang

2 HDMI-udgang 1.4 (video)

1 HDMI-indgang 1.4 (lyd)

**Interoperabilitet:** Zoom-certificeret; Microsoft Teams-certificeret; Alle cloud-tjenesteudbydere via Poly Video App-tilstand; USB-enhedstilstand; Understøttelse af oprindeligt tredjepartsprogrammer, herunder Zoom, Microsoft Teams, BlueJeans, Dialpad, GoToRoom, RingCentral og StarLeaf

**Teknologier til trådløs forbindelse:**

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (MIMO) Samtidighed med flere kanaler; Bluetooth® 5.0<sup>1</sup> TAA, J1TC and no radio versions available.

### Lyd

**Lydfunktioner:**

Poly NoiseBlockAI-teknologi

Poly Acoustic Fence-teknologi

**Mikrofontype:** To MEMS-mikrofoner; To sekundære mikrofoner

**Højttalerudgangseffekt:** 2 x 20 W (RMS til mellemhøjttalere); 2 x 30 W (maks. for mellemhøjttalere); 2 x 15 W (RMS til diskant højttalere); 2 x 20 W (maks. for diskant højttalere)

**Lydstandarder:** 22 kHz med Polycom Siren 22-teknologi; 20 kHz med G.719 (M-tilstand) og Polycom Siren 22-teknologi; 14 kHz med Polycom Siren 14-teknologi, G.722.1, Bilag C; 7 kHz med G.722, G.722.1; 3,4 kHz med G.711, G.728, G.729A

**Højttalertype:** Tovejs stereohøjttalere

**Følsomhed (højttaler):** 83 dB (mellemhøjttalere); 89 dB (diskant højttalere)

**Mikrofonens opfangelsesområde (metrisk):** Op til 7,62 m

### Batteri

**Strømegenskaber:** 65 BTU h

### Certificeringer

**Certificeret samarbejdssoftware:** Zoom; Microsoft Teams; Google Meet

**Specialfunktioner:** Automatisk mødeoplevelse, som drives af Polys intelligente kamerateknologi, DirectorAI, som omfatter gruppeindramning, personindramning (eksempelvisningsfunktion) og indramning af den, der taler; Strømforsyning med automatisk registrering

### Miljø

**Driftshøjde (US)/driftshøjde (metrisk):** 16,000 ft / 4.877 m

**Luftfugtighedsområde under drift:** 15 til 80 %

**Fugtighedsinterval ved opbevaring:** 5 til 95 %

**Driftstemperaturområde (Celsius)/driftstemperaturområde (Fahrenheit):** 0 til 40 °C /

**Ikke i drift-temperatur - Celsius:** -40 to 70 °C

### Understøttede programmer

**Administrationsoftware:**

PolyInsisk

### Sikkerhed

Standardport til Kensington-lås

### Netværk

**Netværksegenskaber:** IPv4; IPv6; 1x 10/100/1G Ethernet; Automatisk MDIX; H.323 og/eller SIP op til 6 Mbps i Poly App-videotilstand; LPR-teknologi (Polycom Lost Packet Recovery); Dynamisk båndbreddeallokering; MTU-størrelse, som kan konfigureres flere gang; Webproxy-understøttelse: grundlæggende, sammenfattende og NTLM

### Vægt og mål

**Vægt (metrisk):** 3200 g

**Pproduktmål (metrisk):** 840,18 x 135,38 x 117,33 mm

**UPC-nummer:** (ABB) 197497449211; (UJZ) 197497449280

**Produktnummer:** 83Z51AA

### Garanti

Poly 1 års standardgaranti

### Pakkens indhold

Poly Studio X70

Vekselstrømsadapter

2 HDMI-kabel

Ethernet-kabel

Vægmonterings sæt

#### Fodnoter; key Selling Points

<sup>1</sup> Se flere oplysninger på <https://www.poly.com/us/en/products/video-conferencing/studio/studio-x70>.

#### Fodnoter; tekniske specifikationer

1