

# Poly Studio X30 All-in-One videobar

## Ydeevne på samme niveau som i direktionslokaler

Mød all-in-one-videobaren til små lokaler. Nemt at bruge med indbygget understøttelse af cloud-videotjenester. Stemmer er tydelige med lyd, der fylder lokalet. Trådløs deling af indhold giver brugerne mulighed for nemt at dele indhold fra deres enheder.



\*Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

### Nem konfiguration

Få dine små mødelokaler op at køre på et øjeblik. Kræver ingen pc - understøttelse af cloud-tjenesteplatforme som f.eks. Microsoft Teams og Zoom er indbygget. Det kompakte design kan nemt stå ovenpå eller under en af skærmene i lokaler til op til seks deltagere.

### Ydeevne i professionel kvalitet

Opnå følelsen af at være i kontakt med andre i forbindelse med opkald takket være den intelligente kameraindrømning. Bloker for lydforstyrrelser med Poly NoiseBlockAI-teknologi, som er drevet af maskinlæring. Og del nemt indhold enten via forbindelse med ledning eller trådløse forbindelser.

### Intelligent kamerateknologi

Giv alle deltagere i hybride møder en ligeværdig måde at være med ved det virtuelle mødebord på ved hjælp af forskellige indramningsmetoder i Polys intelligente kamerateknologi, DirectorAI.

### 4K-kamera

Du er ikke den eneste, der ikke ser godt ud, når video pixelerer. Oplev en mere klangfuld og naturtro mødeoplevelse med 4K UltraHD-video.

### Ny støjblokeringsfunktion

Samtaler, som ikke er en del af mødet, og sidesamtaler kan hurtigt ødelægge et hybrid møde. Bloker for baggrundsstøj med Poly NoiseBlockAI- og Acoustic Fence-teknologierne.

### Beamforming mikroskop

Gør kommunikation nemt for alle, der deltager i opkaldet, med næste generations mikrofonsystem med beamforming mikrofoner, som nemt opfanger alle stemmer i lokalet.

Datablad

# Poly Studio X30 All-in-One videobar

## Specifikationer



### Kamera

**Kameraopløsning:** 2160p, 4K UHD (3840 x 2160)

**Diagonalt synsfelt (dFoV):** 121°

**Zoomegenskaber:** 5x digital

**Kameratype:** Et objektiv

**Videopløsning for personer:** 4K, 30 fps (TX og RX) fra 2048 Kbps; 1080p, 60 fps fra 1740 Kbps; 1080p, 30 fps fra 1024 Kbps; 720p, 60 fps fra 832 Kbps; 720p, 30 fps fra 512 Kbps

**Videopløsning for indhold (input):** UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); UXGA (1600 x 1200); SXGA (1280 x 1024); WXGA (1280 x 768); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768); SVGA (800 x 600)

**Videopløsning for indhold (output):** UHD (3840 x 2160); WUXGA (1920 x 1200); HD (1920 x 1080);

WSXGA+ (1680 x 1050); SXGA+ (1400 x 1050); SXGA (1280 x 1024); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768)

**Indholdsdeling:** Apple AirPlay; Miracast; Digital Whiteboarding; HDMI input

**Billedhastighed for video:** 5–60 fps (op til 4K opløsning ved 15 fps i opkald)

**Digitalt skiltemateriale:** Appspace; Raydiant

**Egenskaber for objektivdækset:** Kan fastgøres

**Horisontalt synsfelt (hFoV):** 110°

**Videostandarder:** H.264 AVC; H.264 Høj profil; H.265; H.239

### Forbindelse og kommunikation

**Eksterne I/O-porte:**

1 USB Type-C® 5 Gbps signalhastighed

1 USB Type-A 5 Gbps signalhastighed

1 HDMI-indgang 1.4 (video)

1 HDMI-udgang 1.4 (video)

**Interoperabilitet:** Zoom-certificeret; Microsoft Teams-certificeret; Alle cloud-tjenesteudbydere via Poly Video App-tilstand; USB-enhedstilstand; Understøttelse af oprindeligt tredjepartsprogrammer, herunder Zoom, Microsoft Teams, BlueJeans, Dialpad, GoToRoom, RingCentral og StarLeaf

### Lyd

**Lydfunktioner:**

Poly NoiseBlockAI-teknologi

Poly Acoustic Fence-teknologi

**Mikrofontype:** Fire MEMS-mikrofoner

**Højtalerudgangseffekt:** 1 x 3 W (RMS); 1 x 5 W (maks.)

**Lydstandarder:** 22 kHz med Polycom Siren 22-teknologi; 20 kHz med G.719 (M-tilstand) og Polycom Siren 22-teknologi; 14 kHz med Polycom Siren 14-teknologi, G.722.1, Bilag C; 7 kHz med G.722, G.722.1; 3.4 kHz med G.711, G.728, G.729A

**Højtalertype:** En højtaler

**Følsomhed (højtaler):** 80 dB

**Mikrofonens opfangelsesområde (metrisk):** Op til 4,57 m

### Batteri

**Strømforsyningstype:** Ekstern

**Strømegenskaber:** 65 BTU/h

### Certificeringer

**Certificeret samarbejdssoftware:** Zoom; Microsoft Teams; Google Meet

**Specialfunktioner:** Automatisk mødeoplevelse, som drives af Polys intelligente kamerateknologi, DirectorAI, som omfatter gruppeindramning, personindramning (eksempelvisningsfunktion) og indramning af den, der taler; Strømforsyning med automatisk registrering

### Miljø

**Driftshøjde (US)/driftshøjde (metrisk):** 16.000 ft / 4.877 m

**Luftfugtighedsområde under drift:** 15 til 80 %

**Fugtighedsinterval ved opbevaring:** 5 til 95%

**Driftstemperaturområde (Celsius)/driftstemperaturområde (Fahrenheit):** 0 til 40 °C /

**Ikke i drift-temperatur - Celsius:** -40 to 70 °C

### Understøttede programmer

**Administrationssoftware:**

Polyinsisk

### Sikkerhed

Standardport til Kensington-lås

### Netværk

**Netværksegenskaber:** IPv4; IPv6; 1x 10/100/1G Ethernet; Automatisk MDIX; H.323 og/eller SIP op til 6 Mbps i Poly App-videotilstand; LPR-teknologi (Polycom Lost Packet Recovery); Dynamisk båndbreddeallokering; MTU-størrelse, som kan konfigureres flere gang; Webproxyunderstøttelse: grundlæggende, sammenfattende og NTLM

### Vægt og mål

**Vægt (metrisk):** 730 g

**Produktmål (metrisk):** 441,8 x 62,5 x 61,6 mm

**UPC-nummer:** (ABB) 197497448672; (UUZ) 197497448740

**Produktnummer:** 83Z45AA

### Garanti

Poly 1 års standardgaranti

### Pakkens indhold

Poly Studio X30

Vekselstrømsadapter

Ethernet-kabel

HDMI-kabel

Monteringsklemme

Beskyttelsescover