

Černý dotykový ovladač Poly TC10



*Obrázek produktu se může od skutečného produktu lišit

Schůzky. Plánování. Spojení.

Dotykový ovládací panel Poly TC10 zvyšuje produktivitu schůzek a umožňuje uživatelům snadno plánovat jednání na pracovištích a v konferenčních místnostech.

Snadnější plánování obsazenosti místností

Vícebarevné LED diody vás informují o stavu neobsazenosti místnosti na dálku. Na přehledném a jasném dotykovém displeji můžete naplánovat program během několika sekund.

Kompletní kontrola nad hovory

Pomocí velkého 10" dotykového displeje s vysokým rozlišením můžete ovládat videohovory a sdílet obsah jediným klepnutím.

Čistá a jednoduchá instalace

Mount on a wall, on glass, or on a table, adjusting the viewing angle for maximum visibility. The single cable provides both power and connectivity.

Funkce

Praktický pomocník v každé místnosti i mimo ni

Lze použít mimo místnost (plánování) nebo uvnitř (ovladač videa a místnosti).

Velký přehledný displej

Intuitivní a přehledné ovládání díky dobře čitelnému 10" dotykovému displeji s vysokým rozlišením.

Elegantní design

Úhledné a profesionální provedení díky elegantnímu designu a jednomu kabelu pro napájení i připojení.

Certifikováno pro Zoom

Užijte si snadné plánování a vedení schůzek v prostředí Zoom díky bezproblémové integraci s aplikací.

Certifikace pro Microsoft Teams

Černý dotykový ovladač Poly TC10



*Obrázek produktu se může od skutečného produktu lišit

Technické údaje

Displej

Poměr stran: 16:10

Jas (typický): 300 nitů

Kontrastní poměr displeje (statický): 1000:1

Nativní rozlišení: WXGA (1280 x 800)

Technologie panelů: IPS

Velikost displeje (úhlopříčka): 25,7 cm (10,1")

Vodorovný pozorovací úhel: 75°

Svislý pozorovací úhel: 75°

Připojitelnost a komunikace

Externí vstupní/výstupní porty:

1x RJ-45

Interoperabilita:

Podpora nativních aplikací třetích stran zahrnuje: Zoom Rooms, 8x8, BlueJeans, GoToRoom, Tencent, RingCentral, DialPad a další (při spárování se systémem Poly Video OS)
Integrace se společnostmi Extron (ovládání prostředí)

Další funkce

Speciální funkce: Snímač kvality vzduchu; Snímač přiblížení; Plánovač; Možnost montáže na stěnu; Samostatný režim

Zdroj napájení

Funkce napájení: Napájení přes ethernet (PoE), kompatibilní se standardem IEEE 802.3at třídy 0

Certifikáty

Certifikovaný software pro spolupráci: Zoom

Životní prostředí

Provozní nadmořská výška: 3 048 m

Rozsah provozní vlhkosti: 15 až 80 %

Rozsah vlhkosti mimo provoz: 5 až 95%

Rozsah provozních teplot: 0 až 40 °C

Neprovozní teplota: -20 až 60 °C -4 to 158 °F

Černý dotykový ovladač Poly TC10

Technické údaje

Správa

Software pro správu:

Poly Lens

Služba správy zařízení

Zabezpečení

Standardní slot pro zámek Kensington

Hmotnost a rozměry

Primární barva produktu: Černá

Hmotnost: 1,27 kg

Rozměry produktu: 260 × 184 × 64 mm

Hmotnost balení: 300 g

Rozměry balení: 190 × 210 × 55 mm

Množství hlavní krabice: 4

Rozměry hlavní krabice: 24,5 × 44 × 29,5 cm

Hmotnost hlavní krabice: 9,6 kg

Počet kartonů na vrstvu: 5

Paleta (vrstvy): 7

Počet kartonů na paletu: 35

Počet produktů na vrstvu: 20

Produkty na paletě: 140

Hmotnost palety: 357 kg

Rozměry palety: 101,6 × 121,9 × 149 cm

Produktové číslo: 875K5AA

Název produktu: Černý dotykový ovladač Poly TC10

Záruka

Standardní jednoletá omezená záruka Poly

Země původu

Země původu: Vyrobeno v Číně

Obsah balení

Poly TC10

Sada nástěnného držáku

Stolní stojan

Montážní prvky

Kabel RJ-45

QR kód úvodní příručky

Záruční list

Podložka Poly Lens

Černý dotykový ovladač Poly TC10

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Uvedené informace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena výslovnými záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP nenese odpovědnost za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

Březen 2025
CZ-CS



Technické specifikace