

Poly RealPresence Group 500 videomødesystem med EagleEyeV 12x

Effektivt videosamarbejde

Poly RealPresence Group 500-løsningen er ideel til små til store mødelokaler og andre steder, hvor der samarbejdes. Højtydende video og lyd med interaktivt indhold bringer brugerne tættere sammen og giver mulighed for mere meningsfulde samtaler.



*Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

Opfylder behovet for fleksibilitet i lokalet

Opfylder behovene i hvert eneste mødelokale med fleksible muligheder for kamera og ekstraudstyr, så du opnår den bedste brugeroplevelse og omkostningseffektive implementering. Og det kompakte og elegante design er ude af syne, så dine lokaler fremstår ryddelige.

Kvalitetslyd og -video

Dine teams vil få glæde af kraftfuld video- og lydtydeevne med interaktivt indholdssamarbejde, som giver alle mulighed for både at se og dele uden at gå på kompromis.

Nemmere at samarbejde

Alle, der deltager i møder, og som ikke er til stede i lokalet, får fordel af det fleksible samarbejde om indhold, der giver mulighed for at arbejde tættere sammen.

Indbygget samarbejdsfunktion

Den indbyggede samarbejdsfunktion giver mulighed for at få den bedste kvalitet, når der skal samarbejdes i et lokale. Til kunder med video som en service (VaaS).

Datablad

Poly RealPresence Group 500 videomødesystem med EagleEye IV 12x

Specifikationer



Kamera

Videopløsning for personer: 1080p, 60 fps fra 1740 Kbps; 1080p, 30 fps fra 1024 Kbps; 720p, 60 fps fra 832 Kbps; 720p, 30 fps fra 512 Kbps; 4SIF/4CIF, 60 fps fra 512 Kbps; 4SIF/4CIF, 30 fps fra 128 Kbps; QCIF (176 x 144) fra 64 kbps; SIF (352 x 240) fra 64 Kbps; CIF (352 x 288) fra 64 Kbps; w288p fra 128 Kbps; w448 fra 384 Kbps; w576p fra 512 Kbps

Videopløsning for indhold (input): HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); UXGA (1600 x 1200); SXGA (1280 x 1024); WXGA (1280 x 768); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768); SVGA (800 x 600)

Videopløsning for indhold (output): WUXGA (1920 x 1200); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); SXGA+ (1400 x 1050); SXGA (1280 x 1024); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768)

Indholdsdeling: HDMI-indgang

Billedhastighed for video: 5–60 fps (op til 1080p opløsning ved 60 fps)

Videostandarder: H.264 AVC; H.264 Høj profil; H.239; H.264 SVC; H.261; H.263; RTV; H.263 skjulning af videofejle; H.264 skjulning af videofejle

Forbindelse og kommunikation

Eksterne I/O-porte:

2 USB Type-A 5 Gbps signalthastighed

1 RJ-45

1 lydindgang

1 lydudgang

1 RS-232

1 HDCI

1 indgang (mikrofon (ekstraudstyr))

1 HDMI-indgang 1.3 (video)

1 HDMI-indgang 1.3 (lyd)

1 HDMI-udgang 1.3 (lyd)

2 HDMI-udgang 1.3 (video)

8-benet mini-DIN¹

Lyd

Lydfunktioner:

Fuld duplexlyd

Akustisk ekkoreduktion

Undertrykkelse af baggrundsstøj

Poly NoiseBlock AI-teknologi

Poly Acoustic Fence-teknologi

Lydstandarder: 22 kHz med Polycom Siren 22-teknologi; 14 kHz med Polycom Siren 14-teknologi, G.7221, Bilag C; 7 kHz med G.722, G.7221; 3,4 kHz med G.711, G.728, G.729A

Batteri

Strømforsyningstype: Ekstern

Strømegenskaber: 65 BTU h

120-230 V vekselstrøm, 50/60 Hz, 37 VA

Certificeringer

Specialfunktioner: Opkaldshastighed op til 3 Mbps; Understøtter op til 2 digitale mikrofoner; MultiPoint-licensnøgle fås som tilkøb

Miljø

Driftshøjde (US)/driftshøjde (metrisk): 10,000 ft / 3,048 m

Luftfugtighedsområde under drift: 15 til 80 %

Fugtighedsinterval ved opbevaring: 5 til 95%

Driftstemperaturområde (Celsius)/driftstemperaturområde (Fahrenheit): 0 til 40°C / Ikke i drift-temperatur - Celsius: -40 to 70 °C

Understøttede programmer

Administrationssoftware:

RealPresence-rsourcestyring

Sikkerhed

Standardport til Kensington-lås

Sikkerhedsstyring:

AES 128 bits-kryptering

AES 256 bits-kryptering

Administration af certifikater

Mediekryptering (H.323, SIP)

Understøtter H.235.6

Godkendt adgang til administratormenuer, webgrænseflade og API'er

Låsning af lokal konto og login-port

PKI/administration af certifikater: TLS 1.2, 1.1, 1.0

Understøtter selvsignerede og CA-signerede certifikater

CRL- og OCSP-baseret administration af tilbagekaldelse af certifikater

Netværk

Netværksegenskaber: IPv4; IPv6; 1x 10/100/1G Ethernet; Automatisk MDIX; H.323 og/eller SIP op til 6 Mbps i Poly App-videotilstand; LPR-teknologi (Polycom Lost Packet Recovery); MTU-størrelse, som kan konfigureres flere gange

Vægt og mål

Vægt (metrisk): 1,11 kg

Pproduktmål (metrisk): 287 x 30 x 122 mm

UPC-nummer: 196188633151

Produktnummer: 89L72AA

Garanti

Poly 1 års standardgaranti

Pakkens indhold

Kabelpakke

EagleEye IV 12x-kamera

RealPresence Group 500-kodeks

Fjernbetjening

RealPresence-gruppemikrofonsystem

Fodnoter, tekniske specifikationer

¹ Lydindgangsporten understøtter op til 4 digitale mikrofoner.