

Bară video Poly Studio X30 All-in-One cu kit pentru controler TC8

Performanțe ridicate

Iată bara video all-in-one pentru încăperi mici. Este ușor de utilizat și compatibilitatea cu servicii video în cloud este încorporată. Vocile sunt clare, cu sunet care umple încăperea. Datorită distribuirii conținutului în modul wireless, utilizatorii pot să prezinte ușor conținut de pe dispozitivele lor.



*Imaginea produsului poate să fie diferită de produsul real.

Simplu de configurat

Pregătești rapid încăperile mici pentru întâlniri. Nu ai nevoie de PC. Compatibilitatea cu platforme de servicii în cloud precum Microsoft Teams și Zoom este încorporată. Designul compact poate fi montat cu ușurință deasupra unui ecran sau sub acesta, în încăperi cu până la șase participanți.

Performanțe de nivel profesional

Interacționezi mai eficient cu ceilalți în timpul apelului, datorită încadrării camerei inteligente. Elimină zgomotele care distrag atenția cu tehnologia Poly NoiseBlockAI, bazată pe învățare automată. Și distribuie ușor conținut prin conexiuni wireless sau cu fir.

- Poly DirectorAI**
Oferă-le tuturor participanților la întâlnirile hibride șanse egale de a se implica, folosind diferite moduri de încadrare cu tehnologia pentru camere inteligente Poly DirectorAI.
- Cameră 4K**
Nimeni nu arată bine în imaginile pixelate. Bucură-te de experiențe de întâlnire mai ample și mai realiste, cu conținut video 4K UltraHD.
- Inovații pentru eliminarea zgomotelor**
Zgomotele și conversațiile din afară pot să întrerupă ușor o întâlnire hibridă. Elimină zgomotul de fundal cu tehnologiile Poly NoiseBlockAI și Acoustic Fence.
- Microfon cu filtrare spațială**
Facilitează comunicarea pentru toți participanții la apel, cu un array de microfoane cu filtrare spațială de ultimă generație, care captează clar toate vocile din încăpere.

Fişă tehnică

Bară video Poly Studio X30 All-in-One cu kit pentru controler TC8

Specificații



Cameră foto

Rezoluția camerei: 2160p, 4K UHD (3840 x 2160)
Diagonala câmpului vizuat: 121°
Facilitate zoom: 5x digital
Tipul camerei: Un obiectiv
Rezoluție video pentru utilizatori: 4K, 30 cps (TX și RX) de la 2048 Kbps; 1080p, 60 cps de la 1740 Kbps; 1080p, 30 cps de la 1024 Kbps; 720p, 60 cps de la 832 Kbps; 720p, 30 cps de la 512 Kbps
Rezoluție video pentru conținut (intrare): UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); UXGA (1600 x 1200); SXGA (1280 x 1024); WXGA (1280 x 768); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768); SVGA (800 x 600)
Rezoluție video pentru conținut (ieșire): UHD (3840 x 2160); WUXGA (1920 x 1200); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); SXGA+ (1400 x 1050); SXGA (1280 x 1024); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768)
Partajarea conținutului: Apple AirPlay; Miracast; Digital Whiteboarding; HDMI input
Rată cadre video: 5 - 60 cps (rezoluție de până la 4K la 15 cps în timpul apelului)
Reclame digitale: Appspace; Raydiant
Capacitatea obiectivului de a proteja intimitatea: Atașabil
Orizontală câmpului de vizibilitate (hFoV): 110°
Standarde video: H.264 AVC; H.264 profil înalt; H.265; H.269

Conectivitate și comunicații

Porturi externe I/O:
1x USB Type-C® cu rată de transmisie de date de 5 Gb/s
1x USB Type-A cu rată de transmisie de date de 5 Gb/s
1x intrare HDMI 1.4 (video)
1x ieșire HDMI 1.4 (video)
Interoperabilitate: Certificare Zoom; certificare Microsoft Teams; toți furnizorii de servicii în cloud prin modul din aplicația Poly Video; modul Dispozitiv USB; compatibilitate cu aplicații native de la terți, inclusiv Zoom, Microsoft Teams, BlueJeans, Dialpad, GoToRoom, RingLogic și StarLeaf
Tehnologii wireless:
Funcționare simultană pe mai multe canale Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (MIMO); Bluetooth® 5.0¹ Not available on no radio versions.

Audio

Caracteristici audio:
tehnologia Poly NoiseBlockAI
tehnologia Poly Acoustic Fence
Tip de microfon: Patru microfoane MEMS
Puterea la ieșire a difuzoarelor: 1 x 3 W (RMS); 1 x 5 W (maxim)
Standarde audio: 22 kHz cu tehnologia Polycom Siren 22; 20 kHz cu G.719 (modul M) și tehnologia Polycom Siren 22; 14 kHz cu tehnologia Polycom Siren 14, G.722.1 Anexa C; 7 kHz cu G.722, G.722.1; 3,4 kHz cu G.711, G.728, G.729A
Tip difuzor: Un difuzor
Sensibilitate (difuzor): 80 dB
Arie de acoperire microfon (sistem metric): Până la 4,57 m

Baterie

Tip sursă de alimentare: Extern
Caracteristici alimentare: 65 BTU/h

Certificări

Software de colaborare certificat: Zoom; Microsoft Teams; Google Meet
Caracteristici speciale: Experiență de întâlniri automatizată bazată pe tehnologia pentru camere inteligente Poly DirectorAI, inclusiv încadrare de grup, încadrare de persoane (versiune preliminară) și încadrarea vorbitorilor; sursă de alimentare cu detectare automată

Mediul înconjurător

Altitudine de funcționare (sistem imperial)/Altitudine de funcționare (sistem metric): 16,000 ft / 4,877 m
Umiditate de funcționare: 15 - 80%
Interval de umiditate pt. nefuncționare: 5 - 95%
Interval de temperaturi de funcționare (Celsius)/Interval de temperaturi de funcționare (Fahrenheit): 0 - 40 °C /
Temperatură nefuncționare - Celsius: -40 to 70 °C

Aplicații compatibile

Software de gestiune:
Poly Lens

Securitate

Slot încuietore Kensington standard

Rețea

Capabilitățile rețelei: IPv4; IPv6; Ethernet 1x 10/100/1G; Auto-MDIX; H.323 și/sau SIP de până la 6 Mbps în modul video al aplicației Poly; tehnologia Polycom Lost Packet Recovery (LPR); alocare dinamică a lățimii de bandă; unitate maximă de transfer (MTU) reconfigurabilă; compatibilitate cu proxy-uri web: Basic, Digest și NTLM

Greutate și dimensiuni

Număr UPC: 197497448795
Număr produs: 83Z46AA

Garanție

Garanție limitată standard Poly de un an

Ce se găsește în cutie

Poly Studio X30
cablu Ethernet
clemă pentru monitor
capac pentru confidențialitate
adaptor de alimentare de c.a.
cablu HDMI
Controler TC8
cablu de alimentare
cablu LAN CAT 5E
clemă de montare pentru monitor