

Poly Studio X52 All-in-One videobar

Ekspeptionelt forbedrede møder

Poly Studio X52 all-in-one-videobar, der er særligt udviklet til at forbedre videomøder, forenkler og forbedrer møder. Giv mødedeltagerne kvalitet, både når de er til stede i lokalet, og når de ikke er, med innovative lyd- og videooplevelser.



*Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

Vælg selv, hvordan du vil deltage i et opkald

Giv brugerne alt den fleksibilitet, de skal bruge for at deltage i cloud-videopkald med indbyggede programmer, standardbaserede protokoller eller ved hjælp af deres personlige enheder, som er forbundet til lokalesystemet.

Alle bliver både set og hørt

Giv alle mulighed for at deltage i opkald på lige fod med kvalitetslyd og -video, som er parret med innovative teknologi via Poly, der omfatter AI-forbedret, automatisk indramning ned til mindste detalje samt intelligent lydfiltrering.

Administration på virksomhedsniveau

Poly Lens' enhedsadministration via fjernadgang giver dig bedre synlighed i arbejdsområder på tværs af hele organisationen. IT-folk kan via fjernadgang overvåge og fejlfinde Poly-enheder samt strømline og føje software og politikker til mange på en gang.

Klar og tydelig optik

Zoom ind, og se selv de mindste detaljer med 20MP 4K UltraHD 95-graders FOV-kamera, som er omhyggeligt udviklet til mellemstore lokaler. Du får mulighed for at blive set på den bedst mulige måde med klar og tydelig optik, ægte farver og kompensation for dæmpet belysning.

Alle ved bordet kan ses

Inspirer til endnu bedre engagement i møderne med intelligente videooplevelser, som gør det nemmere for fjerdeltagere at føle sig som en del af mødet. Polys intelligente kamerateknologi, DirectorAI, skaber en ligeværdig oplevelse i forbindelse med hybride møder.

Bliv klar på et øjeblik

Mellemstore lokaler kan være oppe at køre i løbet af et øjeblik med nem opsætning og all-in-one-design. Og med det kraftige kamera og de kraftige højttalere samt de indbyggede cloud-videoprogrammer - får du alt det, du skal bruge til hele dit mødelokale.

Hør og bliv hørt

Giv mødedeltagerne en omsluttende og klangfuld lyd ved hjælp af de indbyggede stereohøjttalere. Stemmerne fra den bageste del af lokalet bliver helt tydelige, og du undgår forstyrrelser i dit møde med Poly NoiseBlockAI- og Acoustic Fence-teknologierne.

Datablad

Poly Studio X52 All-in-One videobar

Specifikationer



Kamera

Kameraopløsning: 2160p, 4K UHD (3840 x 2160)

Diagonalt synsfelt (dFoV): 110 °

Kameraets megapixels i alt: 20 MP

Zoomegenskab: 5x digital

Kameratype: Et objektiv

Videopløsning for personer: 4K, 30 fps (TX og RX) fra 2048 Kbps; 1080p, 60 fps fra 1740 Kbps; 1080p, 30 fps fra 1024 Kbps; 720p, 60 fps fra 832 Kbps; 720p, 30 fps fra 512 Kbps

Videopløsning for indhold (input): UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); UXGA (1600 x 1200); SXGA (1280 x 1024); WXGA (1280 x 768); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768); SVGA (800 x 600)

Videopløsning for indhold (output): UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050);

SXGA+ (1400 x 1050); SXGA (1280 x 1024); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768)

Indholdsdeling: Apple AirPlay; Miracast; Digital Whiteboarding; HDMI input

Billedhastighed for video: 5-60 fps (op til 4K opløsning ved 15 fps i opkald)

Egenskaber for objektivdækset: Kan fastgøres

Horisontalt synsfelt (hFoV): 95°

Kamerarækkevidde (metrisk): Op til 6,1 m

Videostandarder: H.264 AVC; H.264 Høj profil; H.265; H.293

Forbindelse og kommunikation

Eksterne I/O-porte:

1 HDMI-indgang 2.0 (video og lyd)

2 HDMI-udgang 2.0 (video)

1 USB Type-C® 5 Gbps signalthastighed

2 USB Type-A 5 Gbps signalthastighed

1 RJ-45

1 indgang (mikrofon som tilbehør)

Interoperabilitet: Alle cloud-tjenesteudbydere via Poly Video App-tilstand; USB-enhedstilstand

Teknologier til trådløs forbindelse:

Bluetooth® 5.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (MIMO) Multi-channel Concurrency

Lyd

Lydfunktioner:

Fuld duplexlyd

Akustisk ekkoreduktion

Poly NoiseBlockAI-teknologi

Poly Acoustic Fence-teknologi

Mikrofontype: To MEMS-mikrofoner; To sekundære mikrofoner

Højtalerudgangseffekt: 1 x 20 W (RMS); 1 x 40 W (maks.)

Lydstandarder: 22 kHz med Polycom Siren 22-teknologi; 20 kHz med G.719 (M-tilstand) og Polycom

Siren 22-teknologi; 14 kHz med Polycom Siren 14-teknologi, G.722.1, Bilag C; 7 kHz med G.722, G.722.1; 3,4

kHz med G.711, G.728, G.729A

Højtalertype: Stereohøjtalere

Følsomhed (højtaler): 79 dB

Mikrofonens opfangelsesområde (metrisk): Op til 6,09 m

Batteri

Strømforsyningstype: Ekstern

Strømegenskab: 65 BTU/h

37 VA, 120 V 60 Hz

37 VA, 230 V 50/60 Hz

Certificeringer

Specialfunktioner: Automatisk mødeoplevelse, som drives af Polys intelligente kamerateknologi, DirectorAI, som omfatter gruppeindramning, personindramning (eksempelvisningsfunktion) og indramning af den, der taler

Miljø

Driftshøjde (US)/driftshøjde (metrisk): 16,000 ft / 4.877 m

Luftfugtighedsområde under drift: 15 til 80 %

Fugtighedsinterval ved opbevaring: 5 til 95%

Driftstemperaturområde (Celsius)/driftstemperaturområde (Fahrenheit): 0 til 40 °C /

Ikke i drift-temperatur - Celsius: -40 to 70 °C

Understøttede programmer

Administrationsoftware:

Polyinsisk

Sikkerhed

Standardport til Kensington-lås

Sikkerhedsstyring:

AES 128 bits-kryptering

AES 256 bits-kryptering

Understøtter H.235.6

Godkendt adgang til administratormenuer, webgrænseflade og API'er

Konfiguration af politik for lokal kontoadgangskode

Sikkerhedsprofiler

Låsning af lokal konto og login-port

Sikre standardindstillinger

Logføring via fjernadgang med understøttelse af TLS

Active Directory ekstern godkendelse

Netværk

Netværksegenskaber: IPv4; IPv6; 1x 10/100/1G Ethernet; Automatisk MDIX; H.323 og/eller SIP op til 6

Mbps i Poly App-videotilstand; LPR-teknologi (Polycom Lost Packet Recovery); Dynamisk

båndbreddeallokering; MTU-størrelse, som kan konfigureres flere gange; Webproxyunderstøttelse:

grundlæggende, sammenfattende og NTLM

Vægt og mål

Primære produktfarve: Hvid

Vægt (metrisk): 2,54 kg

Produktmål (metrisk): 769,5 x 115,2 x 103 mm

UPC-nummer: (ABB) 197497110562; (UUZ) 197497192148

Produktnummer: 8D8K2AA

Garanti

Poly 1 års standardgaranti

Pakkens indhold

Ethernet-kabel

Monteringsklemme

Vekselstrømsadapter

HDMI-kabel

Strømkabel

Poly Studio X52