

Poly Studio-kamera X52 med TC10 controllerudstyr, uden radio og strømledning GSA/TAA

Ekspeptionelt forbedrede møder

Poly Studio X52 all-in-one-videoobar, der er særligt udviklet til at forbedre videomøder, forenkler og forbedrer møder. Giv mødedeltagerne kvalitet, både når de er til stede i lokalet, og når de ikke er, med innovative lyd- og videooplevelser.



*Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

Vælg selv, hvordan du vil deltage i et opkald
Giv brugerne alt den fleksibilitet, de skal bruge for at deltage i cloud-videoopkald med indbyggede programmer, standardbaserede protokoller eller ved hjælp af deres personlige enheder, som er forbundet til lokalesystemet.

Alle bliver både set og hørt
Giv alle mulighed for at deltage i opkald på lige fod med kvalitetslyd og -video, som er parret med innovative teknologi via Poly, der omfatter AI-forbedret, automatisk indramning ned til mindste detalje samt intelligent lydfiltrering.

Administration på virksomhedsniveau
Poly Lens' enhedsadministration via fjernadgang giver dig bedre synlighed i arbejdsområder på tværs af hele organisationen. IT-folk kan via fjernadgang overvåge og fejlfinde Poly-enheder samt strømline og føje software og politikker til mange på en gang.

- Klar og tydelig optik**
Zoom ind, og se selv de mindste detaljer med 20MP 4K UltraHD 95-graders FOV-kamera, som er omhyggeligt udviklet til mellemstore lokaler. Du får mulighed for at blive set på den bedst mulige måde med klar og tydelig optik, ægte farver og kompensation for dæmpet belysning.
- Alle ved bordet kan ses**
Inspirer til endnu bedre engagement i møderne med intelligente videooplevelser, som gør det nemmere for fjermedeltagere at føle sig som en del af mødet. Polys intelligente kamerateknologi, DirectorAI, skaber en ligeværdig oplevelse i forbindelse med hybride møder.
- Bliv klar på et øjeblik**
Mellemstore lokaler kan være oppe at køre i løbet af et øjeblik med nem opsætning og all-in-one-design. Og med det kraftige kamera og de kraftige højttalere samt de indbyggede cloud-video programmer - får du alt det, du skal bruge til hele dit mødelokale.
- Hør og bliv hørt**
Giv mødedeltagerne en omsluttende og klangfuld lyd ved hjælp af de indbyggede stereohøjttalere. Stemmerne fra den bageste del af lokalet bliver helt tydelige, og du undgår forstyrrelser i dit møde med Poly NoiseBlockAI- og Acoustic Fence-teknologierne.

Datablad

Poly Studio-kamera X52 med TC10 controllerudstyr, uden radio og strømledning GSA/TAA

Specifikationer



Kamera

Kameraopløsning: 2160p, 4K UHD (3840 x 2160)
Diagonalt synsfelt (dFoV): 110 °
Kameraets megapixels i alt: 20 MP
Zoomegenskab: 5x digital
Kameratype: Et objektiv
Videopløsning for personer: 4K, 30 fps (TX og RX) fra 2048 Kbps; 1080p, 60 fps fra 1740 Kbps; 1080p, 30 fps fra 1024 Kbps; 720p, 60 fps fra 832 Kbps; 720p, 30 fps fra 512 Kbps
Videopløsning for indhold (input): UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); UXGA (1600 x 1200); SXGA (1280 x 1024); WXGA (1280 x 768); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768); SVGA (800 x 600)
Videopløsning for indhold (output): UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); SXGA+ (1400 x 1050); SXGA (1280 x 1024); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768)
Indholdsdeling: Apple AirPlay; Miracast; Digital Whiteboarding; HDMI input
Billedhastighed for video: 5–60 fps (op til 4K opløsning ved 15 fps i opkald)
Egenskaber for objektivdækset: Kan fastgøres
Horisontalt synsfelt (hFoV): 95°
Kamerarækkevidde (metrisk): Op til 6,1 m
Videostandarder: H.264 AVC; H.264 Høj profil; H.265; H.239

Forbindelse og kommunikation

Eksterne I/O-porte:
1 HDMI-indgang 2.0 (video og lyd)
2 HDMI-udgang 2.0 (video)
1 USB Type-C® 5 Gbps signalhastighed
2 USB Type-A 5 Gbps signalhastighed
1 RJ-45
1 indgang (mikrofon som tilbehør)
Interoperabilitet: Alle cloud-tjenesteudbydere via Poly Video App-tilstand; USB-enhedstilstand

Lyd

Lydfunktioner:
Fuld duplexlyd
Akustisk ekkoreduktion
Poly NoiseBlockAI-teknologi
Poly Acoustic Fence-teknologi
Mikrofontype: To MEMS-mikrofoner; To sekundære mikrofoner
Højttalerudgangseffekt: 1 x 20 W (RMS); 1 x 40 W (maks.)
Lydstandarder: 22 kHz med Polycom Siren 22-teknologi; 20 kHz med G.719 (M-tilstand) og Polycom Siren 22-teknologi; 14 kHz med Polycom Siren 14-teknologi, G.7221, Bilag C; 7 kHz med G.722, G.7221; 3,4 kHz med G.711, G.728, G.729A
Højttalertype: Stereo højttalere
Følsomhed (højttaler): 79 dB
Mikrofonens opfangelsesområde (metrisk): Op til 6,09 m

Batteri

Strømforsyningstype: Ekstern
Strømegenskab: 65 BTU h
37 VA, 120 V 60 Hz
37 VA, 230 V 50/60 Hz

Certificeringer

Specialfunktioner: Automatisk mødeoplevelse, som drives af Polys intelligente kamerateknologi, DirectorAI, som omfatter gruppeindramning, personindramning (eksempelvisningsfunktion) og indramning af den, der taler

Miljø

Driftshøjde (US)/driftshøjde (metrisk): 16,000 ft / 4.877 m
Luftfugtighedsområde under drift: 15 til 80 %
Fugtighedsinterval ved opbevaring: 5 til 95%
Driftstemperaturområde (Celsius)/driftstemperaturområde (Fahrenheit): 0 til 40 °C / Ikke i drift-temperatur - Celsius: -40 to 70 °C

Understøttede programmer

Administrationsoftware:
Polyinsisk

Sikkerhed

Standardport til Kensington-lås
Sikkerhedsstyring:
AES 128 bits-kryptering
AES 256 bits-kryptering
Understøtter H.235.6
Godkendt adgang til administratormenuer, webgrænseflade og API'er
Konfiguration af politik for lokal kontoadgangskode
Sikkerhedsprofiler
Låsning af lokal konto og login-port
Sikre standardindstillinger
Logføring via fjernadgang med understøttelse af TLS
Active Directory ekstern godkendelse

Netværk

Netværksegenskaber: IPv4; IPv6; 1x 10/100/1G Ethernet; Automatisk MDIX; H.323 og/eller SIP op til 6 Mbps i Poly App-videotilstand; LPR-teknologi (Polycom Lost Packet Recovery); Dynamisk båndbreddeallokering; MTU-størrelse, som kan konfigureres flere gang; Webproxyunderstøttelse: grundlæggende, sammenfattende og NTLM

Vægt og mål

Primære produktfarve: Hvid
Produktnummer: 8D8L6AA

Garanti

Poly 1 års standardgaranti

Pakkens indhold

Vekselstrømsadapter
HDMI-kabel
Strømkabel
CAT 5E LAN-kabel
Monteringsklemme til skærm
Poly Studio X52 uden radio
Poly TC10-touch-controller, uden radio