

Poly Studio X70 All-in-One-videobar med TC10-controllerudstyr, uden radio, uden strømledning GSA/TAA

Giv mulighed for kvalitetsmøder

Poly Studio X70, all-in-one-videobar giver dig kvalitetslyd og -video i store mødelokaler. Få glæde af automatisk indramning og registreringstilstand, lyd uden forstyrrelser og naturtro 4K UltraHD-video, som giver nøjagtige detaljer.



*Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

Krystalklar lyd

Er du klar til et nærbillede? Denne all-in-one-videobar skifter nemt mellem kameraer med bred og smal vinkel, så alle i dit store mødelokale fremstår i skarpe detaljer.

Ydeevne i produktionskvalitet

Fokuser på handlingen med Poly DirectorAI-teknologi til intelligent kameraindramning og NoiseBlockAI-teknologi – som er drevet af maskinlæring. Opnå forbedret stemmeopfangning ved hjælp af vores næste generations mikrofoner. Del nemt indhold enten via forbindelse med ledning eller trådløse forbindelser.

- Intelligent kamerateknologi
Giv alle deltagere i hybride møder en ligeværdig måde at være med ved det virtuelle mødebord på ved hjælp af forskellige indramningsmetoder i Polys intelligente kamerateknologi, DirectorAI.
- 4K-kameraer
Du er ikke den eneste, der ikke ser godt ud, når video pixelerer. Oplev en mere klangfuld og naturtro mødeoplevelse med 4K UltraHD-video.
- Ny støjblokeringsfunktion
Samtaler, som ikke er en del af mødet, og sidesamtaler kan hurtigt ødelægge et hybridt møde. Bloker for baggrundsstøj med Poly NoiseBlockAI- og Acoustic Fence-teknologierne.
- Beamforming mikrofon
Gør kommunikation nemt for alle, der deltager i opkaldet, med næste generations mikrofonsystem med beamforming mikrofoner, som nemt opfanger alle stemmer i lokalet.

Poly Studio X70 All-in-One-videobar med TC10-controllerudstyr, uden radio, uden strømledning GSA/TAA

Specifikationer



Kamera

Kameraopløsning: 2160p, 4K UHD (3840 x 2160)
Diagonalt synsfelt (dFoV): 140 ° (bred); 78 ° (smal)
Kameraets megapixels i alt: 2 x 20 MP
Zoomegenskaber: 7.3x digital
Kameratype: To objektiver
Videopløsning for personer: 4K, 30 fps (TX og RX) fra 2048 Kbps; 1080p, 30 fps fra 1024 Kbps; 720p, 30 fps fra 512 Kbps
Videopløsning for indhold (input): UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); UXGA (1600 x 1200); SXGA (1280 x 1024); WXGA (1280 x 768); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768); SVGA (800 x 600)
Videopløsning for indhold (output): UHD (3840 x 2160); WUXGA (1920 x 1200); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); SXGA+ (1400 x 1050); SXGA (1280 x 1024); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768)
Indholdsdeling: Apple AirPlay; Miracast; Digital Whiteboarding; HDMI input
Billedhastighed for video: 5–30 fps (op til 4K opløsning ved 15 fps i opkald)
Digitalt skiltemateriale: Appspace; Raydiant
Egenskaber for objektivdækset: Integreret
Horisontalt synsfelt (hFoV): 120° (wide); 70° (narrow)
Videostandarder: H.264 AVC; H.264 Høj profil; H.265

Forbindelse og kommunikation

Eksterne I/O-porte:
1 USB Type-C* 5 Gbps signalhastighed
2 USB Type-A 5 Gbps signalhastighed
2 RJ-45
1 lydindgang
1 lydudgang
2 HDMI-udgang 1.4 (video)
1 HDMI-indgang 1.4 (lyd)
Interoperabilitet: Zoom-certificeret; Microsoft Teams-certificeret; Alle cloud-tjenesteudbydere via Poly Video App-tilstand; USB-enhedstilstand; Understøttelse af oprindeligt tredjepartsprogrammer, herunder Zoom, Microsoft Teams, BlueJeans, Dialpad, GoToRoom, RingCentral og StarLeaf

Lyd

Lydfunktioner:
Poly NoiseBlock AI-teknologi
Poly Acoustic Fence-teknologi
Mikrofontype: To MEMS-mikrofoner; To sekundære mikrofoner
Højttalerudgangseffekt: 2 x 20 W (RMS til mellemhøjttalere); 2 x 30 W (maks. for mellemhøjttalere); 2 x 15 W (RMS til diskant højttalere); 2 x 20 W (maks. for diskant højttalere)
Lydstandarder: 22 kHz med Polycom Siren 22-teknologi; 20 kHz med G.719 (M-tilstand) og Polycom Siren 22-teknologi; 14 kHz med Polycom Siren 14-teknologi, G.7221, Bilag C; 7 kHz med G.722, G.722.1; 3.4 kHz med G.711, G.728, G.729A
Højttalertype: Tovejs stereohøjttalere
Følsomhed (højttaler): 83 dB (mellemhøjttalere); 89 dB (diskant højttalere)
Mikrofonens opfangelsesområde (metrisk): Op til 7,62 m

Batteri

Strømegenskaber: 65 BTU h

Certificeringer

Certificeret samarbejdssoftware: Zoom; Microsoft Teams; Google Meet
Specialfunktioner: Automatisk mødeoplevelse, som drives af Polys intelligente kamerateknologi, Director AI, som omfatter gruppeindramning, personindramning (eksempelvisningsfunktion) og indramning af den, der taler; Strømforsyning med automatisk registrering

Miljø

Driftshøjde (US)/driftshøjde (metrisk): 16.000 ft / 4.877 m
Luftfugtighedsområde under drift: 15 til 80 %
Fugtighedsinterval ved opbevaring: 5 til 95 %
Driftstemperaturområde (Celsius)/driftstemperaturområde (Fahrenheit): 0 til 40 °C / Ikke i drift-temperatur - Celsius: -40 to 70 °C

Understøttede programmer

Administrationssoftware:
Polyinsisk

Sikkerhed

Standardport til Kensington-lås

Netværk

Netværksegenskaber: IPv4; IPv6; 1x 10/100/1G Ethernet; Automatisk MDIX; H.323 og/eller SIP op til 6 Mbps i Poly App-videotilstand; LPR-teknologi (Polycom Lost Packet Recovery); Dynamisk båndbreddeallokering; MTU-størrelse, som kan konfigureres flere gang; Webproxyunderstøttelse: grundlæggende, sammenfattende og NTLM

Vægt og mål

Vægt (metrisk): 3200 g
Produktmål (metrisk): 840,18 x 135,38 x 117,33 mm
Produktnummer: 8L540AA

Garanti

Poly 1 års standardgaranti

Pakkens indhold

Poly Studio X70 uden radio
Monteringsklemme til skærm
Poly TC10-touchcontroller, uden radio
CAT 5E LAN-kabel
Vekselstrømsadapter
HDMI-kabel

Fodnoter, key Selling Points

¹ Se flere oplysninger på <https://www.poly.com/us/en/products/video-conferencing/studio/studio-x70>.