

Sada Poly Studio kamery s X52 ovladačem TC10, bez bezdrátového připojení a napájecího kabelu GSA/TAA

Výrazně efektivnější schůzky

Všestranný videokonferenční systém Poly Studio X52 byl speciálně navržen pro efektivnější videokonference a zjednodušuje a zlepšuje průběh schůzek. Zajišťuje účastníkům schůzky rovné postavení implementací inovativního řešení zvuku a videa.



*Obrázek produktu se může od skutečného produktu lišit.

Sami si určete, jak se chcete k hovoru připojit

Zajistěte svým uživatelům veškerou potřebnou flexibilitu a možnost připojit se k libovolnému cloudovému videohovoru prostřednictvím integrovaných aplikací, standardizovaných protokolů nebo osobních zařízení připojených k systému místnosti.

Všichni budou jasně vidět a slyšet

Zajistěte, že si budou na schůzkách všichni rovni díky inovativním technologiím Poly pro audio a video, které umožňují přesné automatické zaměření se na uživatele pomocí AI a inteligentního filtrování zvuku.

Správa na úrovni organizace

Systém Poly Lens pro vzdálenou správu zařízení vám zajistí lepší přehled o pracovních prostorech v rámci celé organizace. IT profesionálové mohou na dálku monitorovat a odstraňovat problémy se zařízeními Poly, stejně jako zefektivnit hromadné nasazení softwaru a zásad.

Ostrý a jasný obraz

Mějte k dispozici možnost přiblížení bez obav ze ztráty detailů s 20MP 4K UltraHD 95stupňovou kamerou, která je navržena pro středně velké místnosti. Vždy vedte prezentaci v tom nejlepším světle se špičkovou optikou, přirozenými barvami a funkcí kompenzace slabého osvětlení.

Všichni účastníci budou jasně vidět

Podpořte zapojení ostatních do schůzky použitím chytrých video funkcí, díky kterým se budou cítit zapojení i pracovníci mimo kancelář. Technologie chytré kamery Poly DirectorAI vytvoří rovné prostředí během hybridní schůzky pro všechny.

Pusťte se do práce za pár minut

Středně velké místnosti snadno zprovozníte během několika minut díky jednoduchému nastavení a všestrannému řešení. Navíc díky špičkové kameře, mikrofonom, reproduktorům a integrovaným aplikacím pro práci s videem v cloudu máte vše potřebné pro přípravu konferenční místnosti.

Všechny uslyšíte a všichni vás budou slyšet

Zajistěte účastníkům schůzky bohatý a pohlcující zvuk vycházející z vestavěných stereofonních reproduktorů. Ujistěte se, že je hlas každého perfektně slyšet, i když sedí na druhé straně stolu, a odstraňte rušivé vlivy ze schůzky pomocí technologie Poly NoiseBlockAI a Acoustic Fence.

Technické specifikace

Sada Poly Studio kamery s X52 ovladačemTC10, bez bezdrátového připojení a napájecího kabelu GSA/TAA

Technické údaje



Kamera

Rozlišení kamery: 2 160p, 4K UHD (3 840 x 2 160)
Úhlopříčné zorné pole (dFoV): 110°
Celkový počet megapixelů fotoaparátu: 20 MP
Možnost přiblížení: 5x digitální
Typ kamery: Jeden objektiv
Rozlišení videa s osobami: 4K, 30 FPS (TX a RX) od 2 048 kb/s; 1080p, 60 FPS od 1 740 kb/s; 1080p, 30 FPS od 1 024 kb/s; 720p, 60 FPS od 832 kb/s; 720p, 30 FPS od 512 kb/s
Rozlišení videa s obsahem (vstup): UHD (3 840 x 2 160); HD (1 920 x 1 080); WSXGA+ (1 680 x 1 050); UXGA (1 600 x 1 200); SXGA (1 280 x 1 024); WXGA (1 280 x 768); HD (1 280 x 720); XGA (1 024 x 768); SVGA (800 x 600)
Rozlišení videa s obsahem (výstup): UHD (3 840 x 2 160); HD (1 920 x 1 080); WSXGA+ (1 680 x 1 050); SXGA+ (1 400 x 1 050); SXGA (1 280 x 1 024); HD (1 280 x 720); XGA (1 024 x 768)
Sdílení obsahu: Apple AirPlay; Miracast; Digital Whiteboarding; HDMI input
Rychlost snímkování videa: 5–60 FPS (rozlišení až 4K při 15 FPS)
Možnosti ochrany soukromí objektivu: Připevnitelný
Vodorovné zorné pole (hFoV): 95°
Rozsah kamery (metrické jednotky): Až 6,1 m
Standardy videa: H.264 AVC; H.264 High Profile; H.265; H.239

Připojitelnost a komunikace

Externí vstupní/výstupní porty:
1× vstup HDMI 2.0 (video a zvuk)
2× výstup HDMI 2.0 (video)
1× USB Type-C® s přenosovou rychlostí 5 Gb/s
2× USB Type-A s přenosovou rychlostí 5 Gb/s
1× RJ-45
1x linkový vstup (volitelně mikrofon)
Interoperabilita: Všichni poskytovatelé cloudových služeb prostřednictvím režimu aplikace Poly Video;
Režim zařízení USB

Audio

Zvukové funkce:
Plně duplexní zvuk
Redukce echa
Technologie Poly NoiseBlockAI
Technologie Poly Acoustic Fence
Typ mikrofonu: Dva mikrofony MEMS; Dva mikrofony druhého řádu
Výstupní výkon reproduktorů: 1× 20 W (RMS); 1× 40 W (max.)
Standardy zvuku: 22 kHz s technologií Polycom Siren 22; 20 kHz s technologií G.719 (M režim)
a Polycom Siren 22; 14 kHz s technologií Polycom Siren 14, G.722.1 Annex C; 7 kHz s G.722, G.722.1; 3,4 kHz s G.711, G.728, G.729A
Typ reproduktorů: Stereofonní reproduktory
Citlivost (reproduktor): 79 dB
Rozsah snímání mikrofonu (metrické jednotky): Až 6,09 m

Baterie

Typ napájení: Externí
Funkce napájení: 65 BTU h
37 VA, 120 V, 60 Hz
37 VA, 230 V, 50/60 Hz

Certifikáty

Speciální funkce: Automatické vedení schůzek s technologií chytré kamery Poly DirectorAI včetně zaměření na skupinu, zaměření na osoby (náhled) a zaměření na řečníka

Životní prostředí

Provozní nadmořská výška (britské jednotky) / provozní nadmořská výška (metrické jednotky): 16,000 ft / 4 877 m
Rozsah provozní vlhkosti: 15 až 80 %
Rozsah vlhkosti mimo provoz: 5 až 95%
Rozsah provozních teplot (stupně Celsia) / rozsah provozních teplot (stupně Fahrenheita): 0 až 40 °C / Neprovozní teplota – Celsia: -40 to 70 °C

Podporované aplikace

Software pro správu:
Poly Lens

Zabezpečení

Standardní slot pro zámek Kensington
Správa zabezpečení:
128bitové šifrování AES
256bitové šifrování AES
Podpora H.235.6
Ověřený přístup k nabídkám pro správce, webovému rozhraní a rozhraním API
Konfigurace zásad pro hesla k místním účtům
Bezpečnostní profily
Uzamčení místního účtu a přihlašovacího portu
Bezpečné výchozí hodnoty
Vzdálené protokolování s podporou TLS
Externí ověřování Active Directory

Sít

Možnosti připojení k síti: IPv4; IPv6; 1× 10/100/1G Ethernet; Auto-MDIX; H.323 a/nebo SIP s až 6 Mb/s v režimu videa Poly App; Technologie Polycom Lost Packet Recovery (LPR); Dynamická alokace šířky pásma; MTU s upravitelnou velikostí; Podpora webového proxy serveru: basic, digest a NTLM

Hmotnost a rozměry

Primární barva produktu: Bílá
Produktové číslo: 8D8L6AA

Záruka

Standardní jednoletá omezená záruka Poly

Obsah balení

Napájecí adaptér (AC)
Kabel HDMI
Napájecí kabel
Kabel CAT 5E LAN
Montážní svorka na displej
Poly Studio X52, bez bezdrátového připojení
Dotykový ovladač Poly TC10, bez bezdrátového připojení