

Bară video Poly Studio X52 All-in-One, fără radio sau cablu de alimentare GSA/TAA

Îmbunătățește considerabil întâlnirile

Creată special pentru a îmbunătăți experiențele de conferințiere video, bara video all-in-one Poly Studio X52 simplifică și optimizează întâlnirile. Asigură-te că atât participanții din încăpere, cât și cei aflați la distanță participă în mod egal la întâlniri, prin experiențe audio și video inovatoare.



*Imaginea produsului poate să fie diferită de produsul real

Alege modul în care te alături unui apel Oferă-le utilizatorilor flexibilitatea de care au nevoie pentru a se alătura unui apel video în cloud cu aplicații integrate, protocoale bazate pe standarde sau folosind dispozitivele personale conectate la sistemul pentru încăpere.	Toți sunt văzuți și auziți Asigură-te că toată lumea participă în mod egal la apel, cu tehnologii inovatoare pentru sunet și imagini de calitate de la Poly, între care încadrarea automată precisă optimizată de AI și filtrarea inteligentă a sunetului.	Gestionare de clasă enterprise Poly Lens, soluția pentru gestionarea de la distanță a dispozitivelor, îți oferă vizibilitate sporită asupra spațiilor de lucru din întreaga organizație. Profesioniștii IT pot să monitorizeze și să depaneze de la distanță dispozitivele Poly și să optimizeze implementarea în bloc a software-ului și a politicilor.
--	---	---

Sharp and clear optics
Zoom in and see the smallest details with 20MP 4K UltraHD 95-degree FOV camera that's thoughtfully designed for medium spaces. Always present in the best light in spaces with sharp clear optics, true color, and low light compensation.

Everyone is seen at the table
Encourage meeting engagement with intelligent video experiences that help remote participants feel connected. Poly DirectorAI smart camera technology creates an equitable experience for your hybrid meetings.

Get going in minutes
Mid-sized rooms can be up and running in minutes, with the simple setup and all-in-one design. And with the powerful camera, mics, speakers, and built-in cloud video apps - you'll have everything you need to cover conferencing spaces.

Hear and be heard
Surround meeting participants with rich and immersive sound from built-in stereo speakers. Clearly pick up voices at the far end of the table and remove distractions from your meeting with Poly NoiseBlockAI and Acoustic Fence technologies.

Fișă tehnică

Bară video Poly Studio X52 All-in-One, fără radio sau cablu de alimentare GSA/TAA

Specificații



Cameră foto

Rezoluția camerei: 2160p, 4K UHD (3840 x 2160)
Diagonala câmpului vizuat: 110°
Rezoluție totală a camerei (megapixeli): 20 MP
Facilitate zoom: 5x digital
Tipul camerei: Un obiectiv
Rezoluție video pentru utilizator: 4K, 30 cps (TX și RX) de la 2048 Kbps; 1080p, 60 cps de la 1740 Kbps; 1080p, 30 cps de la 1024 Kbps; 720p, 60 cps de la 832 Kbps; 720p, 30 cps de la 512 Kbps
Rezoluție video pentru conținut (Intrare): UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); UXGA (1600 x 1200); SXGA (1280 x 1024); WXGA (1280 x 768); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768); SVGA (800 x 600)
Rezoluție video pentru conținut (Ieșire): UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); SXGA+ (1400 x 1050); SXGA (1280 x 1024); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768)
Partajarea conținutului: Apple AirPlay; Miracast; Digital Whiteboarding; HDMI input
Rată cadre video: 5–60 cps (rezoluție de până la 4K la 15 cps în timpul apelului)
Capacitatea obiectivului de a proteja intimitatea: Atașabil
Orizontala câmpului de vizibilitate (hFoV): 95°
Arie de acoperire cameră (sistem metric): Până la 6,1 m
Standarde video: H.264 AVC; H.264 profil înalt; H.265; H.239

Conectivitate și comunicații

Porturi externe I/O:
1 x intrare HDMI 2.0 (video și audio)
2 x ieșiri HDMI 2.0 (video)
1 x USB Type-C® cu rată de transmisie de date de 5 Gb/s
2 x USB Type-A cu rată de transmisie de date de 5 Gb/s
1 x RJ-45
1 x intrare linie (microfon opțional)
Interoperabilitate: Toți furnizorii de servicii în cloud prin modul din aplicația Poly Video; modul Dispozitiv USB

Audio

Caracteristici audio:
Sunet full-duplex
atenuare acustică a ecoului
tehnologia Poly NoiseBlockAI
tehnologia Poly Acoustic Fence
Tip de microfon: Două microfoane MEMS; două microfoane de ordin secundar
Puterea la ieșire a difuzoarelor: 1 x 20 W (RMS); 1 x 40 W (maxim)
Standarde audio: 22 kHz cu tehnologia Polycom Siren 22; 20 kHz cu G.719 (modul M) și tehnologia Polycom Siren 22; 14 kHz cu tehnologia Polycom Siren 14, G.722.1 Anexa C; 7 kHz cu G.722, G.722.1; 3,4 kHz cu G.711, G.728, G.729A
Tip difuzor: Difuzoare stereo
Sensibilitate (difuzor): 79 dB
Arie de acoperire microfon (sistem metric): Până la 6,09 m

Baterie

Tip sursă de alimentare: Extern
Caracteristici alimentare: 65 BTU h
37 V, 120 V, 60 Hz
37 V, 230 V, 50/60 Hz

Certificări

Caracteristici speciale: Experiență de întâlniri automatizată bazată pe tehnologia pentru camere inteligente Poly DirectorAI, inclusiv încadrare de grup, încadrare de persoane (versiune preliminară) și încadrarea vorbitorilor

Mediul înconjurător

Altitudine de funcționare (sistem Imperial)/Altitudine de funcționare (sistem metric): 16,000 ft / 4,877 m
Umiditate de funcționare: 15–80%
Interval de umiditate pt. nefuncționare: 5 - 95%
Interval de temperaturi de funcționare (Celsius)/Interval de temperaturi de funcționare (Fahrenheit): 0-40 °C /
Temperatură nefuncționare – Celsius: -40 to 70 °C

Aplicații compatibile

Software de gestiune:
Poly Lens

Securitate

Slot încuietoare Kensington standard
Gestiunea securității:
Criptare AES pe 128 de biți
criptare AES pe 256 de biți
compatibilitate cu protocolul H.235.6
acces pe bază de autentificare la meniurile de administrare, interfața web și API-uri
configurarea politicilor privind parolele conturilor locale
profiluri de securitate
blocarea conturilor locale și a porturilor de conectare
setări implicite sigure
conectare de la distanță compatibilă cu TLS
autentificarea externă la Active Directory

Rețea

Capabilitățile rețelei: IPv4; IPv6; Ethernet 1x 10/100/1G; Auto-MDIX; H.323 și/sau SIP de până la 6 Mbps în modul video al aplicației Poly; tehnologia Polycom Lost Packet Recovery (LPR); alocare dinamică a lățimii de bandă; unitate maximă de transfer (MTU) reconfigurabilă; compatibilitate cu proxy-uri web: Basic, Digest și NTLM

Greutate și dimensiuni

Culoare principală produs: Alb
Greutate (sistem metric): 2,54 kg
Dimensiuni produs (sistem metric): 769,5 x 115,2 x 103 mm
Număr produs: 8D8K9AA

Garanție

Garanție limitată standard Poly de un an

Ce se găsește în cutie

Cablu Ethernet
clemă pentru monitor
adaptor de alimentare de c.a.
cablu HDMI
Poly Studio X52