

HP universel USB-C-hub med flere porte

En hub, der klarer det hele

Lås op for nye muligheder med HP's universelle USB-C-hub med flere porte, som nu understøtter alle USB-C¹-kompatible pc'er. 7 porte, 1 strøm- og datagennemløbskabel og meget eksternt udstyr, så du kan spille præcis, som du vil. Den understøtter to 4K²-skærme via HDMI 2.0 og 1 DisplayPort™ 1.2. Hubben er alt, hvad du skal bruge, for at du kan forblive tilsluttet.



*Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

Universel USB-C®. Alle OS

Kun simpel, enkel USB-C¹-kabler kan sættes i pc'en³, uafhængigt af mærke eller operativsystem, så du problemfrit kan bruge din hub. Hubben understøtter nu Windows®, macOS og Chrome OS®.

Alle porttyper

7 multifunktionsporte giver en komplet løsning til stort set alle data-, video- eller netværksforbindelser⁴. 1 HDMI 2.0, 1 DisplayPort™ 1.2, 2 USB-A-ports, 1 USB-C¹-port, 1 USB-C¹-gennemløbsport og 1 ethernet-port.

Kører to 4K-skærme

Denne lille, men mægtige hub understøtter ⁵ HDMI 2.0 og DisplayPort™ 1.2-tilslutninger for en opløsning i højere kvalitet ved 4K².



HP universel USB-C-hub med flere porte

Med

Udviklet til rejsebrug

Slankt og elegant bærbart design, så du kan tage den med på farten.

Tilslut og få strøm på din pc

Hold din pc opladet via USB-C®-gennemløb, samtidig med at du oplader eller tilslutter data via de i alt 7 porte.^{1,4,6}



HP universel USB-C-hub med flere porte

Specifikationer



Produktnummer	50H55UT
Understøttede platforme	Kompatibel med pc'er med tilgængelig USB Type-C®-port integreret med USB-strøml levering og DisplayPort
Note vedrørende kompatibilitet	Baseret på interne HP-test på udvalgte ikke-HP-notebooks, der er kompatible med USB-C®-branchestandarder.
Yderkarton, ups-kode	10196188637200
Toldnummer	8471801000
Porte og stik	1 USB Type-C® 5Gbps signaling rate 2 USB Type-A 5Gbps signaling rate 1 HDMI 2.0 1 DisplayPort™ 1.2 1 USB Type-C® pass through (up to 65 W USB Power Delivery) 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
Sikkerhedsstyring	Sikker firmwareopdatering opfylder HP's krav til sikker firmware
Medfølgende software	HP One Click Installer (OCI) firmwareopgradering
Strøm til system	Op til 65 W via USB Type-C® (kræver 90 W strømforsyning) ^{3,4}
Strømforsyningsprofiler (PD)	5 V/5 A; 9 V/5 A; 12 V/5 A; 15 V/5 A; 20 V/5 A; 10 V/5 A
Kabellængde	11.81 in; 30 cm
Driftsspænding	5-20 V
Understøtter ekstern skærm	Op til 2 4K skærme understøttes via digitale HDMI 2.0- og DisplayPort™1.2-videoudgange, afhængigt af værtsenhedens funktioner. Én 4K-skærm fungerer ved @ 60 Hz, to 4K-skærme fungerer ved 30 Hz ^{1,2}
Produktfarve	Sort
Understøttede operativsystemer	Windows 10; Windows 11; macOS; Chrome OS™
Minimumssystemkrav	USB type-C® (USB-strømforsyning, Alt Mode DisplayPort™)
Garanti	1 års begrænset garanti
Pakkens indhold	HP universel USB-C-multiport hub; Produktmeddelelse; Garanti
Fremstillet i	Fremstillet i Kina
Mål (B x D x H)	150 x 55 x 21,5 mm
Vægt	115 g
Pakkens mål (B x D x H)	235 x 65 x 45 mm
Pakkens vægt	179 g
Yderkarton, antal	16
Yderkarton, mål (B x D x H)	296 x 197 x 251 mm
Yderkarton, vægt	3,11 kg
Palle vægt	248,8 kg
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	Emballagen kan genanvendes ⁶
Temperaturområde under drift	0 til 35°C; 0 to 95°F
Ikke i drift-temperatur - Celsius	-20 til 60°C
Luftfugtighedsområde under drift	5 til 90 % ikke-kondenserende



HP universel USB-C-hub med flere porte

Fodnoter

Fodnoter, meddelelser

- ¹USB type-C® og USB-C® er varemærker tilhørende USB Implementers Forum.
- ²Der kræves 4K-indhold for at kunne se 4K-billeder.
- ³Baseret på HP's interne test på udvalgte notebook-modeller fra andre producenter end HP, som er kompatible med USB-C®-branchestandarder. Firmware opdateres kun på Windows-baseret værtssystem.
- ⁴Når det gælder USB-C®-funktionen, skal værts-pc'en understøtte DisplayPort™ Alt-tilstandsprotokol via dens USB-C®-port. Thunderbolt™-kompatible notebooks fungerer ved USB-C®-hastigheder. Opladning og portreplikering understøttes på notebooks, der har implementeret USB-C®-industrispecifikationer.
- ⁵Understøtter kun 3840 x 2160 ved 30 Hz, når værts-pc understøtter DisplayPort™ 1.4.
- ⁶Ændring af gennemløb kræver en notebook eller tablet med USB-C® AC-adapter. AC-adapter følger ikke med produktet.
- ⁷65 W maksimal kombineret output, når der anvendes en 90 W-oplader og der oplades flere enheder.

Fodnoter, tekniske specifikationer

- ¹Der kræves 4K-indhold for at kunne se 4K-billeder.
- ²Understøtter kun farveformater på 3840 x 2160 @30 Hz, YCbCr422 eller YCbCr420, mens værts-pc'en understøtter DisplayPort™ 1.4.
- ³Værts-pc'en skal i forbindelse med USB-C®-funktionalitet understøtte DisplayPort™ Alt Mode-protokol via USB-C®-porten. Thunderbolt™-aktiverede notebooks fungerer ved USB-C®-hastigheder. Opladning og portreplikering understøttes på notebooks, der har implementeret USB-C®-branchespecifikationer.
- ⁴Maks. 65 W kombineret strømdgang ved brug af 90 W oplader og opladning af flere enheder. Gennemløbsopladning kræver en notebook eller tablet med USB-C®-vekselstrømsadapter. Produktet omfatter ikke en vekselstrømsadapter.
- ⁵Den faktiske strømforsyningssprofil afhænger desuden af USB-C-adapterens® PD-profiler.
- ⁶Yderemballage og stødpuder kan genanvendes. Alt bobleplast består af mere end 90 % genbrugsplast.

