

PEX1PCI1

Carte Adaptateur PCI-Express à PCI

Guide d'Installation

Contenu de l'Emballage

- 1 x Carte Adaptateur PEX1PCI1
- 1 x Support de rechange PCIe
- 1 x Guide d'installation

Configuration


- PC avec logement PCI-Express
- Microsoft Windows® 2000 ou version ultérieure

Installation



Note: Si le support de rechange PCIe est utilisé, le support sur la carte PCI doit être retiré sinon la carte PCI pourrait ne pas convenir à l'ordinateur.

1. Insérer la carte PCI au format réduit (low profile) dans le connecteur blanc PCI au-dessus de la carte adaptateur.



Informations sur la Garantie

Ce produit est couvert par une garantie d'un an.

En outre, StarTech.com garantit ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication pour les périodes indiquées, suivant la date initiale d'achat. Pendant cette période, les produits peuvent être retournés pour réparation ou remplacement par des produits équivalents, à notre jugement. La garantie couvre les pièces et la main d'œuvre seulement. StarTech.com ne garantit pas ses produits contre tout défaut ou dommage résultant d'une mauvaise utilisation, abus, modification ou l'usure normale.


Limitation de Responsabilité

En aucun cas la responsabilité de StarTech.com Ltd et StarTech.com USA LLP (ou leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires) ne pourra être engagée pour des dommages (directs ou indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou non), perte de profits, perte d'exploitation, ou toute perte pécuniaire, résultant de ou lié à l'utilisation du produit dépassant le prix réel payé pour le produit. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs. Si ces lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration ne peuvent pas s'appliquer à vous.

StarTech.com

Hard-to-find made easy

2. Installer la carte adaptateur dans le logement PCIe x1 de la carte mère.



Note: Les logements PCIe sont compatibles à l'envers avec les cartes PCIe plus petites, donc un logement x4 ou plus peut être utilisé.

3. Brancher le connecteur d'alimentation à 4 broches à l'alimentation de l'ordinateur.
4. Allumer l'ordinateur et charger le système d'exploitation.

Note: Aucun pilote n'est requis pour l'installation de la carte adaptateur. Elle agit uniquement comme un pont pour la carte PCI.

Spécifications

Interface de Bus	PCI Express 1.0a (Hôte) PCI rev 2.2 (Dispositif)
ID Chipset	Pericom PI7C9X110BNBE
Bus de la Carte PCI	32-bit, 33 MHz
Connecteur d'Alimentation	4-broches LP4 Molex
Température de Fonctionnement	0 - 85°C
Systèmes d'Exploitation Compatibles	Windows® 2000/XP/Vista

Révision du Manuel:03/02/2011
Pour les informations les plus récentes, veuillez visiter www.startech.com