

Mini DisplayPort® auf HDMI® Adapter / Konverter (Stecker/Buchse) - 1920x1200 - Weiß

StarTech ID: MDP2HDW



Der passive Mini DisplayPort®-auf-HDMI®-Videoadapter/Konverter (weiß) MDP2HDW bietet eine praktische HDMI/Mini DisplayPort-Verbindung, sodass Sie einen HDMI-Computermonitor oder Fernsehgerät an ein Gerät mit einem Mini DisplayPort-Ausgang anschließen und so die Kosten einer Aufrüstung des Monitors für Kompatibilität sparen können.

Der Adapter unterstützt eine Ausgabe mit hoher Auflösung von bis zu 1920 x 1200 und ist so eine hochwertige Lösung zum Spiegeln oder Erweitern eines Computer-Desktops auf ein zweites Display.

Für diesen vielseitigen Mini DisplayPort-auf-HDMI-Adapter ist ein funktionierender DisplayPort-Port (DisplayPort ++)-Anschluss erforderlich. Zudem ist er bei direktem Anschließen an einen entsprechenden DisplayPort-über-Thunderbolt™-E-/A-Port kompatibel mit dem Intel® Thunderbolt™-Ausgang.

Dieser Adapter ermöglicht Audio-Passthrough, wenn dies von der Videoquelle unterstützt wird. Informationen zur Unterstützung finden Sie im Handbuch der Videoquelle.

Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Anwendungen

- Ideal für digitale Entertainment-Centers, Heimbüros, Besprechungszimmer in Unternehmen oder Verkaufsshows
- Behalten Sie Ihren bestehenden HDMI®-Monitor, und verwenden Sie ihn mit Ihrem neuen Mini DisplayPort®-Gerät
- Eine ideale Lösung, um z. B. einen HDMI-Monitor als Zweit-Bildschirm zu verwenden

Merkmale

- Unterstützt PC-Auflösungen bis zu 1920x1200 und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p.
- Einfach zu verwendendes passives Kabel, keine Software notwendig
- Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™

Technische Spezifikationen

Warranty	2 Years
Adapterstil	Adapter
Audio	Ja
Industrienormen	DisplayPort 1.1a HDMI 1.3a
Konvertertyp	Passiv
Audiospezifikationen	5.1 Surround Sound
Max. Digitalauflösungen	1920x1200 / 1080p
Steckverbinder A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker
Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig) Buchse
System- und Kabelanforderungen	DP++-Port (DisplayPort ++) auf Videokarte oder Videoquelle erforderlich (DVI- und HDMI-Passthrough muss unterstützt werden)
Farbe	Weiß
Kabellänge	120 mm [4.7 in]
Produktbreite	40 mm [1.6 in]
Produktgewicht	298 g [10.5 oz]
Produkthöhe	15 mm [0.6 in]
Produktlänge	170 mm [6.7 in]
Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit	40 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Versandgewicht (Verpackung)	0.1 kg [0.1 lb]
Im Paket enthalten	1 - Mini-DisplayPort®-auf-HDMI®-Konverter

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

