

## Extendeur HDMI® sur Cat5e / 6 - Extender HDMI par RJ45 avec POC (Power over Cable) - 70m

StarTech ID: ST121HDBTE



Le kit d'extendeur vidéo HDMI® sur Cat5e/6 ST121HDBTE vous permet de prolonger un signal vidéo et audio HDMI jusqu'à 70 m sur un seul câble Cat5e/6. Pour plus de polyvalence, le transmetteur et le récepteur peuvent être alimentés par la même source d'alimentation à l'aide d'un câble « Power over Cable » (POC).

En plus de la prise en charge de résolutions haute définition jusqu'à 1920 x 1080 et du signal audio numérique correspondant, cet extendeur HD économique est une solution qui permet une installation plug-and-play facile en utilisant un câblage Ethernet existant ou nouveau. En outre, avec le câble POC, le transmetteur et le récepteur peuvent être alimentés à l'aide d'un seul adaptateur d'alimentation qui pourra être connecté à l'un ou l'autre des appareils.

Le kit d'extendeur vidéo HDMI sur câble Cat6 comprend un transmetteur (unité locale) et un récepteur (unité distante), et le matériel de fixation, ce qui est parfait pour les applications de panneaux d'affichage numérique point à point qui requièrent un signal vidéo HDMI haute qualité, ainsi qu'une installation nette et professionnelle.

Pour un prolongement supplémentaire, des câbles HDMI mesurant jusqu'à 10 mètres de long peuvent être utilisés aux extrémités locale et distante de l'extendeur.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.





## Applications

- Prolongez un signal HDMI lorsque le nombre de prises d'alimentation est limité à l'aide d'un câble « Power Over Cable » de manière à ce qu'un seul adaptateur d'alimentation soit requis côté transmetteur ou récepteur
- Positionnez l'écran dans une zone de visualisation pratique et l'équipement dans un autre endroit propre et sécurisé
- Permet d'optimiser le positionnement des unités de démonstration dans les salons professionnels et les auditoriums.

## Features

- Le câble POC permet à une seule source d'alimenter le transmetteur et le récepteur
- Extension HDMI maximale de 70 m
- Transmetteur (unité locale) et récepteur (unité distante) inclus
- Prise en charge de résolutions HD jusqu'à 1080p (1920 x 1080)
- Prise en charge du câblage Ethernet Cat5e ou Cat6
- Aucun logiciel/pilote requis
- Matériel de fixation inclus

## Technical Specifications

Warranty	2 Years
Câblage	UTP Cat5e ou supérieur
Mode cascade	Non
Nombre de ports	1
Prise en charge audio	Oui
Signal de sortie	HDMI
Distance max.	70 m / 230 ft
Longueur max. de câble	0.2 ft [0.1 m]
Prise en charge grand écran	Oui
Résolutions numériques max.	1080p / 1920x1080
Spécifications audio	Son surround 5.1
Connecteur A	1 - HDMI (19 broches) A verrouillage Femelle
Connecteur A	1 - RJ-45 Femelle
Connecteur B	1 - HDMI (19 broches) Femelle
Connecteur B	1 - RJ-45 Femelle
Couleur	Noir
Hauteur du produit	1 in [25 mm]
Largeur du produit	2.6 in [67 mm]
Longueur du produit	3.1 in [80 mm]
Poids du produit	10.9 oz [310 g]
Type de boîtier	Aluminium
Indicateurs lumineux	1 - Indicateur d'alimentation
Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity	Positif
Courant de sortie	1.5A
Courant d'entrée	0.5A
Tension de sortie	12 DC
Tension d'entrée	110 ~ 240 AC
Type de prise	M
Humidité	Humidité relative de 0~80 %, sans condensation
Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Poids brut	1.6 lb [0.7 kg]

Inclus dans le paquet	1 - Transmetteur HDMI sur câble Cat5e/6
Inclus dans le paquet	1 - Récepteur HDMI sur câble Cat5e/6
Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur d'alimentation
Inclus dans le paquet	1 - Manuel d'instruction
Inclus dans le paquet	1 - Supports de fixation
Inclus dans le paquet	1 - Câble Cat5e

#### Certifications, Reports and Compatibility

