

DisplayPort® auf VGA Kabel 91cm (Stecker/Stecker) - DP zu VGA Kabel Adapter - Schwarz

StarTech ID: DP2VGAMM3B



Mit dem aktiven DisplayPort-auf-VGA-Konverterkabel DP2VGAMM3B können Sie DisplayPort-fähige Desktop- oder Laptopcomputer direkt an einen in der Nähe befindlichen VGA-Monitor oder -Projektor anschließen und so die Kosten für zusätzliche Adapter sparen und Unordnung durch zusätzliche Kabel vermeiden.

Und da das Konverterkabel Videoauflösungen bis zu 1920x1200 unterstützt können Sie ohne Abstriche an die Videoqualität eine DisplayPort-Videoquelle in VGA konvertieren.

Der DP2VGAMM3B wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Anwendungen

- Schließen Sie Ihr vorhandenes VGA-Display (Monitor, Projektor) an ein DisplayPort-Ausgabegerät (Desktop, Laptop) an
- Verwenden Sie Ihren VGA-Monitor als zweites Display, das mit einem DisplayPort-Ausgang verbunden ist
- Verbinden Sie einen DisplayPort-Computer mit einem VGA-Projektor für Präsentationen oder Besprechungen in einem Sitzungssaal oder Auditorium

Merkmale

- Aktive DisplayPort-auf-VGA-Konvertierung
- Plug and Play-Installation
- Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200 (WUXGA) und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p

Technische Spezifikationen

Warranty	2 Years
Adapterstil	Cable Adapter
Audio	Nein
Chipset-ID	ANALOGIX 9832
Konvertertyp	Aktiv
Max. Analogauflösungen	1920x1200 / 1080p (Output)
Max. Digitalauflösungen	1920x1200 / 1080p (Input)
Max. Kabellänge	0.9 m [3 ft]
Steckverbinder A	1 - DisplayPort (20-polig) Einrastend Stecker
Steckverbinder B	1 - VGA (15-polig; High Density D-Sub) Stecker
Kabellänge	0.9 m [3 ft]
Produktbreite	40 mm [1.6 in]
Produktgewicht	90 g [3.2 oz]
Produkthöhe	15 mm [0.6 in]
Produktlänge	915 mm [36 in]
Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit	40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Versandgewicht (Verpackung)	0.1 kg [0.2 lb]
Im Paket enthalten	1 - DisplayPort™-auf-VGA-Adapterkabel

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

