

Transmetteur Prolongateur HDMI® sur Cat5 /Cat6 avec Power over Cable - Extender HDMI RJ45 - 50m

StarTech ID: ST121SHD50



Le kit d'extendeur vidéo HDMI® sur CAT5e/CAT6 ST121SHD50 vous permet de déployer un signal audio/vidéo HDMI de 50 mètres sur câble double Cat5e ou pour plus de polyvalence, de 40 mètres sur câble double Cat6. Pour une polyvalence accrue, le kit comprend un câble POC et exige seulement un adaptateur d'alimentation simple qui peut se brancher à un transmetteur ou un récepteur.

Outre la prise en charge de résolutions haute définition jusqu'à 1920 x 1080 / 1080p et du signal audio numérique correspondant, cet extendeur HD économique peut être facilement installé sur un câblage Ethernet existant ou nouveau. Pour une installation plug-and-play, l'extendeur HDMI est doté d'un émulateur de moniteur EDID intégré, ce qui assure une résolution native et une compatibilité optimale avec votre moniteur ou vidéoprojecteur.

Pour une polyvalence encore plus accrue, les câbles HDMI, pouvant atteindre 10 m, peuvent être connectés à des unités locales ou distantes, ce qui permet d'accroître la portée de votre signal HDMI.

Le kit d'extendeur HDMI constitue une solution de panneaux d'affichage numérique point à point, incluant un transmetteur (unité locale) et un récepteur (unité distante) ainsi que le matériel optionnel qui vous permet de monter vos unités. De plus, grâce au POC, vous pouvez facilement prolonger votre signal HDMI dans des zones où les prises murales sont en quantités limitées.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

- Prolongez votre signal HDMI lorsque le nombre de prises d'alimentation est limité à l'aide d'un câble « Power Over Cable » (POC) de manière à ce qu'un seul adaptateur d'alimentation soit requis côté transmetteur ou récepteur
- Positionnez l'écran dans une zone de visualisation pratique et l'équipement dans un autre endroit propre et sécurisé
- Optimisez le positionnement des panneaux d'affichage numérique dans des établissements sanitaires, scolaires, commerciaux et gouvernementaux

Features

- Le câble POC permet à une seule source d'alimenter le transmetteur et le récepteur
- Prise en charge du câblage Ethernet Cat5e (50 m) ou Cat6 (40 m)
- Aucun logiciel/pilote requis
- Prise en charge de résolutions HD jusqu'à 1080p (1920 x 1080)
- Transmetteur (unité locale) et récepteur (unité distante) inclus

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Câblage	UTP Cat5 ou supérieur
Mode cascade	Non
Montage sur bâti	Oui
Nombre de ports	1
Prise en charge audio	Oui
Distance max.	50 m / 165 ft
Prise en charge grand écran	Oui
Résolutions numériques max.	1080p / 1920x1080
Spécifications générales	50 mètres CAT6 : 40 mètres
Connecteurs de l'unité locale	1 - HDMI (19 broches) Femelle
Connecteurs de l'unité locale	2 - RJ-45 Femelle
Connecteurs de télécommande	1 - HDMI (19 broches) Femelle
Connecteurs de télécommande	2 - RJ-45 Femelle
Couleur	Noir
Hauteur du produit	0.8 in [21 mm]
Largeur du produit	2 in [51 mm]
Longueur du produit	3.1 in [80 mm]
Poids du produit	5.5 oz [157 g]
Type de boîtier	Aluminium
Indicateurs lumineux	1 - Alimentation
Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity	Positif
Courant de sortie	1.5 A
Courant d'entrée	0.5 A
Tension de sortie	12 DC
Tension d'entrée	100 ~ 240 AC
Type de prise	M
Humidité	0% - 80 %
Température de	0°C to 40°C (32°F to 104°F)

fonctionnement

Température de stockage	-10°C to 60°C (14°F to 115°F)
Poids brut	1.5 lb [0.7 kg]
Inclus dans le paquet	1 - Transmetteur HDMI sur câble UTP Cat5e/6
Inclus dans le paquet	1 - Récepteur HDMI sur câble UTP Cat5e/6
Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord/EU/GB) et AU en Australie
Inclus dans le paquet	2 - Supports de fixation
Inclus dans le paquet	2 - Jeu de patins
Inclus dans le paquet	1 - Manuel d'utilisation

Certifications, Reports and Compatibility

