

Kit commutateur noir KVM USB 4 ports avec audio et câbles

StarTech ID: SV411KUSB



Le kit commutateur KVM USB SV411KUSB 4 ports avec audio et câbles vous permet de commander quatre ordinateurs dotés de ports USB à l'aide d'un seul ensemble clavier, souris et moniteur VGA ; il permet également le fonctionnement par touche directe et par bouton poussoir situé sur le panneau supérieur pour basculer entre les écrans connectés.

Conçu pour une intégration parfaite dans tous les environnements, le commutateur KVM USB offre une conception compacte (environ la taille d'un jeu de cartes) ; il est alimenté par les ordinateurs auxquels il est connecté, supprimant ainsi la nécessité d'une alimentation externe. Le commutateur KVM USB est une solution idéale pour quasiment toutes les applications, il prend en charge des résolutions vidéo d'au plus 4096 x 1536 ainsi que la commutation audio. Le commutateur KVM USB inclut deux câbles hôte VGA et USB 4-en-un de 1,22 mètre, pour une installation rapide ; il offre une solution KVM prête à l'emploi.

Le commutateur KVM permet un contrôle pratique et fiable de plusieurs ordinateurs à partir d'une seule station périphérique, il est accompagné d'une garantie StarTech.com de 2-ans et d'une assistance technique gratuite à vie.

Applications

- Permet la commande de quatre ordinateurs dotés d'un port USB à l'aide d'un seul ensemble clavier, souris et moniteur VGA.
- Convient parfaitement pour les applications de centres d'appel, de bureaux d'assistance, les environnements d'enseignement, les jeux à domicile, l'édition vidéo et les passionnés d'ordinateur.
- Idéal pour la commande de tests pour ordinateurs ou de rodages fonctionnels, permettant de libérer de l'espace sur le bureau nécessaire à plusieurs moniteurs, claviers et souris.
- Commande de système multiple pour les stations de travail à utilisateur unique, augmentant ainsi la productivité de l'utilisateur

Features

- Câbles 1,22 inclus.
- Inclut une prise en charge audio pour offrir une solution de commutation complète.
- Résolution maximum : 2048 x 1536.
- Type de commutation : Touche de raccourci, bouton-poussoir.

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Câbles inclus	Oui
Mode cascade	Non
Montage sur bâti	Non
Nombre de ports KVM	4
Plateformes prises en charge	USB
Prise en charge audio	Oui
Prise en charge écran double	Non
Type de vidéo du PC	VGA
Contrôle IP KVM	Non
Nombre max. d'utilisateurs	1
Prise en charge DVI	Non
Résolutions analogiques max.	2048 x 1536 pixels
Connecteurs hôte	4 - VGA (15 broches ; D-Sub haute densité) Femelle
Connecteurs hôte	8 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
Interface(s) console	1 - VGA (15 broches ; D-Sub haute densité) Femelle
Interface(s) console	2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
Interface(s) console	2 - USB A (4 broches) Femelle
Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
Couleur	Noir
Hauteur du produit	1 in [25 mm]
Largeur du produit	3.7 in [95 mm]
Longueur de câble	4 ft [1.2 m]
Poids du produit	3.9 oz [110 g]
Profondeur du produit	2.4 in [61 mm]
Type de boîtier	Plastique
Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
Poids brut	3.4 lb [1.6 kg]
Inclus dans le paquet	1 - Commutateur KVM 4 ports
Inclus dans le paquet	4 - Câble audio 1,2 m (haut-parleur/micro 3,5 mm)
Inclus dans le paquet	4 - Câble KVM USB VGA 1,2 m
Inclus dans le paquet	1 - CD de pilote
Inclus dans le paquet	1 - Manuel d'instruction

Certifications, Reports and Compatibility

