

Station d'accueil pour Disque Dur SATA / SSD 2,5" ou 3,5" avec USB 3.0

StarTech ID: SATDOCKU3S



La station d'accueil pour disque dur USB 3.0 SATDOCKU3S offre un accès complet et instantané à tout disque dur SATA (SATA, SATA II, SATA III) ou disque SSD 2,5 pouces ou 3,5 pouces, sans avoir à monter le disque dur dans l'ordinateur ou à l'installer dans un boîtier. Les disques grande capacité (testés avec lecteurs 3,5 po jusqu'à 4 To et 2,5 po jusqu'à 1 To) peuvent être utilisés pour nettement améliorer les capacités de stockage/sauvegarde de votre ordinateur.

Connectée à l'ordinateur hôte via un seul port USB 3.0 SuperSpeed ou USB 2.0, la station d'accueil de disque dur offre une solution de stockage plug-and-play pratique, offrant un accès instantané au disque dur sans nécessiter de redémarrage.

Reposant sur l'exceptionnel débit de données de l'USB 3.0, la station d'accueil de disque dur permet une vitesse de transfert de 5 Gb/s, ce qui en fait le moyen le plus rapide d'accéder aux données d'un disque externe. Doublez la valeur de cette station d'accueil pour disques durs en utilisant un adaptateur de disque dur SATA vers IDE (SAT2IDEADP), qui vous permet d'utiliser tout disque dur IDE 2,5 ou 3,5 pouces dans la fente pour disque dur SATA de la station d'accueil.

Pour assurer la compatibilité avec votre système informatique, le modèle SATDOCKU3S prend en charge les principaux systèmes d'exploitation, dont Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux et Google Chrome OS™.

Applications

- Spécialistes de la restauration de données qui nécessitent un accès rapide à l'imagerie.
- Permet la sauvegarde rapide des données sur un disque externe, à des fins d'archivage.
- Techniciens qui effectuent des essais ou des tests d'évaluation sur plusieurs disques durs.
- Exploite les avantages des nouveaux ordinateurs portables et de bureau grâce à la connectivité USB 3.0.
- Mise à niveau d'une station d'accueil de disque USB 2.0 vers USB 3.0, plus rapide.

Features

- Interface hôte compatible SuperSpeed USB 3.0, avec vitesses de transfert d'au plus 5 Gbps.
- Interface hôte conforme USB 2.0 haute vitesse, avec vitesses de transfert d'au plus 480 Mbps.
- Mécanisme breveté d'éjection de disque. Commutateur de mise sous tension et LED d'état combinés.
- Compatible avec les disques SATA révision 1/2/3 (1.5/3.0/6.0 Gbps).
- Prise en charge des disques durs (HDD) SATA de facteur de forme 2,5 pouces et 3,5 pouces et des disques SSD.
- Protection intégrée contre les courts-circuits.
- Facteur de forme compact et de style ordinateur de bureau.
- Compatibilité avec les fonctions
- Prêt-à-l'emploi et Remplaçable chaud.

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Disques compatibles	SATA
ID du chipset	ASMedia ASM1053
Interface	USB 3.0
Nombre de disques	1
Taille du disque	2.5in & 3.5in
Ventilateur(s)	Non
Capacité max. de disque	Actuellement testé avec des disques durs 3,5 pouces de 5 400 tr/min pouvant atteindre 4 To et des disques durs 2,5 pouces de 5 400 tr/min pouvant atteindre 1 To
Cycle d'insertion	15,000 Cycles
Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Type et débit	SATA II (3 Gbps)
vers 2 Ports USB 3.0 avec UASP	Non
Connecteurs de disque	1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Connecteurs hôte	1 - USB 3.0 B (9 broches ; SuperSpeed) Femelle
Compatibilité système d'exploitation	Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Server 2008 (32/64), Vista(32/64), Server 2003 (32/64) XP(32/64), 2000 Apple® Mavericks (10.9) OSX Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6) Linux Google Chrome™ OS
Couleur	Noir
Hauteur du produit	2.6 in [65 mm]
Largeur du produit	3.7 in [93 mm]
Longueur du produit	5.7 in [145 mm]
Poids du produit	0.9 lb [0.4 kg]
Type de boîtier	Plastique
Indicateurs lumineux	1 - Alimentation et activité (fixe - alimentation, clignotant - activité)
Adaptateur d'alimentation	Adaptateur secteur inclus

inclus	
Center Tip Polarity	Positif
Courant de sortie	2.5A
Tension de sortie	12 DC
Tension d'entrée	110 ~ 240 AC
Type de prise	M
Humidité	Humidité relative de 8~80 %
Température de fonctionnement	5°C to 80° (41°F to 176°F)
Température de stockage	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Poids brut	25.7 oz [728 g]
Inclus dans le paquet	1 - Station d'accueil de disque dur USB 3.0
Inclus dans le paquet	1 - Câble USB 3.0
Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur d'alimentation universel
Inclus dans le paquet	3 - Fiche d'adaptateur d'alimentation (Amérique du Nord/UE/GB)
Inclus dans le paquet	1 - Manuel d'instruction

Certifications, Reports and Compatibility

