

## Juego de Conmutador KVM de 2 puertos con todo incluido - USB - Audio y Vídeo VGA

StarTech ID: SV211KUSB



El Kit de Conmutador KVM de 2 puertos USB con Audio y Cables, SV211KUSB permite al usuario controlar dos ordenadores con USB utilizando un único teclado, ratón y monitor VGA y ofrece una operación mediante teclas de acceso rápido (hotkeys) y botones pulsadores en el panel superior facilitando la conmutación entre los ordenadores conectados.

Diseñado para integrarse perfectamente en cualquier entorno, el conmutador KVM USB ofrece un diseño compacto (aproximadamente del tamaño de un mazo de naipes) y obtiene su alimentación a través de los ordenadores conectados, por lo cual no requiere una fuente de alimentación externa.

Es una solución eficaz para prácticamente cualquier aplicación, pues soporta resoluciones de vídeo de hasta 2048 x 1536 y conmutación de audio. El conmutador KVM USB incluye dos cables VGA y USB 2 en 1, proporcionando todos los elementos necesarios para una rápida instalación a fin de proveer una solución KVM lista para conectar y empezar a usar.

Ideado para brindar un control confiable y conveniente de múltiples ordenadores desde una única estación periférica, el conmutador KVM ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

### Aplicaciones

- Permite controlar 2 ordenadores con USB utilizando un único teclado, ratón y monitor VGA
- Ideal para centros de atención de llamadas, mesas de ayuda, establecimientos educativos, y para fanáticos de videojuegos hogareños, edición de vídeos y PC
- Excelente para el control de ordenadores con pruebas de PC /burn-in tests liberando el espacio requerido por dos monitores, teclados y ratones en su escritorio
- Control de sistemas dobles para estaciones de trabajo utilizadas por un sólo usuario aumentando la productividad en su lugar de trabajo

### Características

- Cables (de 4 pies) incluidos
- Resolución máxima: 2048 x 1536
- Tipo de conmutación: Tecla de acceso rápido y botón pulsador
- Incluye soporte de audio para brindar una completa solución de conmutación
- Diseño compacto
- Alimentación por USB – no requiere adaptador de corriente externo

**Especificaciones Técnicas**

Warranty	2 Years
Cables Incluidos	Sí
Cantidad de Puertos KVM	2
Montaje en Rack	No
Plataformas Admitidas	USB
Sistema En Cascada	No
Soporte de Audio	Sí
Soporte de Pantalla Doble	No
Tipo de Video PC	VGA
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Control IP KVM	No
Resolución Analógica Máxima	2048x1536 @60Hz
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
Conectores del Host	2 - USB Mini-B (5 pin) Hembra
Conectores del Host	2 - VGA (15 pines; D-Sub de alta densidad) Hembra
Interfaz(ces) de Consola	1 - VGA (15 pines; D-Sub de alta densidad) Hembra
Interfaz(ces) de Consola	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Hembra
Interfaz(ces) de Consola	2 - USB A (4 pines) Hembra
Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Altura del Producto	20 mm [0.8 in]
Ancho del Producto	96 mm [3.8 in]
Color	Negro
Longitud del Cable	1.2 m [4 ft]
Peso del Producto	200 g [7.1 oz]
Profundidad del Producto	60 mm [2.4 in]
Tipo de Gabinete	Plástico
Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Peso (de la Caja) del Envío	0.8 kg [1.7 lb]
Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM de 2 Puertos
Incluido en la Caja	2 - 4 pies Cable de Audio (altavoz/mic 3,5mm)
Incluido en la Caja	2 - 4 pies Cable KVM VGA USB
Incluido en la Caja	1 - CD del Controlador
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

