

Replicador de Puertos Estación de Conexión Thunderbolt™ con Cable - USB 3.0 HDMI® DVI Audio Ethernet

StarTech ID: TBDOCKHDPBC



La estación de conexión Thunderbolt™, modelo TBDOCKHDPBC, permite un acut;eno punto de conexión con una estación de trabajo doméstica/de trabajo, con una configuración flexible a una velocidad formidable. Facilita, como ninguna tecnología hasta ahora, la conexión de salidas de vídeo Thunderbolt y HDMI, Gigabit Ethernet, un concentrador USB 3.0 y puertos de audio de 3,5 mm a un ordenador portátil equipado con Thunderbolt.

Una sola conexión

¡Empiece a trabajar más rápido! La base de conexión Thunderbolt evita las complicaciones al conectar con una estación convencional de trabajo portátil, ya que deja todo el conjunto periférico conectado a la estación. Es posible empezar a utilizar el equipo en cuestión de segundos, mediante una acut;nica conexión con el ordenador portátil (por ejemplo, MacBook Pro®, MacBook Air® o Ultrabook™).

El cable Thunderbolt de alta calidad (1 metro) incluido permite la conexión inmediata, lo cual ahorra tiempo y dinero.

Configuración flexible

Un espacio de trabajo más ordenado y personalizado que no ocupa mucha superficie, con soporte opcional incluido, de manera que la base de conexión Thunderbolt se pueda colocar horizontal o verticalmente.

Conexión de más periféricos USB a través del controlador integrado USB 3.0 de 3 puertos. Los discos duros USB 3.0 externos se verán beneficiados por la respuesta ininterrumpida y tasas de transferencia de datos más rápidas que permite el soporte para UASP. Los periféricos USB de generación anterior tampoco son un problema, ya que se incluye retrocompatibilidad con USB 2.0/1.1.

Formidable velocidad

Mejor rendimiento general del sistema, con un controlador dedicado para gestión de E/S integrada, el cual libera recursos del sistema. Con tasas de transferencia de datos de hasta 10 Gbps, la tecnología Thunderbolt admite simultáneamente pantallas de alta resolución y dispositivos para la gestión de datos que requieren un alto rendimiento, a través de una acut;nica interfaz, además de permitir la conexión en serie de hasta 6 dispositivos (compatible con Thunderbolt 1 y 2), para máxima conectividad.

Aumento del espacio en pantalla y de la productividad, gracias a las salidas integradas del monitor. Con soporte para resoluciones de hasta 1920x1080 (HDMI) y 2560x1440 (Thunderbolt/Mini DisplayPort), esta base de conexión ofrece varias opciones para agregar pantallas externas de alta definición. Cuando se conecta a una pantalla Thunderbolt, el puerto HDMI se puede utilizar simultáneamente para agregar capacidad de doble pantalla a través de la base de conexión.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Otros [productos Thunderbolt](#)

Applications

- Un MacBook Pro®, MacBook Air®, ordenador portátil o Ultrabook™ equipado con Thunderbolt™ se convierte en una potente estación de trabajo
- Conexión de una amplia variedad de periféricos con ordenadores de sobremesa o portátiles, mediante una única conexión Thunderbolt

Features

- Soporte para pantalla HD externa - HDMI® (1920x1080) y Thunderbolt/Mini DisplayPort (2560x1440)
- Provides a Gigabit Ethernet port, Speaker and Microphone 3.5mm stereo mini-jacks, and a 3-port USB 3.0 hub with UASP support
- Incluye cable Thunderbolt de 1 metro
- Soporte para tasas de transferencia de datos mediante Thunderbolt de hasta 10 Gbps
- Incluye un soporte opcional para posición horizontal o vertical (torre)
- Supports daisy-chain up to 6 Thunderbolt devices
- Provides a dedicated controller for onboard I/O handling

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Estándares Industriales	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
ID del Conjunto de Chips	Intel - CactusRidge_4C (Thunderbolt) Intel - WGI210AT (LAN) Fresco Logic - FL1100-EX (USB 3.0) Parade Technologies - PS181 (Display) Parade Technologies - PS8339B (Display) NXP - CBTL05023 (Thunderbolt) Texas Instruments - PCM2912A (Audio)
Tipo de Bus	Thunderbolt
Tipo(s) de Conector(es)	1 - HDMI (19 pin) Hembra
Tipo(s) de Conector(es)	1 - RJ-45 Hembra
Tipo(s) de Conector(es)	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Hembra
Tipo(s) de Conector(es)	2 - Thunderbolt™ (20-pin) Hembra
Tipo(s) de Conector(es)	3 - USB 3.0 A (5V, 2A; 9 pin; SuperSpeed) Hembra
MDIX Automático	Sí
Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
Resolución Digital Máxima	2560x1440 (Thunderbolt) 1920x1080 (HDMI)
Soporte Full Duplex	Sí
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10 Gbps (Thunderbolt) 5 Gbps (USB 3.0) 1 Gbps (Ethernet)
Compatibilidad OS	Windows® 8 (32/64bit), 7 (32/64) Mac OS 10.8.3+
Altura del Producto	189 mm [7.4 in]
Ancho del Producto	70 mm [2.8 in]
Color	Negro y Plata
Longitud del Cable	1 m [3.3 ft]
Longitud del Producto	124 mm [4.9 in]
Peso del Producto	411 g [14.5 oz]
Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico
Indicadores LED	1 - Encendido
Adaptador de Corriente Incluido	Sí
Alimentación de Salida	5 A
Corriente de Entrada	1.5 A
Polaridad Central	Positivo
Tensión de Entrada	100 ~ 240 AC
Tensión de Salida	12 DC
Humedad	HR 5~95%

Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Requerimientos del Sistema y Cables	Interfaz Thunderbolt disponible
Peso (de la Caja) del Envío	1.3 kg [2.9 lb]
Incluido en la Caja	1 - Estación de conexión Thunderbolt
Incluido en la Caja	1 - Cable Thunderbolt de 1 metro
Incluido en la Caja	1 - Soporte (con tornillos)
Incluido en la Caja	4 - Topes de Goma
Incluido en la Caja	1 - Adaptador Universal (USA/RU/EU)
Incluido en la Caja	1 - CD de Instalación
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certifications, Reports and Compatibility

