StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Convertisseur haute résolution VGA vers Composite ou S-Video.

StarTech ID: VGA2VID

Ce convertisseur haute résolution VGA vers Composite ou S-Video est une solution matériel simple qui vous permet de convertir un signal vidéo VGA/PC en un signal Composite ou S-Video, à des fins d'utilisation avec un moniteur CRT ou un écran plat.

Le convertisseur vidéo est une solution idéale pour synchroniser les moniteurs avec des écrans de télévision, etc. ; il offre des modes de fonctionnement en format NTSC ou PAL afin de garantir la comptabilité avec quasiment toutes les configurations.

Applications

- Cette solution est une manière économique d'augmenter la taille d'un écran d'ordinateur.
- Permet d'afficher les images d'un écran d'ordinateur sur votre TV.
- Solution idéale pour les réunions dans les salles de conférence, les salons professionnels et les solutions de signalisation numérique CRT.
- Permet d'utiliser votre TV pour afficher des présentations réalisées sur ordinateur, naviguer sur Internet, jouer à des jeux vidéo, etc.

Features

- Entrées haute résolution de votre PC d'au plus 1600x1200.
- Fournit une sortie en formats composite et S-Video.
- Prise en charge des écrans compatibles NTSC et PAL.
- Commutateur de sous-balayage et sur-balayage d'image.

StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Prise en charge audio	Non
Type de covertisseur	Convertisseur de format
MTBF	10,000 Hours
Résolutions prises en charge	PC Input - Up to 1600x1200 @ 60Hz Output - 640x480
Connecteur A	1 - VGA (15 broches ; D-Sub haute densité) Femelle Input
Connecteur B	1 - S-Vidéo (4 broches ; Mini-DIN) Femelle Output
Connecteur B	1 - Vidéo composite (1 x RCA) Femelle Output
Couleur	Noir
Hauteur du produit	0.7 in [18.5 mm]
Largeur du produit	2.5 in [64 mm]
Longueur du produit	3.9 in [100 mm]
Poids du produit	3.5 oz [100 g]
Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity	Positif
Tension d'entrée	5 DC
Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Poids brut	0.8 lb [0.4 kg]
Inclus dans le paquet	1 - Convertisseur vidéo VGA vers composite/S-vidéo
Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur d'alimentation universel (E.-U./GB/Europe/AUS)
Inclus dans le paquet	1 - Manuel d'utilisation

Certifications, Reports and Compatibility

RoHS Compliant Available