

## SureColor® T5170



## Impresora de alta velocidad, fácil de usar y compacta para formatos de hasta 36 pulgadas

## Características principales

- Innovadoras velocidades de impresión —produce impresiones precisas en tamaño D/A1 en solo 31 segundos¹.
- **Fácil de operar** —pantalla LCD de 4,3" táctil a color, grande e intuitiva para simplificar las tareas de impresión.
- **Reemplazo menos frecuente de la tinta** —cartuchos de alta capacidad: hasta 50 ml en color y 80 ml en negro\*.
- **Imprima desde prácticamente cualquier lugar** —sin enrutador<sup>2</sup> con Wi-Fi Direct<sup>®</sup> y conexión inalámbrica integrada, desde tabletas, teléfonos inteligentes y otros<sup>3</sup>.

La impresora SureColor® T5170 tiene un diseño compacto y elegante de tamaño ultrapequeño⁴; es ideal para imprimir planos, dibujos lineales, gráficos y pósteres de hasta 2400 dpi. Con un manejo versátil de medios admite rollos de hasta 36" (91,44 cm) de ancho y hojas de hasta 11" x 17" (27,94 cm x 43,18 cm) a través del alimentador automático de hojas.

Tiene un rendimiento en el que puede confiar con un cabezal de impresión MicroTFP® PrecisionCore®; ofrece el control de gota de precisión para una nitidez sobresaliente, además de una fiabilidad de nivel comercial con la tecnología de verificación de boquillas. Las tintas a base de pigmentos UltraChrome® XD2 permiten hacer impresiones duraderas y con colores vibrantes, resistentes al agua y humedad.



## Impresora inalámbrica SureColor® T5170

Especificaciones técnicas



Dimensiones con Stand		Área imprimib <b>l</b> e y precisión	
	1,268 mm (ancho) x 696 mm (profundidad) x 913 mm (alto)	Ancho máximo o	del papel 914,4 mm
Peso con Stand		Márgenes izquierdos y den	echos mínimo 3 mm
	46 kg	Longitud máxima imprimible <sup>7</sup> limitada por l	a aplicación, sistema
Tecnología de impresión		operativo OS	y driver8 / RIP usado
r concregia de imprecien	Cabezal de impresión PrecisionCore® MicroTFP® de 4 canales/	Ancho mínimo de papel: rollo 329 mm	/ Hoja: 210,06 mm
	Medida de la gota más pequeña: 4 picolitros; la tecnología variable	Requisitos eléctricos	
	de la gota puede producir hasta tres diferentes medidas por línea/	Voltaje: AC 110-240 V; frecue	encia: 50 Hz / 60 Hz
	Resolución máxima: 2400 dpi x 1200 dpi	Consumo de energía	
Velocidad <sup>1</sup>			erativa: aprox. 28 W
Volodidad	Tamaño D/A1 31 seg	ορ	Corriente: 1,4 A
Interfaces	Tarrano Biriti o 1 dog		n espera: aprox. 8 W
Interfaz de la impresora	USB superrápido (compatible con 3.0), Wireless LAN IEEE		Sleep: aprox. 1,6 W
intoriaz do la impresora	(802,11 b/g/n) <sup>4</sup> , Wired Ethernet (1000 Base-T/100		off (stand by): 0,2 W
	Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct® 4	Normas reglamentarias	
Interfaz de usuario	Pantalla táctil de 4,3"	Estándares	de seguridad: NRTL
	i dilialia tactii de 4,5	Condiciones operativas	
Lenguaje de impresión	500/05	Temperatura en funcionamient	o: de 10° C a 35° C
	ESC/P Epson® raster	Temperatura de almacenaje	: de -20° C a 40° C
	HP-GL/2, HP RTL *1	Humedad en funcionamiento: de 20 a 80%	
Sistemas operativos compatibles		Humedad de almacenaje: de 5 a 85%	% (sin condensación)
	Mac OS® X(10.6.8 o posterior) Windows® 10, 8.1, 7	Garantía y servicio	
	Windows Vista™ y Windows® XP		Estándar: 1 año
Manejo del papel en rollo		Información para pedido	
	Rollo de hasta 36" de ancho	SureColor® T5170	SCT5170SR
	Diámetro de núcleo de 2" ajustables a través	Tangue de mantenimiento	C13S210057
	de los adaptadores del rollo por el usuario	Cortador de papel de reemplazo	C13S210055
	Cortador de papel <sup>6</sup> rotatorio de alta velocidad (automático o manual) Máximo diámetro de rollo de hasta 110 mm	Eje de rollo (36")	C12C933131
	Grosor de papel de hasta 0,21 mm	Tinta UltraChrome® XD2 (26 ml) <sup>5</sup>	
	El papel remanente en el rollo puede ser manejado desde el panel de control	Cartucho de tinta cian	T40V220
		Cartucho de tinta magenta	T40V320
Tinta Epson Ultrachrome® X		Cartucho de tinta magonia	T40V420
	Cartuchos de tinta de pigmento de 4 colores (C, M, Y, K)	Tinta UltraChrome® XD2 (50 ml)	1 10 120
	negro (50 o 80 ml), colores (C, M, Y): 26 o 50 ml	Cartucho de tinta negro	T40V120
Contenido de la caja		Cartucho de tinta cian	T40W220
	Impresora, cartuchos iniciales K: 50 ml, CMY: 26 ml,	Cartucho de tinta magenta	T40W320
	cable de alimentación, guía de instalación, caja de mantenimiento, guía del usuario	Cartucho de tinta amarilla	T40W420
	Nota: no se incluye papel con la impresora	Tinta UltraChrome® XD2 (80 ml)	
		Cartucho de tinta negro	T40W120
		Cartuorio de tirita riegio	14000120

"Este producto usa solo cartuchos que sean genuinamente de la marca Epson. Otras marcas de cartuchos de tinta y suministros de tinta no son compatibles y pueden no funcionar correctamente aun cuando indiquen que son compatibles. 1- Las velocidades de impresión se basan solo en la velocidad del motor de impresión. Los tiempos totales de producción de toda impresión dependen de la configuración de la catación de trabajo, el tamaño del archivo, la resolución de la impresión, la cobertura de la tinta, la conexión en rode, etc. Las velocidades reales de impresión pueden variar. 12- Con certificación Wi-Fi CERTIFIED™s; el nivel de rendimiento depende de la cance del enrutador utilizado. Wi-Fi Direct puede requerir software para impresora. 1.3- La mayoría de las funciones requiere que la impresora tenga conexión a Internet y un dispositivo para Internet y/o correo electrónico. Si desea una lista de las impresoras habilitadas para Epson Connect™ y de los dispositivos y apiticaciones compatibles, visite www.epson.com/connect 14- Tamaño del producto sin el soporte. 15. Los rendimientos de los cartuchos varian considerablemente según las imágenes impresas, la configuración de impresión, el tipo de papel, la frecuencia de uso y la temperatura. Para imprimir con calidad, queda una cantidad variable de tinta en el cartucho después de que se enciende el indicador "reemplazar cartucho". La impresora se envía con un juego completo de cartuchos iniciales (CMY - 26 ml / Negro - 50 ml) y parte de la tinta de los primeros cartuchos se usa para iniciar la impresora. 16. El corte de alto volumen de lonas y papeles pesados puede requerir un reemplazar cartuchos de papel. 17. Permitido por controlador de impresora para Mac y PC. La aplicación, la versión de la aplicación y la versión del sistema operativo pueden limitar la longitud máxima. 18. Para obtener los controladores más recientes, visite www.latin.epson.com/soporte



Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visita eco.epson.com

www.latin.epson.com

En Latinoamérica, llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L. (5411) 5167 0300

Epson Chile S.A. (562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda. (571) 523 5000

Epson Centroamérica (506) 2588 7800 Epson México S.A. de C.V. (5255) 1323 2000

Epson Perú S.A. (511) 418 0210

Epson Venezuela S.R.L. (58212) 240 11 11 RIF: J-00192669-0 Epson Ecuador 1-800-000-044