

## PANACAST 55 VBS

# Alt i en-videokonferenceløsning med udvidelseslyd

› Til mellemstore lokaler



## FEATURES

### OPTIMER DIT MØDELOKALE

- 180°-synsfelt: Sørger for, at alle bliver set, selv dem, der befinder sig tæt på skærmen eller i hjørnet.
- 4K-panoramaudsigt: Medtager alle deltagere i lokalet med 6 x digital zoom.
- Udvidelseslyd: Udvid lydens rækkevidde til en større del af lokalet med PanaCast SpeakerMic-tilbehøret.

### ENESTÅENDE LYDKVALITET

- Konfiguration af otte beamforming-mikrofoner med støjreduktion: Sikrer, at alle stemmer går klart igennem.
- Fire kraftfulde højttalere: Fyld lokalet med altopslugende lyd.
- Fuld duplex-lyd: Giver mere naturlige samtaler.

### UDVIDESELSESLYD

- Udvid lydens rækkevidde: Tilføj PanaCast SpeakerMic-tilbehøret for at udvide lydsamarbejdet til den bagerste del af lokalet. Du skal blot tilslutte PanaCast SpeakerMic til PanaCast 55 VBS.
- Problemfri lydblending: PanaCast SpeakerMic og PanaCast 55 VBS arbejder sammen om at levere en afbalanceret lydoplevelse i lokalet.
- Nem at implementere: Flere monteringsmuligheder for PanaCast SpeakerMic giver en fleksibel opsætning.

### AI-DREVNE VIDEOFUNKTIONER

- Dynamic Composition: Nærbilleder af aktive talere og lokaleoverblik på samme tid.
- Virtual director: Sporing af den talende i realtid.
- Intelligent Zoom: Sikrer at alle medtages i billedet, også selvom de bevæger sig.
- Intelligent Meeting Space: Sætter virtuelle grænser for at fokusere på mødelokalets deltagere.

### HURTIG OG NEM INSTALLATION

- Strømlinet opsætning: Fra boks til møde på få minutter til hurtig og skalerbar implementering.
- Klargøring i boksen: Konfigurer uden at tage den ud af boksen, og spar tid på implementering.
- Flere monteringsmuligheder: Brug den med vægholder (inkluderet i æsken), VESA-beslag, bordstand eller stativ.
- Flexibel implementering: Brug den med Control IP, en berøringsfølsom skærm eller i permanent BYOD-tilstand.
- Problemfri løsning: Til Microsoft Teams, herunder Express Installation til Microsoft Teams Rum og Zoom.

### BRUGERVENLIGE

- Mødestyring med et enkelt tryk: Start og administrer nemt møder med Control IP berøringsfølsom styring.
- Flexibel brug: Nemt at deltage i møder på andre platforme.

### SIKKER OG ADMINISTRERBAR

- Bygget på MDEP (Microsoft Device Ecosystem Platform): Sikker og fremtidssikret (Android 13 og nyere) <sup>1</sup>
- Jabra Plus: Til fjernstyring og opdateringer i realtid.
- Warranty+: Valgfri udvidet garantidækning i op til fem år. <sup>2</sup>

<sup>1</sup> MDEP is built on AOSP

<sup>2</sup> Jabra Warranty+ er kun tilgængelig for erhvervs-kunder og skal købes på tidspunktet for produktkøbet gennem kvalificerede forhandlere. Kontakt din Jabra Account Manager eller Jabra Support for at finde ud af, hvilke virksomhedsprodukter og lande der er dækket af Jabra Warranty+. Følgende vilkår og betingelser gælder for Jabra Warranty+: [www.jabra.com/business-services-terms](http://www.jabra.com/business-services-terms)

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

<b>Generel info</b>	Kassens indhold	PanaCast 55 VBS video bar • Strømforsyning • Vægmontering • Jabra Control IP • Privatlivscover med sensor • Cover og værktøj til kabelrum • 1 x HDMI-kabel på 1,83 m • 2 x regionspecifikt strøm kabel	
	Pakkens mål (BxHxD)	1065 x 175 x 210 mm   41.9 x 6.9 x 8.3 in	
	Dimensioner for hovedenhed (BxHxD)	730 x 77 x 146 mm   28.8 x 3.1 x 5.8 in	
	Hovedenhedsvægt (basisenhed)	2259 g   79.7 oz	
	Pakkevægt	5760.5 g   203.2 oz	
	Garanti	2 år	
	Indbygget AI	Ja	
	Håndtering af ledninger	Ja	
	Kompatibel med Kensington-lås	Ja	
	Driftsspænding	100-240V, 12V, 5A	
	Strømadapter	AC 100-240V, Output DC 12V 5A	
	LED-funktioner og øvrige funktioner	Besvar/afslut opkald, Status for firmwareopdatering, Mute/unmute, Strømindikator	
	<b>Video</b>	Video-udgang	2 x HDMI
		Skærmopløsning	Understøtter op til 4K, Kompatibel med berøringsfølsom skærm
Indholdsdeling		Apple Airplay (understøttes kun af Zoom), HDMI-input, Microsoft Teams-cast (understøttes kun af Teams)	
Antal kameraer		3	
Kameratype		Panoramisk multikamerakonfiguration	
Kameraopløsning		Op til 3840 x 1080 px	
Zoom		Op til 6x tabsfri digital zoom	
Synsfelt		Vandret: 180°, Lodret: 54°	
Intelligent zoom		Ja	
Intelligent Meeting Space		Ja	
Multi-stream med Dynamic Composition		Ja <sup>1</sup>	
Dynamic Composition		Ja	
Virtuel instruktør		Ja	
Vivid HDR		Ja	
Understøtter sekundært eksternt USB-kamera	Ja		
<b>Audio</b>	Understøttet antal SpeakerMic	1	
	Lyddækning	Op til 7 m	
	Lyddækning (PanaCast 55 VBS med PanaCast SpeakerMic) <sup>2</sup>	Op til 11 m	
	Højttalere	2 x 2" (50mm) woofers, 2 x 3/4" (20mm) tweeters	
	Højttaler frekvensområde	80Hz - 20000Hz	
	Antal højttalere	4	
	Automatisk højttaler-detektion	Ja	
	Støj- og ekkoreduktion	Ja	
	Dæmpning af ikke-talestøj	Ja	
	Woofers-driver	2 inches, yderdiameter 61 mm; Følsomhed: 79 dB +-2 db @ 1 watt, 1 meter; Nominel effekt: 5 watt; Impedans: 4 ohm	
	Mellemklasse-driver	0.6 inches, yderdiameter 33.2 mm; Følsomhed: 80,5 db +/- 2 bd @ 1 watt, 1 meter; Nominel effekt: 5 watt; Impedans: 4 ohm	
	Mikrofontype	Stråleformning-array med 8 mikrofoner – certificeret til rum på op til 4,5 x 6	
	Antal af mikrofoner	8	
	Mikrofonfølsomhed	-37dBFS	
Mikrofon frekvensområde	100Hz - 16000Hz		
Aux-udgang	Ja		
<b>Sikkerhed</b>	Mediekryptering	Leveret af VaaS-partner	
	Adgangsstyring	Jabra+; Administratormenuer; Jabra web konsol; Lokalt konto; VaaS-administratorportaler, herunder MS Teams Administration og Zoom Device Management	
	Sikkerhedsstyring	Fjernlogning via Jabra web konsol, Jabra+, og VaaS-administratorportal	
	Administratoradgang med godkendelse, Jabra web konsol, Jabra+	Ja	
	Nedlukning med secure boot, OS-verificeret boot, leverandørlås	Ja	
	Loghentning via Jabra webkonsol	Ja	
	Kontogodkendelse via Microsoft- og Zoom-baseret VaaS	Ja	
	<b>Tilslutning</b>	Grænseflader	Ethernet (RJ45), HDMI, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), 1 x USB-A, 2 x USB-C
Bluetooth version		5.1	
Understøttede USB-versioner		USB 2.0, USB 3.0	

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

<b>Netværk</b>	Internetprotokol (IP)	IPv4, IPv6
	Ethernet	RJ45
	Auto-MDIX	Ja
	Proxy support	HTTPS
	Understøtter DHCP	Ja
	Understøtter statisk IP-adresse	Ja
<b>Software og apps</b>	Kompatibel software og/eller apps	Jabra+; Jabra-web konsol til fjernadministration af enhed via HTTPS; Understøttelse af indbyggede tredjepartsapplikationer, herunder Microsoft Teams Room til Android og Zoom Rooms; Cloud-tjenesteudbydere, herunder Microsoft Teams Administration og Zoom Device Management
	Integreret PeopleCount	Ja
<b>Nem at bruge</b>	Apparattilstand	Ja
	BYOD-tilstand	Ja
	Digital panorering/vip/zoom	Ja
	Manuel Pan-Tilt-Zoom (PTZ)	Ja
	Mødedeltagelse med ét tryk	Ja
	Privatlivscover på kamera	Ja
<b>Udvidede oplysninger</b>	Driftstemperatur	5°C til 35°C   41°F til 95°F
	Driftsfugtighed	15% til 80%
	Opbevaringstemperatur	-20°C til 60°C   -4°F til 140°F
	Maksimal højde	4876.8m   16000ft
	Proximity sensor	Ja
	Temperatursensor	Ja
	Humidity sensor	Ja
	CO2-sensor	Ja
TVOC-sensor	Ja	
<b>Jabra Control IP</b>	Dimensioner for hovedenhed (BxHxD)	248 x 85 x 156 mm   9.8 x 3.4 x 6.2 in
	Vægt	958g   33.8oz
	Skærmstørrelse	10.1"
	Skærmretning	Landscape
	Skærmopløsning	1920 x 1200
	PoE-strøminjektor	Ja
	PoE (Power over Ethernet)	IEEE 802.3af
	Kompatibel med Kensington-lås	Ja

PRODUKTTYPE	SKU	BESKRIVELSE
<b>Produkter</b>	8900-231	Jabra PanaCast 55 VBS
<b>Tilbehør</b>	14202-27	Jabra PanaCast 50 Power Cable
	14207-72	Jabra PanaCast 50-skærmmontering
	14302-08	Jabra PanaCast 50 Video Bar System USB Cable (Type A to Type C USB Cable, 4.57m/15ft)
	14302-09	Jabra PanaCast 50 Video Bar System USB Cable (Type A to Type B USB Cable, 1.83m/6ft)
	14302-24	Jabra HDMI Cable (1.83m/6ft)
	14302-25	Jabra HDMI Ingest Cable (4.57m/15ft)
	14307-57	Jabra PanaCast 50 Video Bar System Wall Mount
	14307-58	Jabra PanaCast Control Table Mount
	14307-71	Jabra Table Stand
	14402-20	Jabra PoE Injector Kit
	14701-10	Jabra PanaCast 50 Video Bar System Privacy Cover (Camera Cover with Sensor) - Black
	8010-239	Jabra Control IP - UC
	8900-100	PanaCast SpeakerMic

Bemærk: Bordstand sælges separat.

<sup>1</sup> Partnerspecifik.

<sup>2</sup> Bemærk, at visse videotilstande muligvis ikke fungerer som tilsigtet for PanaCast 55 VBS i lokaler på over 7 m. For at få den bedste videooplevelse i større lokaler anbefaler vi at tilføje enten Jabra Cam L1 eller Jabra Cam Crew.

Jabra PanaCast 55 VBS Datablad 22012026

Download den nyeste version af dette dokument på:  
[jabra.com/da-dk/support](http://jabra.com/da-dk/support)