

Impresora de punto de venta confiable y asequible para todo tipo de negocio

Características principales

Asequible: una impresora térmica estándar con diseño moderno e industrial.

Fuente de alimentación integrada: diseño más eficiente; no es necesario adquirir una fuente de alimentación independiente.

Conectividad de doble interfaz: elija el modelo que mejor se adapte a sus necesidades. USB/serial y Ethernet disponibles.

Compatibilidad con mPOS/tabletas¹: compatibilidad con Epson® ePOS SDK (iOS®/Android™) en el modelo Ethernet; DHCP está activado y recupera automáticamente la dirección IP de la impresora.

Rápida velocidad de impresión: hasta 200 mm/segundo.

Mejores opciones de impresión: reduce hasta el 30 % el uso del papel².

Cabezal de impresión confiable: 100 km/100 millones de impulsos³.

Vida útil del cortador automático: 1,5 millones de cortes³.

Servicio y soporte completos: recursos técnicos especializados.







TM-T20IIIL

Hoja de especificaciones

Manejo de pape Dimensión del papel

Espesor



Impresora	
Método de impresión	Impresora térmica de línea
Velocidad de impresión	Máx. de 200 mm/s
Fuentes	Fuente A (predeterminada): 12 x 24 (incluido
	espaciado horizontal de 2 puntos)
	Fuente B: 9 x 17 (incluido espaciado horizontal de
	2 puntos)
Capacidad de columnas	Estándar: Ancho del papel
	de 80 mm: 48/64 columnas
	Modo de 42 columnas: Ancho del papel
	80 mm: 42/60 columnas
Tamaño de los caracteres	Fuente A: 1,25 x 3 mm
(ancho x alto)	Fuente B: 0,88 x 2,13 mm
Juego de caracteres	95 Alfanumérico, 43 páginas de gráficos
	extendidos (128x43), 18 juegos de caracteres
	internacionales
Código de barras	UPC-A/E, JAN 13 (EAN 13), JAN 8 (EAN8), Code
•	39/93/128, ITF, CODABAR (NW-7), QR-CODE,
	MaxiCode, Composite Symbology, GS1-128, GS1
	DataBar
	Omnidireccional/Truncado/Limitado/Expandido

Conectividad estándar	USB incorporado + interfaz serial (RS-232) o solo
	interfaz Etherne
Tecnología Epson ePOS	Compatible con Epson ePOS SDK para imprimi
	directamente desde dispositivos móviles iOS
	Android y Windows®
Dimensiones	(ancho x prof. x altura) 140 x 192 x 137 mn
	(5,51" x 7,56" x 5,39"
Peso	1,5 kg (3,31 lb) (sin el rollo de papel
Normas EMI	FCC/ICES-003 Clase A
Normas de seguridad	UL62368-1/CSA C22.2 No. 62368.1
Color de la caja exterior	Negro Epson (EBCK
Confiabilidad	MTBF: 360.000 horas
	MCBF: 60.000.000 línea:
	Cortador automático: 1,5 millones de cortes
Opciones	Unidad de timbre externa (OT-BZ20
Instalación	Horizonta
Consumo de energía	En funcionamiento: Aprox. 28,7 W (media
	En espera: 0,96 V
Fuente de alimentación	100 a 230 VCA, 50/60 Hz, externa (cable de CA
	incluido

VE, JAN 13 (EAN 13), JAN 8 (EAN8), Code	Instalación	Horizontal
93/128. ITF. CODABAR (NW-7), QR-CODE.	Consumo de energía	En funcionamiento: Aprox. 28,7 W (media)
ode, Composite Symbology, GS1-128, GS1		En espera: 0,96 W
DataBar	Fuente de alimentació	n 100 a 230 VCA, 50/60 Hz, externa (cable de CA
mnidireccional/Truncado/Limitado/Expandido		incluido)
	Software y utilid	ades
80 mm: 79.5 ± 0.5 mm	Copia de seguridad	TM-T20IIIL Utility (Windows) OS Support Windows
83 mm (3,27") (Diámetro externo máximo)	/restauración	7/8/8.1/10, Windows Server® 2008/2008
53 – 75 micrones		R2/2012/2012 R2/2016/2019, Windows Embedded
		Standard 7/POS Ready7/8.1 Industry Linux Ubuntu
		18.04/Cent OS 7 1810, openSUSE13.1 Mac® OS
		10.12/10.13/10.14, OS X 10.10.5/10.11
	Soporte	Windows: Advanced printer driver, OPOS ADK, OPOS
	de controladores	for .Net, JavaPOS ADK, Virtual Port Driver
		Linux: CUPS driver, JavaPOS ADK Mac: Mac driver

Contenido de la caja

Impresora térmica de recibos TM-T20IIIL, rollo de papel térmico (rollo inicial para control de prueba/operativo), cable de CA (puede no estar incluido según el modelo) y Guía del Usuario

Garantía

*Garantía limitada de 1 año.

Características ecológicas

Cumple la directiva RoHS

Varios modelos cumplen las normas de ENERGY STAR

Información para pedido			
N° de modelo	Interfaces	N° de parte	
TM-T20IIL	USB+Serial (RS-232C)	C31CH26001	
TM-T20IIL	Ethernet	C31CH26002	

Si desea otros modelos, póngase en contacto con el representante de Epson







1 Disponible solo en el modelo con Ethernet. I 2 El ahorro de papel depende del texto y de los gráficos impresos en el recibo. I 3 El uso adecuado de los medios probados es compatible con la garantía de la impresora, pero los daños derivados del uso de medios no probados no están cubiertos por la garantía de la impresora. La información de Epson sobre los niveles de fiabilidad son solo estimaciones y se basan en el uso normal de la impresora utilizando solo medios probados. Estas declaraciones de conflabilidad o afirmaciones de Epson sobre los medios probados no son garantías de los medios ni de las impresoras Epson. Epson no ofrece ninguna garantía sobre los medios, probados o no, y las únicas garantías para las impresoras son las declaraciones de garantía limitada de cada impresora. Si desea información actualizada sobre las últimas innovaciones de Epson, visite www.latin.epson.com/pos

Distribuidor autorizado:	

www.latin.epson.com/pos

En Latinoamérica, llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L. (0800) 288 37766

Epson Bolivia (800) 100 116 Epson Chile S.A. (562) 2484 3400 Epson Colombia Ltda. (571) 602 4750

Epson Centroamérica (506) 2588 7800

Epson México S.A. de C.V. (5255) 1323 2000

Epson Perú S.A. (511) 418 0210