

# Imprimante multifonction VersaLink® B405 de Xerox®



| Spécifications du système  |   | VersaLink B405DN |
|--|---|------------------|
| <b>Vitesse recto</b><br>8,5 x 11 po<br>A4 / 210 x 297 mm<br>8,5 x 14 po / 216 x 356 mm       | Jusqu'à 47 ppm<br>Jusqu'à 45 ppm<br>Jusqu'à 38 ppm  |                  |
| <b>Vitesse recto verso</b><br>8,5 x 11 po<br>A4 / 210 x 297 mm<br>8,5 x 14 po / 216 x 356 mm | Jusqu'à 29 ppm<br>Jusqu'à 28 ppm<br>Jusqu'à 25 ppm  |                  |
| <b>Cycle de service mensuel<sup>1</sup></b>  | Jusqu'à 110 000 pages/mois  |                  |
| <b>Volume mensuel moyen d'impressions recommandé<sup>2</sup></b>                             | Jusqu'à 12,000 pages  |                  |
| <b>Processeur</b>  | 1,05 GHz bi-cœur  |                  |
| <b>Mémoire</b>   | 2 Go  |                  |
| <b>Connectivité</b>  | Ethernet 10/100/1000 Base-T<br>Ethernet, USB 3.0<br>Wi-Fi 802.11n et une connexion Wi-Fi Direct avec kit de connexion Wi-Fi en option<br>Connexion NFC  |                  |
| <b>Caractéristiques du contrôleur</b>  | Carnet unifié d'adresses, clonage de la configuration, aperçu de la numérisation, interface extensible par la galerie d'applications de Xerox®, comptabilité standard de Xerox®, permissions basées sur les rôles, authentification activées, assistance en ligne (accès par l'interface utilisateur et le pilote d'impression) |                  |
| Gestion du papier  |   | VersaLink B405DN |
| <b>Chargeur de documents</b>   |   |                  |
| <b>Capacité<sup>3</sup></b>  | Chargeur-inverseur automatique de documents : 60 feuilles   |                  |
| <b>Formats</b>   | Formats personnalisés : de 5,5 x 5,5 po à 8,5 x 14 po / de 139,7 x 139,7 mm à 216 x 356 mm  |                  |
| <b>Grammages</b>   | Recto : Grammes de 13 à 32 lb / de 50 à 125 g/m <sup>2</sup><br>Recto verso : Grammes de 16 à 32 lb / de 60 à 125 g/m <sup>2</sup>  |                  |
| <b>Départ manuel</b>   |   |                  |
| <b>Capacité<sup>3</sup></b>  | 150 feuilles  |                  |
| <b>Formats</b>   | Formats personnalisés : de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po / de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm   |                  |
| <b>Grammages</b>   | Grammages de 16 lb à 80 lb / de 60 à 220 g/m <sup>2</sup>   |                  |

# Imprimante multifonction VersaLink® B405 de Xerox®

| Départ manuel                                |   |
|--|---|
| Types de papier                              | Bond<br>Papier ordinaire, papier cartonné, enveloppes personnalisées, étiquettes avec trous poinçonnés, papier avec en-tête<br>Papier cartonné à faible grammage<br>Pré-imprimé<br>Recyclé  |
| Magasin 1                                    |   |
| Capacité <sup>3</sup>                        | 550 feuilles  |
| Formats                                      | Formats personnalisés : de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po / de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm   |
| Grammages                                    | Grammages de 16 lb à 80 lb / de 60 à 220 g/m <sup>2</sup>   |
| Types de papier                              | Papier ordinaire<br>Papier cartonné à faible grammage<br>Papier cartonné<br>Perforé<br>Recyclé<br>Pré-imprimé<br>Papier en-tête<br>Papier haute qualité<br>Papier cartonné glacé à faible grammage<br>Papier cartonné glacé<br>Personnalisé |
| En option, magasin 2 :                       |   |
| Capacité <sup>3</sup>                        | 550 feuilles  |
| Formats                                      | Formats personnalisés : de 5,5 x 8,3 po à 8,5 x 14 po / de 139,7 x 210 mm à 216 x 356 mm  |
| Grammages                                    | Grammages de 16 à 80 lb / de 60 à 220 g/m <sup>2</sup>  |
| Genres de papier                             | Papier haute qualité<br>Papier ordinaire, papier cartonné, enveloppes personnalisées<br>Étiquettes avec trous poinçonnés, papier avec en-tête<br>Papier cartonné à faible grammage<br>Pré-imprimé<br>Recyclé                                |
| Capacité totale                              |   |
| Capacité Standard <sup>3</sup>               | 700 feuilles  |
| Capacité totale du périphérique <sup>3</sup> | 2 350 feuilles  |
| Sortie papier                                |   |
| Capacité de réception <sup>3</sup>           | 250 feuilles  |
| Recto verso automatique                      | Standard  |
| Fiche technique de l'appareil                | VersaLink B405DN  |
| Exigences électriques                        |   |
| Amérique du Nord                             | Tension : 110 à 127 VCA,<br>Fréquence : 50 / 60 Hz, 11 A  |
| Europe                                       | Tension : 220 à 240 VCA,<br>Fréquence : 50 / 60 Hz, 6 A   |
| Consommation électrique                      |   |
| Impression continue <sup>4</sup>             | 620 watts ou moins  |
| Mode disponible <sup>4</sup> (attente)       | 60 watts ou moins   |

# Imprimante multifonction VersaLink® B405 de Xerox®

| Consommation électrique  |  |
|--|--|
| <b>Mode économie d'énergie<sup>4</sup> (veille)</b>                    | 4 watts ou moins   |
| Conditions ambiantes   |  |
| <b>Température</b><br>Stockage<br>Fonctionnement                       | De 32 à 95 °F / de 0 à 35 °C<br>De 50 à 90 °F / de 10 à 32 °C  |
| <b>Humidité relative requise</b>                                       | de 10 % à 85 %   |
| <b>Niveaux de puissance acoustique</b>                                 | En fonctionnement : 7,5 B(A) ou moins; mode veille 5,3 B(A) ou moins   |
| <b>Niveaux de pression acoustique</b>                                  | En fonctionnement 56 dB(A) ou moins, mode veille 30 dB(A) ou moins   |
| <b>Temps de démarrage (de l'arrêt à l'interface utilisateur prête)</b> | Aussi rapide que 60 secondes   |
| <b>Durée de préchauffage (à partir du mode économie d'énergie)</b>     | Aussi rapide que 5 secondes  |
| Dimensions et poids (sans emballage)                                   |  |
| <b>VersaLink B400N</b>   | Largeur : 19,5 po / 495 mm<br>Profondeur : 19,5 po / 495 mm<br>Hauteur : 21,7 po / 551 mm<br>Poids : 48 lb / 22 kg   |
| <b>Magasin de 550 feuilles</b>   | Largeur : 16,9 po / 430 mm<br>Profondeur : 18,5 po / 469 mm<br>Hauteur : 5,5 po / 140 mm<br>Poids : 7,7 lb / 3,5 kg  |
| Dimensions et poids (avec emballage)                                   |  |
| <b>VersaLink B405N</b>   | Largeur : 24,3 po / 618 mm<br>Profondeur : 24,6 po / 626 mm<br>Hauteur : 28,1 po / 713 mm<br>Poids : 59,7 lb / 27,1 kg   |
| <b>Magasin de 550 feuilles</b>   | Largeur : 22,2 po / 564 mm<br>Profondeur : 20,7 po / 525 mm<br>Hauteur : 8,4 po / 214 mm<br>Poids : 11 lb / 5 kg   |
| Certification du système/conformité réglementaire                      |  |
| <b>Homologations</b>   | Pour prendre connaissance de la dernière liste des certifications, veuillez consulter le site <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> . |
| <b>Copie</b>   | <b>VersaLink B405DN</b>  |
| <b>Numériseur de documents</b>   | Chargeur-renverseur automatique de documents de 60 feuilles  |
| <b>Format de numérisation</b>  | Glace d'exposition : Jusqu'à 8,5 x 14 po / 216 x 356 mm<br>CRAD 8,5 x 14 po / 216 x 356 mm   |
| <b>Vitesse recto</b>   | Jusqu'à 47 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po.<br>Jusqu'à 45 cpm A4 / 210 x 297 mm  |
| <b>Vitesse recto verso</b>   | Jusqu'à 29 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po.<br>Jusqu'à 28 cpm A4 / 210 x 297 mm  |
| <b>Délai de sortie de la première copie</b>                            | Aussi rapide que 6 secondes à partir de la glace d'exposition.   |
| <b>Côtés (entrée : sortie)</b>   | 1:1, 1:2, 2:2 et 2:1   |
| <b>Quantité</b>  | 1 à 999  |
| <b>Résolution</b>  | Jusqu'à 600 x 600 ppp  |
| <b>Réduction/agrandissement</b>  | Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %  |
| <b>Traitement simultané</b>  | Numérisation et impression simultanée  |

# Imprimante multifonction VersaLink® B405 de Xerox®

| Copie                                      |   |
|--|---|
| <b>VersaLink B405DN</b>                    |   |
| <b>Fonctionnalités de copie</b>            | Suppression automatique de l'arrière-plan, copie de livres avec la collation de la suppression du milieu de page<br>Contrôle de la luminosité<br>Effacement des bords<br>Copie de cartes d'identité<br>N en 1<br>Réduire / agrandir de 25 à 400 %, déplacement d'image<br>Format original, copie d'essai, netteté   |
| Impression                                 |   |
| <b>VersaLink B405DN</b>                    |   |
| <b>Délai de sortie de la première page</b> | Aussi rapide que 8 secondes   |
| <b>Résolution</b>                          | Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp (haute résolution)  |
| <b>Formats de fichier</b>                  | PCL® 5e, 6<br>PDF<br>XPS<br>TIFF<br>JPEG<br>HP-GL<br>Adobe® PostScript® 3™  |
| <b>Zone d'impression maximale</b>          | 4 mm à partir du bord du papier   |
| <b>Fonctionnalités d'impression</b>        | Valeurs par défaut des applications<br>État bidirectionnel en temps réel<br>Finition de brochures<br>Mode brouillon<br>Identification des travaux<br>Surveillance des travaux<br>Impression personnelle<br>Impression à partir d'une clé USB<br>Jeu d'échantillons<br>Enregistrement des travaux<br>Mise à l'échelle<br>Impression sécurisée<br>Saut de pages blanches<br>Mémorisation et rappel de la configuration du pilote<br>Impression recto verso (par défaut)<br>Paramètres du pilote Earth Smart de Xerox® |
| <b>Impression à partir d'une clé USB</b>   | Permet l'impression en libre-service à partir du port USB type A<br>Prend en charge l'impression directe au moyen du port USB type B<br>Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A  |
| <b>Systèmes d'exploitation</b>             | Windows®, 7, 8, 10, serveur 2000, serveur 2003, serveur 2008, serveur 2008 R2, serveur 2012<br>Mac OS® version 10.9 et ultérieure<br>Citrix<br>Redhat® Enterprise<br>Linux®<br>IBM® AIX® 7.2<br>HP-UX® 11iv3<br>Oracle® Solaris 11.3<br>Fedora Core 24<br>SUSE® 13.2  |
| <b>Protocoles réseau</b>                   | TCP/IP : HTTP/HTTPS, Protocole d'impression Internet, LPR/LPD, impression Raw Socket/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD<br>LDAP<br>Bonjour® / AirPrint™<br>FTP sécurisé<br>La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés.   |
| <b>Protocoles d'administration</b>         | DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNMP, MDNS  |
| <b>Polices</b>                             | Polices PostScript : 144<br>Polices PCL : 82  |

# Imprimante multifonction VersaLink® B405 de Xerox®

| Applications pour les appareils mobiles  |  |
|--|--|
| <b>Applications Pilote Mobile Express® de Xerox®</b>   | Permet aux utilisateurs mobiles de trouver, d'utiliser et de gérer facilement les périphériques Xerox® ou d'autres marques, quel que soit leur emplacement. Connexion à un nouveau réseau et Mobile Express. Le pilote détecte automatiquement les imprimantes disponibles et fournit l'état et les informations au sujet de la capacité. Enregistrez la liste de vos imprimantes « préférées » pour chaque lieu, conservez les paramètres d'impression par application pour les utiliser sur toutes les imprimantes en réseau et réduisez ainsi les demandes d'assistance au service informatique.                    |
| <b>Pilote Global Print® de Xerox®</b>  | Ce pilote universel d'impression permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et d'autres marques à partir d'un seul pilote. Il fournit aux utilisateurs une interface uniforme et conviviale. Ceci réduit les appels d'assistance et simplifie la gestion des services d'impression.   |
| <b>Apple® AirPrint®</b>  | Imprimez vos emails, photos et importants documents du bureau directement à partir d'un Apple iPhone® ou d'un iPad® sans avoir à installer un pilote ou à raccorder un câble. Grâce à AirPrint, votre iPhone ou votre iPad localise et se connecte automatiquement aux appareils compatibles avec AirPrint par le biais du réseau Wi-Fi.   |
| <b>Google Cloud Print™</b>   | Google Cloud Print connecte les périphériques d'impression au Web, permettant aux utilisateurs d'imprimer les applications qu'ils utilisent chaque jour à partir de leurs téléphones intelligents, tablettes, blocs-notes Chromebook™ et tout autre appareil connecté sur le Web.  |
| <b>Plug-in d'impression de Xerox® pour Android™ (gratuit au magasin de Google Play™)</b>                                 | Le plug-in d'impression de Xerox® pour les appareils Android KitKat (4.4 ou ultérieur) rationalise l'impression mobile sans l'utilisation d'applications tierces ou de pilotes d'impression supplémentaires. Vous pouvez imprimer facilement des photos, des pages Web et des documents lorsque votre appareil mobile est connecté à des imprimantes multifonctions à travers un réseau sans fil. L'ensemble d'options d'impression comprend l'impression recto verso, l'agrafage et le code sécurisé de déverrouillage. Un téléchargement gratuit est disponible à partir de la boutique Google Play™.                |
| <b>Application de liens mobiles de Xerox® (gratuit au magasin de Google Play™ et au magasin d'applications d'Apple®)</b> | L'application Mobile Link de Xerox® vous permet de numériser, d'envoyer des courriels et de télécopier à partir de votre téléphone portable ou d'une tablette vers des imprimantes multifonctions et d'envoyer ou d'imprimer des données vers le nuage. En une seule touche, créez facilement des liens mobiles de flux de travail entre un appareil mobile et une imprimante multifonction. En utilisant manuellement une adresse ou un code d'identification QR pour se connecter, la découverte automatique facilite la recherche et la connexion d'un appareil mobile avec une imprimante multifonction de Xerox®. |
| Numérisation   |  |
|  | <b>VersaLink B405DN</b>  |
| <b>Capacité</b>  | Numérisation noir et blanc et couleur  |
| <b>Traitement simultané</b>  | Numérisation pouvant être exécutée pendant une tâche d'impression, de copie ou d'impression en réseau, ou de numérisation vers le réseau ou de télécopie   |
| <b>Vitesse recto</b>   | Noir et blanc : numérisation jusqu'à 55 ipm – 8,5 x 11 po / 53 ipm A4 / 210 x 297 mm<br>Couleur : numérisation jusqu'à 29 ipm – 8,5 x 11 po / 28 ipm A4 / 210 x 297 mm   |
| <b>Vitesse recto verso</b>   | Noir et blanc : numérisation jusqu'à 26 ipm – 8,5 x 11 po / 25 ipm A4 / 210 x 297 mm<br>Couleur : numérisation jusqu'à 14 ipm – 8,5 x 11 po / 14 ipm A4 / 210 x 297 mm   |
| <b>Résolution</b>  | Système optique : 600 x 600 ppp  |
| <b>Profondeur de bits</b>  | 24 bits en couleur, 8 bits en nuances de gris  |
| <b>Format maximal de numérisation</b>  | Glace d'exposition : Jusqu'à 8,5 x 14 po / 216 x 356 mm<br>Chargeur de documents : Jusqu'à 8,5 x 14 po / 216 x 356 mm  |
| <b>Protocole de partage de fichier réseau</b>  | FTP<br>SMTP<br>SMB/SMB2  |
| <b>Formats de fichier</b>  | JPG<br>TIFF (simples et plusieurs pages)<br>XPS (simples et plusieurs pages)<br>PDF (simples et plusieurs pages)<br>PDF avec recherche textuelle<br>PDF protégé par mot de passe<br>PDF linéarisé (défini via le serveur Web intégré) et PDF/A   |
| <b>Compatibilité des pilotes de numérisation</b>   | WIA<br>TWAIN   |
| <b>Prise en charge des destinations de numérisation (seulement sur le réseau)</b>  | Numérisation vers un répertoire personnel<br>Numérisation vers une clé USB<br>Numérisation vers le courrier électronique<br>Numérisation vers le réseau (FTP / SMB)  |
| Solutions logicielles  |  |
| <b>Applications ConnectKey® de Xerox® (peuvent être téléchargées au Xerox® App Gallery)</b>                              | Elles permettent aussi d'augmenter la productivité de l'utilisateur en simplifiant et en limitant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applications ConnectKey ne requièrent aucun serveur, ordinateur ou ressource informatique en particulier. Au lieu de cela, il suffit de télécharger ces petites applications ConnectKey à l'imprimante multifonction possédant ConnectKey.  |

# Imprimante multifonction VersaLink® B405 de Xerox®

| Sécurité   |  |
|--|--|
| <b>VersaLink B405DN</b>                            |  |
| <b>Fonctionnalités de copie</b>                    | Cryptage de 256 bits<br>Commandes d'accès<br>Liste de contrôle<br>Création automatique de certificats auto-signés<br>Certificat de validation du chemin d'accès<br>Paramètres de révocation des certificats<br>Intégration du moteur des services d'identité TrustSec (ISE) de Cisco®<br>Filtrage des domaines<br>FIPS 140-2<br>Vérification du micro logiciel<br>Filtrage d'adresses IP<br>Authentification réseau<br>Filtrage du port<br>Permissions basées sur les rôles<br>Courriel sécurisé<br>Télécopie sécurisée<br>Impression sécurisée<br>Numérisation sécurisée<br>Certificats de sécurité<br>Mise en service de cartes à puce (CAC/PIV/.NET)<br>SNMPv3<br>TLS |
| <b>Logiciel PrintSafe de Xerox® (en option)</b>    | Ce logiciel d'authentification s'intègre avec les cartes et lecteurs de cartes de confiance. Il offre un accès NIP à presque toutes les imprimantes dans un environnement sécurisé. Il fonctionne à la fois avec des appareils Xerox® et des appareils concurrentiels. Ce logiciel permet de travailler avec une variété de lecteurs de cartes et de cartes sécurisées standards de l'industrie.   |
| Télécopie <sup>5</sup>                             |  |
| <b>VersaLink B405DN</b>                            |  |
| <b>Vitesse de télécopie</b>                        | 33,6 kbps  |
| <b>Mémoire</b>                                     | 4 Mo   |
| <b>Résolution</b>                                  | Résolution jusqu'à 600 x 600 ppp   |
| <b>Compression</b>                                 | MH, MR, MMR, JBIG  |
| <b>Fonctions de télécopie</b>                      | Télécopie, télécopie sur réseau local, télécopie directe, envoi de télécopies vers un courriel<br>Composition de numéros de télécopie via le carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)   |
| Gestion de l'appareil                              |  |
| <b>CentreWare® Web de Xerox®</b>                   |  |
| <b>Protocoles réseau</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>L'application de serveur Web destinée aux administrateurs réseau permet, au moyen d'un navigateur, de gérer l'appareil à partir de n'importe quel poste de travail sur le réseau. (Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation)</li> <li>Est compatible avec toute imprimante gérée au moyen du protocole SNMB.</li> <li>Simplifie le repérage et l'installation de l'appareil, la vérification de l'état, le dépannage et les mises à niveau ainsi que la comptabilisation de base et la gestion du matériel.</li> </ul>  |
| <b>Serveur Web intégré de Xerox®</b>               | <b>Page Web intégrée dans l'appareil</b>   |
| <b>État du périphérique</b>                        | Serveur Web intégré <ul style="list-style-type: none"> <li>État ou contenu des magasins</li> <li>État des pièces de rechange</li> </ul>  |
| <b>Affichage de la file d'attente d'impression</b> | Gestion complète de la file d'attente d'impressions – retenir, libérer, promouvoir et supprimer  |
| <b>Soumission des travaux</b>                      | Fichiers prêts à l'impression (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)<br>Options de sortie   |
| <b>Gestion de l'appareil</b>                       | Simplifie la configuration et la gestion à distance de l'appareil.   |
| <b>Navigateurs</b>                                 | Microsoft® Internet Explorer® 11<br>Microsoft Edge™ 38<br>Mozilla™ Firefox® 48<br>Apple® Safari® 9.1<br>Google Chrome™ 52<br>Opera™ 39   |
| Services d'impression à distance                   |  |
| <b>Service MeterAssistant® de Xerox®</b>           | Il automatise le processus de récupération des données et la soumission des relevés de compteurs pour suivre l'utilisation et la facturation du périphérique Xerox®. Il élimine le travail de l'utilisateur et veille à ce que les relevés du compteur soient soumis à temps à Xerox.  |
| <b>Service SuppliesAssistant® de Xerox®</b>        | Il commande automatiquement des pièces de rechange pour les appareils Xerox selon l'utilisation réelle. Ceci élimine le besoin de gérer manuellement l'inventaire des pièces détachées.  |

# Imprimante multifonction VersaLink® B405 de Xerox®

| Services d'impression à distance   |  |                 |
|--|--|-----------------|
| <b>Assistance entretien</b>  | Il propose un moyen rapide (et gratuit) de résoudre les problèmes potentiels, de recevoir de l'aide, d'automatiser le dépannage et le processus de réparation. Les données diagnostiquées sont envoyées à Xerox. Celles-ci permettent de résoudre les problèmes plus rapidement et de réduire les interruptions de service.  |                 |
| Comptabilité   |  |                 |
| Comptabilité standard de Xerox® (standard)   |  |                 |
| <b>Suivi</b>   | Utilisation de la fonction de copie, d'impression, de numérisation et de courriel  |                 |
| <b>Comptabilité</b>  | Jusqu'à 9 999 comptes d'utilisateurs avec SSD installé<br>Jusqu'à 1 000 comptes d'utilisateurs sans SSD installé (identifiant)<br>Jusqu'à 500 comptes généraux (client)  |                 |
| <b>Fonctionnalités</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'administrateur peut gérer la fonction au moyen de l'interface Web de l'utilisateur ou du panneau de commande de l'appareil dans Outils.</li> <li>• L'administrateur a la possibilité d'importer ou d'exporter des comptes d'utilisateurs, des comptes de groupe, des comptes généraux et les limites d'utilisation au moyen d'un fichier CSV.</li> </ul>  |                 |
| Options de comptabilisation – comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer toute la comptabilisation) |  |                 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La comptabilité sur réseau permet d'obtenir les plus récentes données sur l'utilisation du système.</li> <li>• Des fonctions complètes de gestion, de suivi et de production de relevés portant sur l'utilisation de la copie, de l'impression, de la numérisation et du serveur de télécopie.</li> <li>• De nombreuses options sont disponibles par le biais de nos partenaires commerciaux de l'Alliance Xerox. Pour plus de détails, veuillez consulter le site <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></li> <li>• Amélioration de la sécurité en ajoutant la prise en charge du protocole HTTPS.</li> <li>• L'appareil demande l'authentification des comptes auprès d'un serveur tiers. Il est donc possible d'avoir de plus grandes bases de données sur les utilisateurs et les comptes.</li> <li>• L'appareil accepte l'authentification de connexion sur le panneau de commande et la transfère au compte réseau tiers.</li> <li>• Accès à un terminal tiers pour la comptabilisation de l'emploi.</li> </ul> |                 |
| Contenu de l'emballage   |  |                 |
|  | Imprimante multifonction VersaLink B405<br>Cartouche d'encre de capacité standard : capacité de 5 900 impressions <sup>6</sup><br>Logiciel et documentation sur CD (sécurité, réglementation, recyclage et élimination des guides, pilotes d'impression et déclaration de garantie), guide d'installation<br>Guides de référence rapide<br>Cordon d'alimentation<br>Cordon pour télécopieur  |                 |
| Pièces détachées et accessoires  | Quantité   | Numéro de pièce |
| Pièces détachées   |  |                 |
| <b>Cartouche d'encre de capacité standard :</b>  | 5 900 pages standards <sup>8</sup>   | 106R03581       |
| <b>Cartouche d'encre de grande capacité</b>  | 13 900 pages standards <sup>8</sup>  | 106R03583       |
| <b>Cartouche d'encre d'extra grande capacité :</b>   | 24 600 pages standards <sup>6</sup>  | 106R03585       |
| <b>Cartouche tambour</b>   | 65 000 pages standards <sup>7</sup>  | 101R00554       |
| Accessoires  |  |                 |
| <b>Magasin de 550 feuilles</b>   |  | 097K13630       |
| <b>Kit de productivité avec disque HDD de 320 Go</b>   |  | 097S04913       |
| <b>Support</b>   |  | 497K13660       |
| <b>Adaptateur réseau sans fil</b>  |  | 497K16750       |

<sup>1</sup> Capacité maximale prévue sur un mois. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

<sup>2</sup> Débit mensuel régulier prévu.

<sup>3</sup> Les capacités de papier sont calculées à partir de feuilles de 20 lb (75 g/m<sup>2</sup>) et varient en fonction du grammage.

<sup>4</sup> Pour l'équipement d'imagerie, la consommation d'énergie est définie selon les exigences du programme ENERGY STAR®.

<sup>5</sup> Ligne téléphonique analogique requise.

<sup>6</sup> Rendement moyen de pages standards. Rendement conformément à ISO/IEC19752. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

<sup>7</sup> Nombre approximatif de pages. Rendement basé sur 3 pages de 8,5 x 11 po ou A4 de 20 lb (75 g/m<sup>2</sup>). Le rendement varie selon le genre, le format, l'orientation et l'utilisation du papier.

# Imprimante multifonction VersaLink® B405 de Xerox®

Les clients de Xerox peuvent renvoyer leurs articles usés d'imagerie à Xerox à travers le programme de recyclage de l'Alliance pour un monde vert.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la page [www.xerox.com/about-xerox/recycling](http://www.xerox.com/about-xerox/recycling).

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office).

Les configurations varient selon l'emplacement géographique.

© 2017 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox et le Dessin®, CentreWare®, ConnectKey® Global Print Driver®, MeterAssistant®, Mobile Express Driver®, SuppliesAssistant® et VersaLink® sont des marques déposées de Xerox Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. En sa qualité de partenaire avec ENERGY STAR®, Xerox Corporation affirme que ce produit répond aux normes d'économie d'énergie d'ENERGY STAR. ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Les renseignements dans la présente brochure peuvent changer sans préavis.

2/17 BR20956 - VB4SS-02UA

