

Adaptador VGA a HDMI con audio y alimentación USB – Convertidor VGA a HDMI portátil – 1080 p

ID del Producto: VGA2HDU



El adaptador VGA a HDMI, modelo VGA2HDU, permite convertir el puerto VGA de una computadora de escritorio o portátil en puerto de salida HDMI.

Este adaptador VGA2HDU permite extender la salida de video VGA, a fin de aumentar el número de pantallas y proyectores con soporte solo para HDMI.

No todos los convertidores VGA son iguales. Nuestro adaptador garantiza que se aprovechará al máximo la calidad de video de una salida VGA, con soporte para resoluciones de hasta 1920x1080 (1080 p).

Fácil instalación, tipo plug-and-play, que permite a su vez la fácil configuración de este adaptador VGA a HDMI. Además, el cable USB integrado permite que el dispositivo sea alimentado por medio del puerto USB de la computadora. Este adaptador VGA a HDMI funciona con cualquier sistema informático, pero en el caso de Windows® el adaptador soporta audio USB nativo, lo cual permite agregar audio del PC a la señal HDMI.

El modelo VGA2HDU está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Conecte una computadora equipada con VGA a un sistema de cine en casa HDMI
- Comparta contenido de video de una computadora equipada con VGA en un proyector o televisor HDMI
- Conecte un dispositivo equipado con VGA de generación anterior a una pantalla HDMI más moderna

- Comparta audio de un PC basado en Windows

Características

- Audio USB
- Soporte para resoluciones de video de hasta 1920x1080
- Diseño compacto y liviano
- Instalación plug-and-play
- Alimentado por USB

Hardware	Política de Garantía	2 Years
	Active or Passive Adapter	Activo
	Entrada A/V	VGA
	Salida A/V	HDMI
	Cableado	HDMI
	Soporte de Audio	Sí
	ID del Conjunto de Chips	Micro Silicon - MS9282
Rendimiento	Resolución Analógica Máxima	1920x1080
	Resolución Digital Máxima	1920x1080
	Resoluciones Admitidas	1920x1080 (1080p)
		1680x1050 (WSXGA+)
		1600x1200
	Pantalla Plana Soportada	1600x900
	MTBF	1440x900
		1400x1050 (SXGA+)
		1366x768
		1360x768
		1280x1024
		1280x960
		1280x800
		1280x768 (WXGA)
	1280x720p (720p)	

1280x600
1152x864
1024x768
800x600 (SVGA)
640x480 (480p)
Sí
1,063,669 hours

Conector(es)	Conector A	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
	Conector A	USB Type-A (4 pines) USB 2.0
	Conector B	HDMI (19 pines)
Observaciones / Requisitos	Nota	Cuando se utiliza con un ordenador con sistema Windows®, este adaptador es compatible con el audio nativo USB.
	Nota	Si se utiliza con un ordenador, los niveles de volumen no se pueden ajustar con el sistema operativo. El volumen puede ser controlado por el dispositivo de salida (TV, altavoces, amplificador, etc.).
Requisitos de Energia	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Requisitos Ambientales	Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Humedad	HR 40% ~ 85%
Características Físicas	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Plástico
	Longitud del Producto	10.2 in [2.6 cm]
	Ancho del Producto	1.4 in [35 mm]
	Altura del Producto	0.6 in [15 mm]
	Peso del Producto	2.5 oz [70.71 g]
Información de	Longitud de la Caja	6.8 in [1.7 cm]

la Caja

Ancho de la Caja 5.7 in [1.4 cm]

Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 5.3 oz [151 g]

Contenido de la Caja Incluido en la Caja Adaptador VGA a HDMI con alimentación y audio USB

Incluido en la Caja Cable USB de extensión (60 cm)

** La apariencia y las especificaciones del producto estn sujetas a cambios sin previo aviso.*

