

| Especificaciones de la EcoTank® L14150                                      |  |
|---|--|
| IMPRESIÓN   |  |
| Tecnología de impresión   | Inyección de tinta Heat-Free™ PrecisionCore® de 4 colores (CMYK)   |
| Dirección de impresión  | Bidireccional  |
| Configuración de inyectores   | Total 784 (400 inyectores negros + 128 inyectores por color CMY)   |
| Tamaño mínimo de gota de tinta  | 3,3 picolitros con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable   |
| Lenguaje de impresión   | ESC/P® Raster y ESC/P®-R   |
| Resolución máxima de impresión  | Hasta 4.800 dpi x 1.200 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel  |
| Velocidad de impresión máxima†  | Negro 38 ppm y color 24 ppm (borrador, A4/carta)   |
| Velocidad de impresión ISO <sup>††</sup>                                    | Negro 17 ppm y color 9 ppm (A4/carta)  |
| Tiempo de salida de la primera página ISO<br>(FPOT: First Page Out Time)††† | Aprox. 9 segundos negro/15 segundos color (A4/carta)   |
| Funciones de impresión  | Impresión automática a doble cara (A4 / Carta / definido por usuario 182 x 257mm - 216 x 297mm),<br>intercalar, modo silencioso de impresión |
| COPIAS  |  |
| Velocidad de copiado ISO <sup>††</sup>                                      | Negro 11,5 cpm y color 5,5 cpm (A4/carta)  |
| Resolución máxima de copiado  | 600 dpi x 1.200 dpi  |
| Calidad   | Normal/mejor calidad   |
| Cantidad  | 1-99 copias (sin PC)   |
| Tamaño máximo   | Oficio/Lenal (ADE v cama de escáner)   |

опсю/Legal (ADF у cama de escár Reduce y aumenta (25% - 400%) Características de copiado ESCANEO Tipo de escáne 13 segundos blanco y negro/28 segundos color en PDF y tamaño A4 a 200 dpi 216 x 356 mm (8,5" x 14") Área de escaneo máxima Resolución óptica/máxima 1.200 dpi/1.200 dpi x 2.400 dpi 256 gradaciones/16,7 mil colores Color: 48 bits de entrada, 24 bits de salida - escala de grises: 16 bits de entrada, 8 bits de salida Blanco y negro: 16 bits de entrada, 1 bits de salida PDF, JPEG, PNG, TIFF, Multi-TIFF, BMP (Windows®), PICT (Mac®)

Funciones de escaner 1,1 MB, hasta 100 páginas 10). 99 arupo ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMEN 35 hojas (carta/A4), 10 hojas (oficio/legal) Epson iPrint™ App (iOS™, Android™), Epson Email Print®, Remo Apple AirPrint®, Chromebook Native Print, Mopria Print Service™

INTERFAZ Y CONECTIVIDAD USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0), Ethernet 10/100 , Wi-Fi<sup>1</sup> (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct Conectividad estándar Protocolos de impresión en red TCPP/IPv4, TCP/IPv6 v LDP, IPP, PORT9100, WSD | ICPPIPINA, ICP/IPNO Y.LIP, PP. PORTSTOU, WSU SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD WEP (64-bit/328-bit), WPA-PSK (RMP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE(AES) Windows Vista<sup>TM</sup>/Windows® 7/Windows® 8/8.1/Windows® 10 (32bit/64bit), Windows Server® Protocolos para gestión de redes Seguridad WLAN

Sistemas operativos MANEJO DE PAPEL Alimentación trasera: A3+ (329 x 483 mm) o definido por el usuario hasta 329 x Tamaño máximo

Bandeja frontal: Legal (216 x 356 mm) o definido por el usuario hasta 216 x 1.200 mm Bardeg irrotte Legal (215 x 355 mm) o definido por el cusario hasta 216 x 1.200 mm. A 287 mm. 420 mm. A 280 mm. Hoias individuales

Presentation Paper Matte, Premium Presentation Paper Matte Double-sided Presentation Paper Matte, Premium Presentation Paper Matte Double-sided N° 10 (105 mm. 241 mm)
Papel normal: 64 - 90 g/m²: papel folográfico: 102 - 300 g/m²
Papel normal: 65 - 90 g/m²: papel folográfico: 102 - 300 g/m²
Alimentación trasez. Dhojas de papel normal. 1 hoja del resto de Igo de papeles Bandeji nortal: 250 hojas de papel normal. 20 hojas de Premium Glossy Photo Paper, 10 sobres 30 hojas de papel mormal. 20 hojas de papel Pennium Glossy Photo Paper Carta, A4, A3 (297 mm. 420 mm), 4 × 67, 5 × 77, 8 × 10°, 11 × 14°, 11 × 17°, definido por el Sobres Peso de papel soportado Capacidad de carga de papel

Capacidad de la bandeja de salida Tamaño para impresión sin bordes usuario (89 mm × 127 mm a 297 mm × 1.200 mm)

2,7" táctil a color Abierto: 498 mm x 752 mm x 363 mm Dimensiones (ancho x profundidad x alto) Cerrado: 498 mm x 358 mm x 245 mm 9,7 kg
Multifuncional Epson EcoTank® L14150, guía de instalación, CD-ROM ¿Qué hay en la caja?

con controladores, cable de alimentación, cable USB, cable de fax. 4 botellas de tintas de inicialización: negra, cian, magenta y amarilla

2 años con registro del producto 12 W (en modo operación) AC 100 - 240 V/50 Hz - 60 Hz

1 botella con tinta negra rinde hasta 7.500 páginas

3 botellas a color (cian, magenta, amarillo) rinden hasta 6.000 páginas² Esta EcoTank® L14150 fue diseñada para usar exclusivamente con las botellas de tinta originales marca Epson. Epson recomienda el uso de tinta original para asegurar el mejor rendimiento y calidad

INFORMACIÓN DE PRODUCTOS L14150 (110V) C11CH96301 L14150 (220V) C11CH96303 ódigos de productos y botellas Botella de tinta negra T504120-AL Botella de tinta cian T504220-AL Rotella de tinta magentaT504320-Al

País de origen Garantía limitada extendida

Consumo de energía (aproximado) Tensión y frecuencia nominal

EXITAM et un meza neglacida de Solo Espan Capozolian. "Nichidade de impressor de trapque de trait Espan de l'interpretation de la companida de l'accident de la primera planta por patrone de teles na mobilità participa de l'interpretation participa de l'accident de la primera planta participa de la companida de l'accident d ECOTANK es una marca registrada de Selko Epson Corporation. "Unidades de impresoras de tanque de tinta Epson EcoTank vendidas en el mundo hasta abril de 2022. † Se mide después de la primera página.

Botella de tinta amarilla T504420-AL

## www.latin.epson.com

RIF: J-00192669-0

En Latinoamérica, llamar a la oficina local o a tu distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina, S.R.L. (5411) 5167 0300 Epson Centroamérica (506) 2588 7800 Epson Ecuador 1-800-000-044 Enson Chile, S.A. (562) 2484 3400 Epson México, S.A. de C.V. (5255) 1323 2000 Epson Venezuela, S.R.L. (58212) 240 11 11

Epson Colombia, Ltda. (571) 523 5000 Epson Perú, S.A. (511) 418 0210 Epocal Contained, Education (1) y GES SOCIATION (EDUCATION CONTAINED (ED



## EcoTank® L14150

IMPRIME HASTA A3+ | INALÁMBRICA | COPIA | ESCANEA | ETHERNET | FAX

## AHORRA HASTA 90% VS. CARTUCHOS

EN TINTA CON BOTELLAS DE REEMPLAZO DE BAJO COSTO<sup>1</sup>



Rendimiento y eficiencia a tu alcance



Cama de escáner tamaño oficio



ADF de 35 hojas A4/carta/oficio



Impresión dúplex A4/carta



extendida con registro7



Garantía limitada v









