EPSON

Mobilink™ TM-P80II Plus



Impresora de recibos portátil inalámbrica de 3" ultrarrápida, compacta y resistente.

Características principales

- · Portátil y liviana: ultracompacta, peso ligero para mayor comodidad del usuario (clip para cinturón incluido).
- Diseño robusto: La carcasa con clasificación IP54 es resistente al agua y al polvo; resiste un uso riguroso, con una clasificación de caída de 150 cm.
- Recibos nítidos y presentables: el cortador automático y el alisador ayudan a mejorar la apariencia y el manejo de las impresiones, asegurando recibos con bordes limpios y suaves.
- Batería de larga duración: hasta 34 horas con una carga completa¹ (batería y cable USB-C incluidos).
- Capacidad de carga rápida de la batería: se carga completamente en tan solo 2,5 horas² (el cargador se vende por separado).
- · Calidad de impresión excepcional y velocidad de impresión ultrarrápida: produzca rápidamente texto, códigos de barras y logotipos nítidos y claros a una velocidad de hasta 100 mm/s.

- Conectividad versátil: opciones de conectividad inalámbrica (Wi-Fi® 5 o Bluetooth® 5.0) para proporcionar conexiones a una amplia variedad de dispositivos y redes.
- Espacio para rollos de alta capacidad para ayudar a maximizar el tiempo de actividad: El diámetro exterior de 51 mm permite una gran capacidad de papel: reemplaza los rollos con menos frecuencia
- Diseño moderno: diseño elegante adecuado para complementar su negocio
- Mejore su impresión con accesorios: elija entre una amplia gama de accesorios opcionales, como cargador de batería individual o cuádruple, batería de repuesto, correa para el cinturón, correa para el hombro y estuche de transporte blando (cada uno se vende por separado)
- Servicio y soporte de clase mundial: Garantía limitada de 1 año











hasta 100 mm/s

Mobilink™ TM-P80II Plus



Rollo de papel térmico

2.0"/51.0 mm

0,71"/18,0 mm

Alimentación por fricción 3.13"/79.5 mm Descenso

Impresora	
Método de Impresión	Impresión de línea térmica
Versión de Recibo de Velocida	ad 100 mm/s (máx.)
de Impresión	
Resolución de Impresión Punt	os/pulgada 203 ppp
Fuentes de Impresión	
Fuentes/Capacidad de Colum	na
Modo 48 cpl	Fuente A: 12 x 24 (predeterminado)
	Fuente B: 9 x 17, 64 cpl
Modo 42 cpl	Fuente A: 13 x 24,42 cpl
	Fuente B: 9 x 17, 60 cpl
Tamaño del Carácter (ancho)	
Modo 48 cpl	Fuente A: 1,50 mm x 3,00 mm
	Fuente B: 1,125 mm x 2,13 mm
Modo 42 cpl	Fuente A: 1,63 mm x 3,00 mm
	Fuente B: 1.125 mm x 2.13 mm
Código de barras	UPC-A, UPC-E, JAN13/EAN13,
	JAN8/EAN8, Code 39, ITF,
	CODEBAR (NW-7), Code 93, Code 128,
G	S1-128, GS1 DataBar Omnidirectional,
	GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar
Impresión de Símbolos 2D	Limited, GS1 DataBar Expanded QR Code, Maxi Code, PDF417,
	ite Symbology, GS-1, Aztec, Datamatrix
Manaia dal madia	ne dymbology, do-1, Aztec, Datamatrix

Cortador Automático	Sí
Conectividad	
Conectividad	
Interfaces	USB-C (integrado), Wi-Fi® 802.11 a/b/g/n/ac
	(2,4 GHz o 5 GHz)
	o Bluetooth® 5.0 (Classic + LE)
Modo de	WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES)
Seguridad Inalámbrica	WPA3-SAE (AES)
	WPA2/WPA3-Enterprise)
Sistemas Operativos	iOS®, Android™
Móviles Compatibles	y Windows®
Configuración Sencilla	SimpleAP, TM Utility, NFC y Código QR

General Confiabilidad de la Impre	esora ³ 10 millones d
Comabilidad de la impre	líneas de impresió
Confiabilidad del Cortad	
Clasificación IP	IP5
Calificación de Caída	150 cr
Opciones de Carga	Cargador de Batería Única (UT-SB80)
Epson® disponibles	y Cargador de Batería Cuádrupl
	(OTCH80II); se carga completament
	en tan solo 2,5 horas
Opción de carga	Dispositivos de carga USB-C
de terceros	
Duración de la Batería	24 horas para Wi-Fi®
	34 horas para Bluetooth
Memoria de Bit Imagen N	
Data Data	Gráficos NV: 384KB (máx
Data Buffer	Wi-Fi® 4KB, Bluetooth®: 64K
Driver de la Impresora	ePOS-Print SDK, Driver de Windows (APD OPOS, OPOS.NET, JavaPOS (Win), JavaPO
	(Linux®), Driver de Puerto Virtual TI
Software	TM Utility (for iOS and Android
Sullware	Integrated Utility, TM Bluetooth Connecto
	Epson WebConfig, Monitoring Too
	Deployment Tool, Firmware Update
Alerta Audible	Zumbador Programabl
Indicadores LED	LED de encendido, LED de batería (x3
	LED de carga, LED de Conexión Bluetooth
	o LED de Conexión Wi-Fi®, LED de erro
Sensores	Fin del Papel, Cubierta Abiert
Fuente de Alimentación	Paquete de batería de iones de litio
	puerto USB-
Ahorro de Energía	1500 5000 (505 1000)
Temperatura Humedad Relativa	-15°C - 50°C (5°F - 122°F 10% - 909
Nivel de Ruido Acústico	53 d
Estándares y Aprobacion	
Lataridarda y Aprobación	Estándar de Seguridad UL62368
	1/CAN/C SA C22.2 N°62368-
Dimensiones (An. x Pr.)	
Peso	1,3 libra
Color	Epson Negr
Características ecológ	icas
Modo de Ahorro de Pap	
Modo de Ahorro de Ener	
Compatible con RoHS	9 ·-

Garantía

Garantía limitada estándar de 1 año, con planes de servicio extendido opcionales disponibles

Mobilink TM-P80II Plus, Batería (OT-BY80II), Clip para Cinturón (conectado a la impresora), Rollo de Papel Inicial, Cable USB-C, Documentación

Informaciones sobre pedido

Correa de Cinturón (OT-BE01)

Impresora

- · TM-P80II Plus con Cortador Automático, Wi-Fi®
- · TM-P80II Plus con Cortador Automático, Wi-Fi® con Base de Batería
- · TM-P80II Plus con Cortador Automático, Bluetooth®
- \cdot TM-P80II Plus con Cortador Automático, Bluetooth® con Base de Batería

C32C882331

C32C882361

C32C882301

C32C882321

Accesorios Opcionales Cargador de Batería (OT-SB80II) C32C882A8541 Correa para el Hombro (OT-SH01) Estuche Blando (OT-PC80IIAC) Batería (OT-BY80II) Base de Carga de Batería Única (OT-SB80II) C32C882A8541 C32C882A8521 Base de Carga de Batería Cuádruple (OT-CH80II)

Para más información y detalles de codificación contacte a su asesor local







Todas las imágenes son simuladas.


Tipo

Carga de Papel

Diámetro del Rollo (máx.) Diámetro del Núcleo (mín.)

Método de Alimentación de Papel

1. La duración de la batería variará considerablemente según la conectividad (Wi-Fi® o Bluetooth®), el uso y el entorno. 2. Velocidad basada en la carga con cargadores de batería originales de Epson (OT-SB20II, OTSB80II, OT-CH20II, 17-CH80II). 3. Las affirmaciones de Epson sobre los níveles de confiabilidad no son garantías de las impresora utilizando únicamente soportes orbados. Visite www.espon.com/testedmedia para obtener más información sobre Tested Media. Estas declaraciones de confiabilidad no son garantías de los medios ni de las impresoras Epson, y las únicas garantías para las impresoras son las declaraciones de garantía limitada para cada impresora. 4. Epson no puede garantizar el rendimiento o la calidad de los adaptadores de corriente de terceros.



Better Products for a Better Future™

Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visite eco.epson.com

latin.epson.com/pos

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a tu distribuidor autorizado. Subsidiarias Epson:

Epson Argentina S.R.L. (0800) 288 37766

Epson Bolivia (800) 100 116 Epson Centroamérica (506) 2588 7800

Epson Chile S.A. (562) 2484 3400 Epson Colombia Ltda. (571) 602 4750

Epson México S.A. de C.V. (5255) 1323 2000

Epson Perú S.A. (511) 418 0210