

PANACAST ROOM KIT

Plug-and-play-alt i et-
videokonferencesystem
med udvidet lyd og video.

TIL STORE LOKALER



DEN NEMME MÅDE AT Udstyre store lokaler på

- AI-drevet videosystem: Leverer fremragende lyd og video til inkluderende møder i store lokaler.
- Komplet løsning: Omfatter PanaCast 55 VBS, PanaCast SpeakerMic og Huddly L1.

HURTIG, SKALERBAR IMPLEMENTERING

- Reducer tid og udgifter ved implementering af store lokaler: Plug-and-play-opsætning uden behov for konfiguration eller programmering.
- Klargøring i boksen: Konfigurer PanaCast 55 VBS uden at tage den ud af æsken, for hurtigere udrulning.
- Fleksibel implementering: PanaCast 55 VBS kan bruges med vægholder (medfølger i æsken), VESA-beslag eller bordstand. PanaCast SpeakerMic har flere monteringsmuligheder.

AI-DREVNE VIDEOFUNKTIONER

- Forbedrede intelligente videofunktioner: Giver en ligeværdig oplevelse for alle mødedeltagere, både i lokalet og i den anden ende.
- Højkvalitetsvideo: Indfanger alle i lokalet, selv for enden af bordet, i store lokaler.
- AI-funktioner: Virtual Director giver sporing af aktive talere i realtid. Picture-in-Picture deler en visning af hele lokalet og skaber en komplet kontekst for mødelokalet.

ENESTÅENDE LYDKVALITET

- Premium lyd: 8 støjreducerende beamforming-mikrofoner og 4 kraftfulde højttalere sikrer, at alle stemmer høres tydeligt.
- Udvidelseslyd: PanaCast SpeakerMic udvider lydsamarbejdet til bagest i lokalet og skal bare forbindes til PanaCast 55 VBS for at give problemfri lydblanding.

BRUGERVENLIGHED

- Mødestyring med et enkelt tryk: Start og administrer nemt møder med Control IP-berøringsfølsom styring.
- Problemfri løsning: Kompatibel med Microsoft Teams og Zoom.

SIKKER OG HÅNDTERBAR

- Bygget på MDEP (Microsoft Device Ecosystem Platform): Sikker og fremtidssikret (Android 13 og nyere)*
- Jabra Plus: Til fjernstyring og opdateringer i realtid.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Generel info	Æskens indhold	PanaCast 55 VBS • PanaCast SpeakerMic • Huddly L1
	Æskens dimensioner (B x H x D)	32,5 x 108,5 x 21,4 cm 12,81 x 42,75 x 8,44 tommer
	Primærsættets vægt	9986,5 g

PANACAST 55 VBS

Generel info	Æskens indhold	PanaCast 55 VBS-videobar • strømforsyning • vægholder • Jabra Control IP • privatlivscover med sensor • dæksel til kabelrum og værktøj • 1 x HDMI-kabel 1,83 m • 1 x regionalt strømkabel
	Primærenhedens dimensioner (B x H x D)	730 x 77 x 146 mm
	Hovedenhedens vægt (baseenhed)	2.259 g
	Emballagevægt	6.094,7 g
	Garanti	3 år*
	Indbygget AI	Ja
	Kabelhåndtering	Ja
	Kompatibel med Kensington-lås	Ja
	Driftsspænding	100-240 V, 12V/7A
	LED-funktioner og øvrige funktioner	Besvar/afslut opkald, status for firmwareopdatering, mute/unmute, strømindikator
Video	Videoudgang	2 x HDMI
	TYPO-opløsning	Understøtter op til 4K, kompatibel med berøringsfølsom skærm
	Indholdsdeling	Apple AirPlay (understøttes kun af Zoom), HDMI-input, Microsoft Teams-cast (understøttes kun af Teams)
	Antal kameraer	3
	Kameratype	Panoramisk multikamerakonfiguration
	Kameraopløsning	Op til 3840 x 1080 px
	Zoom	Op til 6 gange tabsfri digital zoom
	Synsfelt	Vandret: 180°, lodret: 54°
	Intelligent Zoom	Ja
	Intelligent Meeting Space	Ja
	Multi-stream med Dynamic Composition	Ja ¹
	Dynamic Composition	Ja
	Virtual Director	Ja
	Vivid HDR	Ja
	Understøtter sekundært eksternt USB-kamera	Ja
Lyd	Understøttet antal SpeakerMics	1
	Lyddækning (PanaCast 55 VBS)	Op til 7 m
	Lyddækning (PanaCast 55 VBS med PanaCast SpeakerMic)	Op til 11 m
	Højttalere	2 bashøjttalere på 50 mm og 2 diskant højttalere på 20 mm
	Højttalerfrekvensområde	80 Hz – 20.000 Hz
	Antal højttalere	4
	Automatisk højttaler-registrering	Ja
	Støj- og ekkoreduktion	Ja
	Dæmpning af ikke-talestøj	Ja
	Woofer-driver	2 tommer, ydre diameter 61 mm; følsomhed: 79dB +-2dB @ 1 watt, 1 meter; nominel effekt: 5 watt; impedans: 4 ohm
	Mellemklasse-driver	0,6 tommer, ydre diameter 33,2 mm; følsomhed: 80,5 dB +/-2 dB ved 1 watt, 1 meter; nominel effekt: 5 watt; impedans: 4 ohm
	Mikrofontype	8 beamforming-mikrofoner – certificeret til lokaler på op til 4,5 m x 6 m
	Antal mikrofoner	8
	Mikrofonfølsomhed	-37 dBFS
	Mikrofonfrekvensområde	100 Hz – 16.000 Hz
	Aux-udgang	Ja ²

¹ Partnerspecifik.
² Bemærk, at lyd indefra lokalet ikke streames, og at personer uden for lokalet muligvis kan oprette forbindelse og lytte med.

PANACAST 55 VBS

Sikkerhed	Mediekryptering	Leveret af VaaS-partner
	Adgangsstyring	Jabra Plus; Admin menuer; Jabra webkonsol; Lokal konto; VaaS AdminPortals inklusive MS Teams Admin Center og Zoom Device Management
	Sikkerhedsstyring	Fjernlogin via Jabra Plus, Jabra webkonsol og VaaS Admin Portal
	Autentificeret adgang til administratorindstillinger, Jabra webkonsol, Jabra Plus	Ja
	Nedlukning med secure boot, OS-verificeret boot, leverandørlås	Ja
	Loghentning via Jabra webkonsol	Ja
	Microsoft- og Zoom-baseret VaaS-kontogodkendelse	Ja
Tilslutninger	Tilslutningsmuligheder	Ethernet (RJ45), HDMI, wi-fi (802.11a/b/g/n/ac), 1 x USB-A, 2 x USB-C
	Bluetooth®-version	5.1
	Understøttede USB-versioner	USB 2.0, USB 3.0
Netværk	Internetprotokol (IP)	IPv4, IPv6
	Ethernet	RJ45
	Auto-MDIX	Ja
	Proxy-support	HTTPS
	Understøtter DHCP	Ja
	Understøtter statisk IP-adresse	Ja
Software og apps	Kompatibel software og/eller kompatible apps	Jabra Plus; Jabra webkonsol til fjernstyring af enheder via HTTPS; Understøttelse af native tredjepartsapplikationer, herunder Microsoft Teams Rum for Android og Zoom Rum; Cloudtjenesteudbydere, herunder Microsoft Teams Admin Center og Zoom Device Management
	Integeret People Count	Ja
Brugervenlighed	Apparattilstand	Ja
	BYOD-tilstand	Ja
	Digital panorering/vip/zoom	Ja
	Manuel Pan-Tilt-Zoom (PTZ)	Ja
	Mødedeltagelse med ét tryk	Ja
	Privatlivscover på kamera	Ja
Udvidede oplysninger	Driftstemperatur	5 °C til 35 °C
	Driftsfugtighed	15 % til 80 %
	Opbevaringstemperatur	-20 °C til 60 °C
	Maksimal højde	4.876,8 m
	Temperatursensor	Ja
	Fugtsensor	Ja
	CO2-sensor	Ja
	TVOC-sensor	Ja
Jabra Control IP	Primærenhedens dimensioner (B x H x D)	248 x 85 x 156 mm
	Primærenhedens vægt	958 g
	Skærmstørrelse	10,1"
	Skærmretning	Landskab
	Skærmopløsning	1920 x 1200
	PoE-strøminjektor	Valgfri
	Power over Ethernet (PoE)	802.3af
	Nærhedssensor	2
	Kompatibel med Kensington-lås	Ja

PANACAST SPEAKERMIC

Generel info	Æskens indhold	PanaCast SpeakerMic • Monteringsplade • SpeakerMic-adapter • 3 x bordklæbemiddel • Installationsvejledning
	Pakkens mål (B x H x D)	65 x 186 x 140 mm
	Primærenhedens mål (Ø x H)	136 x 55 mm
	Anvendte materialer	Stof, aluminium, sort plastik
	Primærenhedens vægt	420 g
	USB-kablets længde	0,5 m
	IP-klasse (primærenhed)	IPX2
	Garanti	3 år*
Lyd	Lyddækning (PanaCast 55 VBS med PanaCast SpeakerMic)	Op til 11 m
	Antal mikrofoner	4
	Mikrofontype	Omnidirektionel
	Mikrofonfrekvensområde	Analog 100Hz – 18.000 Hz Digital 100 Hz – 18.000 Hz
	Mikrofonbåndbredde	100 Hz – 18.000 Hz
	Støjreduktion ved opkald	Ja
	Højtalerstørrelse	60 mm
	Højtalerfrekvensområde	100 Hz – 18.000 Hz
	Højtalerbåndbredde (musikfunktion)	100 Hz – 18.000 Hz
	Højtalerbåndbredde (talefunktion)	100 Hz – 18.000 Hz
Software og apps	Kompatibel software og/eller kompatible apps	Jabra Plus, cloud-udbyder, herunder Microsoft Teams AdminCenter og Zoom Device Management
Tilslutninger	Tilslutninger	Cat6 (medfølger ikke), RJ45, USB-C til USB A (SpeakerMic-adapter)
	Kompatibelt kabel	Cat 6, Cat 6e, Cat 7
	Maksimal kabellængde	Op til 30 meter
Udvidede oplysninger	Driftstemperatur	0 °C til 40 °C
	Opbevaringstemperatur	-20 °C til 45 °C

HUDDLY L1

Generel info	Æskens indhold	Huddly L1 • 1 x 2 m ethernet-kabel • USB-adapter • 1 x 0,6 m USB-A-C-kabel • AC/DC-strømadapter med regionale strømstik • Vægholder
	Primærenhedens dimensioner (B x H x D)	90 x 53 x 122 mm
	Hovedenhedens vægt (baseenhed)	0,6 kg
	Emballagevægt	1.818 g
	Garanti	3 år
	Indbygget AI	Ja
	Strømkrav	5V 3A ekstern strømadapter
	LED-funktioner	Strømindikator
	Certifikater og overholdelse	Zoom Rum; Microsoft Teams Rum
Video	Kameratype	Digital PTZ med fast fokus
	Kameraopløsning	1.920 x 1.080
	Zoom	Op til 5 x digital zoom
	Synsfelt	Vandret: 92°, lodret: 65°
Tilslutninger	Tilslutningsmuligheder	USB C via USB-adapter; SuperSpeed USB 3; Ethernet (RJ45)
Software og apps	Kompatibel software og kompatible apps	Microsoft Teams; Zoom Rum; Huddly Connect App
	Integreret People Count	Ja

*Jabra PanaCast 55 VBS og PanaCast Speakermic er omfattet af 2 års garanti, når de købes enkeltvis.
En 3-års garanti gælder kun, når produkterne købes som en del af Jabra PanaCast Room Kit eller Jabra PanaCast Room Kit Multi.

DA Jabra PanaCast Room Kit Datasheet 071026

PRODUKTTYPE	SKU	BESKRIVELSE
Produkter	9000-231	EU & UK - Jabra PanaCast Room Kit (PanaCast 55 VBS, PanaCast SpeakerMic, Huddly L1)
	9000-232	NA - Jabra PanaCast Room Kit (PanaCast 55 VBS, PanaCast SpeakerMic, Huddly L1)
	9000-239	APAC – Jabra PanaCast Room Kit (PanaCast 55 VBS, PanaCast SpeakerMic, Huddly L1)
Tilbehør	06-01468	USB-C 3.0-kabel, 1,5 m, sort
	14404-01	Jabra PanaCast 55 VBS-strømforsyning
	14202-28	Jabra PanaCast 50-strømkabel
	14207-72	Jabra PanaCast 50-skærmholder
	14307-73	Jabra-holder til stor skærm
	14307-72	Jabra-holder til lille skærm
	14302-08	Jabra PanaCast 50 Video Bar System-USB-kabel (type A til type C USB-kabel, 4,57 m)
	14302-09	Jabra PanaCast 50 Video Bar System-USB-kabel (type A til type B USB-kabel, 1,83 m)
	14302-24	Jabra HDMI-kabel (1,83 m)
	14302-25	Jabra HDMI-indgangskabel (4,57 m)
	14307-57	Vægholder til Jabra PanaCast 50 Video Bar System
	14307-58	Bordbeslag til Jabra PanaCast-styring
	14307-71	Jabra-bordstand
	14402-21	Jabra PoE-injektorsæt
	14701-10	Privatlivscover til Jabra PanaCast 50 Video Bar System (Kameradæksel med Sensor) – sort
	8010-239	Jabra Control IP – UC
	8900-100	PanaCast SpeakerMic
	14307-61	Skivebeslag til SpeakerMic