

PANACAST SPEAKERMIC

Fleksibel lydudvidelsesenhed til større mødelokaler

› Til mellemstore og store lokaler



Tekniske specifikationer

Generel info	Kassens indhold	PanaCast SpeakerMic, Mounting plate, SpeakerMic-adapter, 3 x bordklæbestrimmel, Installationsfolder
	Pakkens mål (BxHxD)	67mm x 186mm x 140mm 2.64in x 7.32in x 5.51in
	Dimensioner for hovedenhed (BxHxD)	136mm x 55mm 5.35in x 2.17in
	Anvendte materialer	Stof, Aluminium, Sort plast
	Vægt	623g 22oz
	USB-kablets længde	0.5m 1.6ft
	IP-klassificering (hovedenhed)	IPX2
	Garanti	2 år
Audio	Antal af mikrofoner	4
	Mikrofontype	Omnidirektionel
	Mikrofon frekvensområde	Analog 100Hz - 18000Hz Digital 100Hz - 18000Hz
	Mikrofon båndbredde	100Hz - 18000Hz
	Støjreduktion ved opkald	Ja
	Højtalerstørrelse	60mm 2.36in
	Højtaler frekvensområde	100Hz - 18000Hz
	Højtalers båndbredde (musikfunktion)	100Hz - 18000Hz
Højtalers båndbredde (talefunktion)	100Hz - 18000Hz	
Software og apps	Kompatibel software og/eller apps	Jabra Plus, Cloud service provider including Microsoft Teams Admin Center and Zoom Device Management
Tilslutning	Tilslutning	Cat6 (not included), RJ45, RJ45 to USB-C (SpeakerMic Adapter)
	Maximum cable length	Op til 30 meters
Udvidede oplysninger	Driftstemperatur	0°C til 40°C 32°F til 104°F
	Opbevaringstemperatur	-20°C til 45°C -4°F til 113°F

	SKU	Beskrivelse
Produkter	8900-100	PanaCast SpeakerMic
Tilbehør	14307-61	SpeakerMic Grommet Mount

PanaCast SpeakerMic Datablad 25022026

Download den nyeste version af dette dokument på:
jabra.com/da-dk/support

© 2026 GN Hearing A/S. Alle rettigheder forbeholdes.
Jabra® er et registreret varemærke tilhørende GN Hearing A/S.
Ordrandet Bluetooth® og logoer er registrerede varemærker, der ejes af
Bluetooth SIG, Inc. og ethvert brug af sådanne mærker fra GN Hearing A/S er licenseret.
Specifikationer kan ændres uden varsel.