Switch KVM de 4 Puertos con USB - 1 Usuario Local - 1U

ID del Producto: SV431USB

El switch KVM VGA USB con 4 puertos, para montaje en rack, con concentrador, modelo SV431USB, le permite el sencillo control de hasta cuatro computadoras desde un solo monitor o pantalla y mediante un solo juego de periféricos USB (teclado, mouse).

El conmutador KVM USB incluye un hub USB integrado, con 4 puertos, el cual le permite compartir los periféricos USB conectados entre las cuatro computadoras PC/Mac controladas, como si estuvieran conectados directamente.

Con prácticas opciones de colocación e instalación, este switch KVM tiene un factor de forma (tamaño) 1U para montaje en rack, así como puerto de conexión por la parte trasera para computadoras, lo cual le permite efectuar las conexiones de dispositivo necesarias sin ocupar demasiado espacio en su espacio de trabajo.

Solución interplataforma, este switch KVM es compatible con aplicaciones de alta resolución de hasta 1920x1440, y además ofrece una experiencia fluida de funcionamiento en el caso de control de entornos mixtos (Windows/Mac OS/Linux).

Avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Si desea instalar este conmutador KVM en su rack de servidores, StarTech.com le ofrece un soporte para montaje en rack 1U (se adquiere por separado) para convertir este conmutador KVM en un conmutador KVM para montaje en rack.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

## Aplicaciones

• Permite compartir ordenadores y dispositivos USB en entornos residenciales y de oficinas/SOHO/multimedia

• Perfecto para desarrollar controles de ordenadores en línea facilitando el acceso a múltiples sistemas

• Excelente para el control de ordenadores con pruebas de PC /burn-in tests liberando el espacio requerido por dos monitores, teclados y ratones en su escritorio

• Control de sistemas dobles para estaciones de trabajo utilizadas por un sólo usuario aumentando la productividad laboral

## Características

• Soporta conexión y desconexión en caliente – se pueden añadir o quitar computadoras sin necesidad de reiniciar otros sistemas conectados

• Botones pulsadores en el panel frontal para facilitar y agilizar la conmutación

• Capacidad de alta resolución 1920x1440

• Sistema Operativo Independiente – no requiere instalación de controladores ni software

• Concentrador hub USB 2.0 para compartir periféricos

• Operación autoalimentada por USB

---

Hardware

| | |
|---|---|
| Política de Garantía | 3 Years |
| Altura U | 1U |
| Soporte de Audio | No |
| Cantidad de Puertos KVM | 4 |
| Plataformas Admitidas | USB |
| Tipo de Video PC | VGA |
| Soporte de Pantalla Doble | 1 |
| Montaje en Rack | Opcional |
| Cables Incluidos | No |

| | | |
|---|---|---|
| | Sistema En Cascada | No |
| Rendimiento | | |
| | Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo | No |
| | Soporte DVI | No |
| | Control IP KVM | No |
| | Hot-Key Selection | No |
| | Longitud Máxima del Cable | 16.4 ft [5 m] |
| | Resolución Analógica Máxima | 1920 x 1440 |
| | Escaneo Automático | 3, 8, 15 y 30 segundos |
| | Cantidad Máxima de Usuarios | 1 |
| | Soporte para Selección de Puertos | Botón Pulsador |
| | MTBF | 82506 horas |
| Conector(es) | | |
| | Interfaz(ces) de Consola | USB Type-A (4 pines) USB 2.0 |
| | | VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) |
| | Conectores del Host | USB B (4 pines) |
| | | VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) |
| Software | | |
| | Compatibilidad OS | OS independent; No software or drivers required |
| Observaciones / Requisitos | | |
| | Nota | Para utilizar el SV431USB con un teclado USB equipado con puertos USB adicionales, como el teclado Apple Macintosh, o para utilizar el SV431USB con un concentrador USB, es necesario disponer de una fuente |

| | | |
|---|---|---|
| | | de alimentación adicional |
| Requisitos de Energía | | |
| | Adaptador de Corriente Incluido | No incluido (no necesario para aplicaciones estándar) |
| | Tensión de Entrada | 110V-240V AC |
| | Corriente de Entrada | 0.4A |
| | Tensión de Salida | 5 DC |
| | Alimentación de Salida | 2A |
| | Polaridad Central | Positivo |
| | Tipo de Enchufe | N |
| | | N |
| Características Físicas | | |
| | Color | Negro |
| | Tipo de Gabinete | Acero |
| | Longitud del Producto | 8.7 in [22 cm] |
| | Ancho del Producto | 5.1 in [13 cm] |
| | Altura del Producto | 1.7 in [44 mm] |
| | Peso del Producto | 34.9 oz [988 g] |
| Información de la Caja | | |
| | Longitud de la Caja | 11.6 in [29.5 cm] |
| | Ancho de la Caja | 7.7 in [19.6 cm] |
| | Altura de la Caja | 2.8 in [72 mm] |
| | Peso (de la Caja) del Envío | 2.8 lb [1.3 kg] |
| Contenido de la | | |

| | | |
|---|---|---|
| Caja | | |
| | Incluido en la Caja | Conmutador KVM VGA USB de 4 Puertos |
| | | Topes de Goma |
| | | Manual de Instrucciones |

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.