

Station d'accueil USB 3.0 pour deux PC portables - KVM - Partagez un clavier, une souris, 2 écrans et des fichiers

Product ID: USB3DDOCKFT



Cette station d'accueil USB 3.0 KVM, conforme aux exigences TAA, fonctionne comme un commutateur KVM pour deux ordinateurs portables. Elle vous permet de partager votre clavier, votre écran et votre souris, ainsi que transférer des fichiers entre vos deux ordinateurs portables connectés.



Accueil partagé avec contrôle KVM

Connectez deux ordinateurs portables à cette station d'accueil pour partager un deux écrans, un clavier, une souris et des périphériques. Cette station d'accueil PC KVM vous permet de contrôler deux ordinateurs portables et de partager deux écrans et plusieurs périphériques entre eux pendant leur connexion.

Caractéristiques de la station d'accueil PC :

- 2 ports écran (DP et HDMI)*
- 5 ports USB 3.0
- 1 port Gigabit Ethernet
- 1 port casque

Transférez des fichiers entre vos ordinateurs portables

Au lieu de transférer des fichiers dans le cloud ou un stockage externe, la station d'accueil PC vous permet de transférer des données rapidement et de manière sécurisée entre vos ordinateurs portables connectés, à l'aide de Windows Easy Transfer ou du logiciel PCLinq inclus.



Chargez rapidement vos appareils mobiles

Le port de charge rapide USB toujours actif de la station d'accueil USB 3.0 vous permet de charger vos tablettes et autres appareils mobiles même si vos ordinateurs portables ne sont pas connectés.



Options d'affichage pratiques

La station accueil USB vous offre la possibilité de connecter un seul écran 4K au lieu de deux écrans. Configurez votre poste de travail avec deux écrans (1 DisplayPort, 1 HDMI) ou pour des résolutions supérieures, connectez un seul écran HDMI ou 4K DisplayPort.

Résolutions maximales prises en charge*

Configuration de sortie vidéo	Résolution DisplayPort maximale	Résolution HDMI maximale
DisplayPort et HDMI (double affichage)	2048 x 1152p	2048 x 1152p
DisplayPort (un écran)	3840 x 2160p (4K)	n/d
HDMI (un écran)	n/d	2560 x 1440p

* Les résolutions inférieures sont également prises en charge. Par exemple, si la résolution maximale est de 3840 x 2160p (4K), les résolutions 2560 x 1600p et 2560 x 1440p sont également prises en charge.

Installation facile, commutation simple

Compatible avec les ordinateurs portable Mac et Windows® équipé d'USB 3.0, la station d'accueil PC KVM comprend deux câbles USB 3.0 pour une installation rapide ainsi qu'un bouton facile d'accès pour basculer facilement entre les ordinateurs portables.

Les stations d'accueil pour ordinateur portable de StarTech.com permettent de réaliser des économies et se déploient plus rapidement avec un seul câble. Cette station d'accueil PC USB 3.0 bénéficie d'une garantie compétitive de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Salles de classe
- Laboratoires informatiques
- Administration du réseau et des systèmes

Features

- Contrôlez jusqu'à deux ordinateurs portables hôtes à l'aide d'un poste de travail à double affichage
- Accélérez votre flux de travail avec le partage de fichiers entre ordinateurs hôtes
- Chargez vos appareils sans les connecter à votre ordinateur portable à l'aide du port de charge rapide USB toujours actif
- Configuration facile avec le logiciel de partage de fichiers inclus et deux câbles USB 3.0

Matériel	Warranty	3 Years
	Écrans pris en charge	2
	ID du chipset	DisplayLink - DL-5900 VIA/VLI - VL812
	Normes de l'industrie	Spécification de charge de batterie USB rév. 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Rétrocompatible avec les normes USB 2.0/1.1
	Port(s) à charge rapide	Oui
	Prise en charge 4K	Oui
	Type de bus	USB 3.0
Performance	MDIX auto	Oui
	Prise en charge duplex complet	Oui
	Prise en charge UASP	Oui
	Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
	Résolutions numériques max.	3840 x 2160 à 30 Hz (DisplayPort, un écran) 2560 x 1440 (HDMI, un écran) 2048 x 1152 et 2048 x 1152 (DisplayPort et HDMI, deux écrans) Les résolutions inférieures sont également prises en charge. Par exemple, si la résolution maximale est de 3840 x 2160p (4K), les résolutions 2560 x 1600p et 2560 x 1440p sont également prises en charge.
	Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
	Vitesse max. de transfert de données	5 Gb/s (USB 3.0) 2 Gb/s (Ethernet ; duplex complet)
Connecteur(s)	Types de connecteur	1 - DisplayPort (20 broches) Femelle
		1 - HDMI (19 broches) Femelle
		1 - USB 3.0 A (charge rapide , 9 broches , SuperSpeed) Femelle
		4 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
		1 - RJ-45 Femelle
		1 - Mini-jack 3,5 mm (4 positions) Femelle
		2 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
		1 - Fente de verrouillage de sécurité Femelle

Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.8 - 10.12, 10.14 Chrome OS™ v55+
Notes spéciales / Configuration	Configurations du système et du câblage	Deux ordinateurs compatibles USB avec un port USB 3.0 disponible sur chacun (hôte)
	Remarque	Un écran DisplayPort pouvant prendre en charge la résolution 4K est nécessaire pour obtenir des résolutions 4K x 2K
		La performance peut être limitée par la connexion à un port hôte USB 2.0 ou l'utilisation d'un câble de connexion hôte USB 2.0 (câble hôte USB 3.0 inclus)
		L'USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu'à 5 Gb/s
Indicateurs		PCLinq peut être utilisé avec tout système d'exploitation pris en charge par la station d'accueil. Windows Easy Transfer peut seulement être utilisé avec Windows 8.1, 8 et 7
	Indicateurs lumineux	1 - Liaison (vert) 1 - Activité (jaune)
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Center Tip Polarity	Positif
	Consommation électrique	32.5
	Courant de sortie	6.5 A
	Courant d'entrée	1.5 A
	Tension de sortie	5 DC
	Tension d'entrée	100 ~ 240 AC
	Type de prise	N
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 0~90 %
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir et argent
	Hauteur du produit	1.3 in [34 mm]
	Largeur du produit	3.2 in [82 mm]
	Longueur du produit	10.6 in [270 mm]
	Poids du produit	13.2 oz [374 g]

	Type de boîtier	Plastique
Informations d'emballage	Poids brut	2.5 lb [1.1 kg]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Station d'accueil pour ordinateur portable 2 - Câbles hôtes USB 3.0 1 m 1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ) 1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.